
Eurotec®
Der Spezialist für Befestigungstechnik

UNSER SORTIMENT
TERRASSEN- UND GARTENBAU



VERSTELLFÜßE

ALU-SYSTEMPROFILE

TERRASSEN-RANDABSCHLÜSSE

SICHTBARE / NICHT SICHTBARE BEFESTIGUNG

SCHRAUBEN FÜR DEN TERRASSENBAU

HOLZVERBINDER UND BESCHLÄGE

www.eurotec.team



INHALTSVERZEICHNIS

ÜBER EUROTEC	6–9
UNSER KNOW-HOW FÜR SIE: WORAUF IST BEI DEM BAU EINER TERRASSE ZU ACHTEN?	10–23
ZUBEHÖR FÜR TERRASSENUNTERKONSTRUKTIONEN	24–29
VERSTELLFÜßE UND ZUBEHÖR	30–61
ALU-SYSTEMPROFILE	62–123
TERRASSENRANDABSCHLÜSSE	124–133
ZUBEHÖR FÜR DIE NICHT SICHTBARE BEFESTIGUNG VON TERRASSENDIELEN	140–151
ZUBEHÖR FÜR DIE SICHTBARE BEFESTIGUNG VON TERRASSENDIELEN	152–183
ZUBEHÖR FÜR FASSADEN AUS HOLZ	184–191
HOLZVERBINDER UND BESCHLÄGE	192–202
STICHWORTVERZEICHNIS	206–207

ENTDECKEN SIE INNOVATIVE BEFESTIGUNGSTECHNIK AUF UNSEREM **INSTAGRAM-KANAL**

Auf unserem Kanal @**eurotec_gmbh** finden Sie praxisnahe Profi-Tipps, die Ihnen langfristig Mehrwert für Ihre Projekte bieten.

Lassen Sie sich von den Bauvorhaben unserer Kunden inspirieren, erhalten Sie exklusive Einblicke in unsere Produktion und informieren Sie sich über die neuesten Produkt-Highlights.

Erleben Sie hautnah, wie wir Technik und Qualität auf ein neues Level bringen!

FOLGEN SIE UNS JETZT:



#BUILDWITHEUROTEC

JETZT ENTDECKEN!













ÜBER **EUROTEC**

Eurotec ist ein mittelständisches Unternehmen, welches sich mit der Entwicklung, der Produktion und dem Vertrieb von Produkten für den Bausektor beschäftigt. Hierbei liefern wir Produkte aus dem Holzbau, Terrassenbau und der Betonbefestigung. Europaweit liefern wir an spezialisierte Händler, die die Distribution an die Fachleute übernehmen.

Mit unserem mittlerweile 25-jährigen Bestehen haben wir uns bereits als feste Größe im Segment der Befestigungstechnik etabliert. Seit Januar 2013 wird ein ausgesuchter Teil des Holzbauschraubensortiments auf einer ersten Maschine in Hagen gefertigt. Durch die Erweiterung des Maschinenparks wurde die Fertigungskapazität ausgeweitet, sodass wir heute ein weites Spektrum aus der eigenen Produktion anbieten können.



TERRASSENSYSTEME VOM SPEZIALISTEN

Neben innovativen Produkten für den Holzbau, Dach und Fassade oder für Beton und Mauerwerk umfasst das Produktportfolio der Firma eine Vielzahl von hochwertigen Artikeln für Terrassenprojekte aller Art. Von tragfähigen Verstellfüßen über robuste Systemprofile und Befestigungsmittel – sei es zur sichtbaren oder nicht sichtbaren Dielenbefestigung – bis hin zu abgestimmten Zubehörteilen, ist alles dabei, um individuelle Bauvorhaben zu realisieren.

TERRASSEN KONSTRUIEREN WAR NOCH NIE SO EINFACH!



VIELFALT AUS DER EIGENPRODUKTION

Mit dem Produktionsstart im Jahr 2013 in der hauseigenen Produktionsstätte haben wir einen wichtigen Schritt in der Unternehmensgeschichte gewagt, um uns mit unserem Sortiment am Markt zu etablieren. Um den hohen Qualitätsanforderungen der Kunden gerecht zu werden und diese stets umsetzen zu können, ist die eigene Produktion von Vorteil. Kurze Lieferzeiten sowie kurzfristige Reaktionszeiten können auf diese Weise gewährleistet werden.

Der eigene Kunststoffbereich bietet die Fertigung von komplexen, kleinteiligen sowie mehrteiligen Kunststoffteilen speziell für den Terrassen- und Gartenbau. Ein moderner Maschinenpark mit hochleistungsfähigen Spritzgussmaschinen ermöglicht die Verarbeitung verschiedenster Thermoplasten. Zum Produktionsspektrum mehrdimensionaler Kunststoffspritzteile zählen unsere Verstellfüße sowie diverse Adapter.



RESSOURCENSCHONENDE PRODUKTIONSPROZESSE

Verantwortungsvoller Ressourceneinsatz spielt auch bei uns eine wichtige Rolle. Ausschuss- und Fehlteile werden in unserem Produktionsprozess vollständig recycelt und anschließend als zerkleinertes Material bzw. Regranulat erneut eingesetzt.

Darüber hinaus achten wir auf einen effizienten Materialeinsatz und die kontinuierliche Optimierung unserer Produktionsabläufe. Weitere Schwerpunkte sind die Nutzung erneuerbarer Energien, die Einhaltung von Standards innerhalb der Lieferkette sowie die Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung im Rahmen unserer Unternehmensaktivitäten.





BAUSTELLE – WIR STEHEN IHNEN BERATEND ZUR SEITE

Service aus einer Hand: Sie können bereits bei der Vorplanung einer Terrasse auf uns vertrauen. Wir unterstützen Sie gerne bei der richtigen Produktauswahl und der Planung Ihres Projektes. Darüber hinaus beraten wir Sie über exklusive Möglichkeiten. Während des Bauablaufs unterstützen unsere erfahrenen Außendienstmitarbeiter unsere Kunden vor Ort und bieten somit eine kundennahe Baustellenbetreuung von A bis Z. So können Vorstellungen direkt am Projektort entwickelt und besprochen werden. Auch die Planung von Großprojekten wird von unseren Verkäufern von Beginn an begleitet und koordiniert.

JETZT NEU: UNSER TICKETSYSTEM

Mit unserem Ticketsystem können Sie schnell und unkompliziert Anfragen stellen und den Status Ihrer Anliegen jederzeit nachverfolgen. Jede Anfrage erhält eine eindeutige Ticketnummer, sodass Sie und unser Support-Team stets den Überblick behalten. So gewährleisten wir eine effiziente Bearbeitung und schnelle Lösungen für Ihre Anliegen.

- Einfach & strukturiert – Anfragen gezielt einreichen.
- Transparent – Status und Antworten jederzeit einsehen.
- Effizient – Schnelle Bearbeitung durch unser Support-Team.

Haben Sie Fragen?
Erstellen Sie jetzt ein Ticket und wir helfen Ihnen weiter!



SERVICE STEHT FÜR UNS GANZ OBEN

Um weiterhin allen Anforderungen gerecht zu werden, behalten wir den vertrieblichen Gedanken jederzeit im Hinterkopf und bieten unseren Kunden ein umfassendes Angebot an Serviceleistungen.

Unser fachspezifisches Know-how und die langjährige Praxiserfahrung möchten wir gerne teilen. Wir bieten Ihnen und Ihren Kunden sowohl Online- als auch Inhouse-Seminare an und schulen auch gerne mal auf der Baustelle vor Ort.

Haben Sie noch weitere offene Fragen?
Egal ob vor Ort, am Telefon oder per E-Mail – wir bieten Ihnen jederzeit eine weitergehende individuelle Beratung an und helfen Ihnen gerne.



WIR SCHULEN AUCH IHRE MITARBEITER. SPRECHEN SIE UNS AN!



WORAUF IST BEI DEM BAU EINER TERRASSE ZU ACHTEN?

1





VERARBEITUNGSHINWEISE TERRASSE

Unterkonstruktion
Für eine tragfähige und dauerhafte Holzterrasse ist eine fachgerecht ausgeführte Unterkonstruktion von großer Wichtigkeit. Zum einen hat sie die Aufgabe, den eigentlichen Terrassenbelag zu unterstützen, sodass eine ebene Oberfläche auch unter Belastung erhalten bleibt. Zum anderen dient sie dem konstruktiven Holzschutz, indem sie einen Abstand zwischen Erdboden und Terrassenbelag / Traghölzern bildet. Die Hölzer werden so weder Staunässe noch erhöhter Holzfeuchte in der Erd-Luft-Zone ausgesetzt. Staunässe und erhöhte Holzfeuchte, gepaart mit dem Einsatz nicht geeigneter Holzarten, sind nämlich der Nährboden für holzzerstörende Organismen.

Im Folgenden möchten wir Ihnen hier verschiedene Ansätze zum Bau einer Terrassenunterkonstruktion aufzeigen.

Ein tragfähiger Untergrund ist unerlässlich, wie z. B. verdichteter Boden, Kies oder ein vergleichbares Material. Darauf werden die Fundamente positioniert, auf denen anschließend die Traghölzer verlegt werden.

Die Fundamente gewährleisten den o. g. erforderlichen Abstand zwischen Erdboden und Holz und tragen die aufkommenden Lasten ab.



Hier drei Beispiele zur Ausführung von Unterkonstruktionen:

1 Gehwegplatten
Gehwegplatten auf der Tragschicht bieten eine stabile Grundlage. Mit den Rolfi-Abstandhaltern EPDM und der Rolfi Rolle wird hierbei konstruktiver Holzschutz gewährt. Gehwegplatten sind jedoch schwer zu nivellieren und auszurichten.



2 Fundamentsteine aus Beton
Fundamentsteine aus Beton sind eine Alternative zu den Gehwegplatten und sind meistens für zwei unterschiedliche Holzbalken-Querschnitte ausgelegt. Auch hier ist es jedoch nicht ganz einfach die Höhe einzustellen.



3 Verstellfüße von Eurotec
Die Verstellfüße können sowohl direkt auf verdichtetem Untergrund als auch auf Beton positioniert werden. Das aufwendige Herstellen von Fundamenten und die Unterfütterung der Unterkonstruktionshölzer zum Höhenausgleich entfallen. Die Höhe kann mitsamt dem aufliegenden Tragholz, welches durch eine Lasche direkt mit dem Verstellfuß verbunden wird, stufenlos eingestellt werden.

GEFAHREN BEIM BAU VON HOLZTERRASSEN

Die verschiedenen Holzsorten unterscheiden sich nicht nur optisch, sondern auch in technischer Hinsicht voneinander:

- Eine besonders wichtige Eigenschaft von Holz in Bezug auf den Terrassenbau ist die **Dimensionsstabilität** (auch unter dem Begriff „Stehvermögen" bekannt). Hierunter versteht der Fachmann die Eigenschaft des Holzes seine Form im Verlauf der Nutzung durch Quellen oder Schwinden zu verändern. Die verschiedenen Holzsorten weisen unterschiedliche Dimensionsstabilitäten auf. Aus diesem Grund erfordert bereits die Wahl der Holzsorte eine besondere Aufmerksamkeit. Wir empfehlen Hölzer mit einer hohen Dimensionsstabilität für den Terrassenbau.
  Einige Holzsorten, unter anderem **Massaranduba**, weisen eine überdurchschnittlich niedrige Dimensionsstabilität auf, weshalb wir von der Verwendung dieser Holzsorten für den Terrassenbau ausdrücklich abraten.
  Da das Quell- und Schwindverhalten, absolut gesehen, mit der Breite der Holzdielen zunimmt, empfehlen wir außerdem eine maximale Dielenbreite von 120 mm. Die Dimensionsstabilität einiger gängiger Holzsorten finden Sie in unserem Praxishandbuch für den Terrassenbau.
- **Riftbretter** sollten Fladerbrettern grundsätzlich vorgezogen werden, da diese deutlich bessere Eigenschaften hinsichtlich Riss- und Schieferbildung, Quell- und Schwindbewegungen sowie Dimensionsstabilität haben und dadurch weniger zum Verdrehen und Werfen neigen. Oftmals sind sogenannte Fladerbretter weder sichtbar noch nicht sichtbar dauerhaft zu befestigen. In solchen Fällen können wir keine Garantie für die dauerhafte Befestigung übernehmen.
- Bereits feiner metallischer Abrieb kann zu dunklen **Korrosionsflecken** auf den Holzdielen führen. Metallarbeiten sollten daher nicht in unmittelbarer Nähe der Terrasse stattfinden.
- Holzinhaltsstoffe können Verschmutzungen auf anliegenden Flächen verursachen; es gilt daher **konstruktive Vorkehrungen**, beispielsweise in Form von ausreichenden Abständen zu umgebenden Bauteilen, zu treffen.
- Da die Natur keinen Qualitätsvorgaben folgt, kann die Eignung eines Holzes für den Terrassenbau nicht ausschließlich von der Holzsorte abhängig gemacht werden. Häufig bereiten auch einzelne Chargen einer für gewöhnlich unbedenklichen Holzsorte Probleme. Die Gründe hierfür können unter anderem **Drehwuchs** und **mangelhafte Trocknung** sein.
  - ➔ Bei spiralförmigem Verlauf der Holzfasern um die Stammachse spricht man vom **Drehwuchs**; dieser wird in dem Moment zu einem Problem, wenn die im Holz enthaltene Feuchte im Verlaufe der Nutzung von der Einbaufeuchte abweicht. Geschieht dies, lösen sich innere Spannungen im Holz und können damit zu Verwerfungen der Terrassendielen führen. Die hierbei freigesetzte Energie ist so enorm, dass auch einwandfrei verarbeitete Befestigungssysteme dieser häufig nicht standhalten können.
  - ➔ Jedes Holz hat die Eigenschaft Wasser aufnehmen und abgeben zu können. Für den Anwender wird diese Eigenschaft in erster Linie durch Quellen und Schwinden des Holzes greifbar. Die Aufgabe des Holzhandels ist es unter anderem das Holz in einen für das jeweilige Einsatzgebiet korrekten Trockenzustand zu bringen. Wird Holz mit einer falschen Einbaufeuchte im Terrassenbau eingesetzt, so kann dies bereits nach kurzer Zeit zu Schäden führen.
- Viele Eigenschaften des Holzes variieren stark in Abhängigkeit von der Sortierung. **Es empfiehlt sich daher sämtliche Kriterien bereits vorab mit Ihrem Holzhändler vertraglich zu fixieren!**
- Besondere Vorsicht sollte beim Kauf von **Bangkirai** an den Tag gelegt werden. Aufgrund der gestiegenen Nachfrage kam es in der Vergangenheit häufig vor, dass -bewusst oder unbewusst-Austauschhölzer aus Südostasien als Bangkirai gehandelt wurden. Diese Austauschhölzer eignen sich zumeist deutlich weniger für den Terrassenbau. Die Folge sind Rissbildungen sowie starke Verdrehung und Krümmung der Dielen.
- Für die Dauerhaftigkeit der Terrasse sind nur gleichartige Hölzer zu verwenden. D. h. Oberdeck und Unterkonstruktion aus gleichen Materialien.

- **Einsatz von Bits aus Edelstahl**
  Beim Setzen von Schrauben kommt es unvermeidlich immer auch zu ein wenig Abrieb zwischen Schraubenantrieb und Bit. Dieser Abrieb kann bei Anwendungen im Außenbereich oder in Feuchträumen v. a. bei der Befestigung gerbstoffreicher Hölzer zu Verfärbungen der Holzoberfläche und des Schraubenkopfs führen. Irrtümlicherweise wird dies dann oft der Schraube zugeschrieben, auch wenn diese aus Edelstahl ist.
  Um die Gefahr auftretender Verfärbungen durch Fremdrost zu vermeiden, sollten für das Setzen von Schrauben aus Edelstahl auch Bits aus Edelstahl verwendet werden!

Viele Schäden an Terrassenkonstruktionen lassen sich bereits im Vorhinein durch eine gründliche Begutachtung des zu verbauenden Holzes vermeiden. Fallen dem verantwortlichen Handwerker beispielsweise bereits vor der Verarbeitung der Terrassendielen Verformungen auf, so sollte von der Verarbeitung dieser Dielen vollständig abgesehen werden.



HOLZ

Eine Holzterrasse bietet eine vielseitige und ansprechende Option für verschiedene Umgebungen. Die Wahl zwischen naturbelassenem Holz, das im Laufe der Zeit vergraut, und behandeltem Holz hängt von persönlichen Vorlieben und dem gewünschten Erscheinungsbild ab.

Ein geeignetes Befestigungssystem geht mit einer guten Planung und fachgerechter Montage einher, um eine langlebige sowie wartungsarme Terrassenkonstruktion zu gewährleisten. Die verschiedenen Holzarten können sich in ihren technologischen Eigenschaften unterscheiden. Aus diesem Grund sollten Sie neben der Ästhetik und dem Preis ebenfalls die Haltbarkeit und Eignung für bestimmte Befestigungsmethoden berücksichtigen. Beispielsweise mag ein hoch dauerhaftes und ästhetisch ansprechendes Holz nicht unbedingt die besten Eigenschaften in Bezug auf Standhaftigkeit oder Befestigungsoptionen aufweisen, was die sorgfältige Abwägung verschiedener Aspekte bei der Holzauswahl für Ihre Terrasse betont.

Um die richtige Entscheidung für Ihre Bedürfnisse zu treffen, kann Ihnen eine Übersicht über gängige Terrassenhölzer helfen. Dabei sollten Sie Faktoren wie die Haltbarkeit, die Pflegeanforderungen, die Ästhetik sowie die Kosten berücksichtigen.

WAHL VON SCHRAUBENSTÄHLEN NACH IHRER KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT

Schritt für Schritt
Wählen Sie das passende Schraubenmaterial für Ihr Projekt, indem Sie folgende Grundsätze beachten. Gehen Sie die drei Punkte nacheinander durch. Das passende Material ist für die Punkte 1 und 2 mindestens mit (✓) oder besser noch mit ✓gekennzeichnet. Bei zusätzlicher chemischer Belastung muss auch Punkt 3 entsprechend übereinstimmen.

1. Wie liegt das Bauteil? Wird es frei bewittert (Zaun) oder ist es geschützt (Deckenbalken)?
2. Welches Holz wird befestigt? Handelt es sich um unproblematisches Bauholz oder gerbstoffreiches Tropenholz?
3. Gibt es vor Ort zusätzliche korrosionsfördernde Belastungen? Bauort in Meeresnähe? Schwerindustrie etc.?

Beispiel: Befestigung einer Fassade aus Douglasienholz
1. Nutzungsklasse = 3, da freie Bewitterung. Fassade = optische Anforderungen. → mind. C1
2. Douglasie → mind. C1, ein A2 oder A4 ist jedoch vorzuziehen
3. Dieser Punkt entfällt, da keine weitere äußere Belastung vorhanden.

Auswahl: ein C1 ist möglich, ein A2 oder A4 ist jedoch vorzuziehen.

Die folgende Übersicht kann nicht alle Anwendungsfälle berücksichtigen. Im Einzelfall können Materialien auch ungünstigeren Umgebungsbedingungen zugeordnet werden.

Stahlgruppe	Kohlenstoffstahl		Niro-Stahl, martensitisch	Niro-Stahl, austenitisch	
	galvanisch verzinkt	sonderbeschichtet	C1; Edelstahl gehärtet	Edelstahl A2	Edelstahl A4
Produktbeispiele	Paneltwistec blau / gelb Hobotec blau / gelb	Paneltwistec 1000	Terrassotec ES gehärtet Hapatec	Terrassotec A2	Terrassotec A4 Hapatec Heli
1. Lage des Bauteils?					
NKL 1 [a]	✓	✓	✓	✓	✓
NKL 2 [a]	✓	✓	✓	✓	✓
NKL 3 [a]	-	(✓) [b]	✓	✓	✓
2. Welches Holz? [c]					
Bauholz, Holzwerkstoffe [d]	✓	✓	✓	✓	✓
Buche (Rotbuche)	✓	✓	✓	✓	✓
Douglasie	-	-	(✓) [e]	✓	✓
Fichte	✓	✓	✓	✓	✓
Kiefer	✓	✓	✓	✓	✓
Lärche	-	-	(✓) [e]	✓	✓
Nadelholz, druckimprägniert	(✓) [b]	(✓) [b]	(✓) [b]	(✓) [b]	✓
Rote Zeder	-	-	-	(✓) [f]	✓
Tanne	✓	✓	✓	✓	✓
Thermoholz aus Nadelholz	-	-	-	(✓) [f]	✓
Abachi	-	-	-	(✓) [f]	✓
Afzelia, Doussié	-	-	-	(✓) [f]	✓
Azobé, Bongossi	-	-	-	-	✓
Bangkirai, Balau	-	-	(✓) [e]	✓	✓
Bilinga	-	-	-	(✓) [f]	✓
Courbaril, Jatobá	-	-	-	-	✓
Cumarú	-	-	-	(✓) [f]	✓
Edelkastanie	-	-	-	-	✓
Eiche	-	-	-	-	✓
Eukalyptus	-	-	-	-	✓
Garapa	-	-	-	-	✓
Ipé	-	-	(✓) [e]	✓	✓
Iroko	-	-	(✓) [e]	✓	✓
Itaúba	-	-	-	-	✓
Kosipo	-	-	-	-	✓
Massaranduba	-	-	-	-	✓
Merbau	-	-	-	-	✓
Robinie	-	-	-	-	✓
Thermholz aus Laubholz	-	-	-	(✓) [f]	✓
3. Zusätzliche chemische Belastung?					
ständige Kondensation [g]	-	-	-	(✓) [b]	✓
Salzbelastung [h]	-	-	-	(✓) [b]	✓
aggressive Atmosphären [k]	-	-	-	-	(✓) [m]
chlorhaltige Atmosphären [l]	-	-	-	-	-

a) Nutzungsklassen nach DIN EN 1995:2008. NKL 1- Bauteile in allseitig geschlossenen, teilweise beheizten Bauwerken.
NKL2- Bauteile in überdachten, offenen Bauwerken ohne direkte Bewitterung.
NKL3- frei bewitterte Konstruktionen.

b) Nur für Befestigungspunkte von untergeordneter Bedeutung bzw. für temporäre Objekte zu empfehlen bzw. wenn keine optischen Anforderungen vorliegen.

c) Es wird empfohlen, Harthölzer generell vorzubohren und ggf. vorzusenken. Im Terrassen- und Fassadenbau gilt dies auch für Nadelhölzer.

d) Unbehandelt: Fichte, Tanne, Kiefer. BSH, KVH®, Furnierschichtholz, Vollholz etc. Sperrholz, OSB, Faserplatten, zement- und gipsgebundene Faserplatten etc.

e) Beim Einsatz dieses Holzes und C1 gibt es nach unserer Erfahrung keine Probleme mit Korrosion oder Holzverfärbung. Je nach Herkunft des Holzes ist dies jedoch nicht gänzlich auszuschließen. Bitte erkundigen Sie sich auch bei Ihrem Holzhändler.

f) Es wird der Einsatz von A4 empfohlen. Bitte erkundigen Sie sich auch bei Ihrem Holzhändler.

g) Ununterbrochene Kondensation einer Wasserdampfatmosphäre mit nur geringer Verunreinigung.

h) Bauteile nahe stark vom Winterdienst betroffener Straßen, in Küstennähe, in Offshore- oder sonstigen Industrieanlagen.

k) Z. B. Bauteile in Straßentunneln, Schweineställen oder in sonstigen aggressiven Atmosphären mit evtl. zusätzlich hoher Luftfeuchtigkeit.

l) Bauteile in Hallenschwimmbädern oder anderen chlorhaltigen Atmosphären.

m) Einsatz ist für den Einzelfall zu prüfen.

TERRASSEN AUS HOLZ

Aufgrund immer wieder auftretender Probleme beim Einsatz von Hart-/Tropenhölzern möchten wir Sie an dieser Stelle auf einige grundlegende Verarbeitungsrichtlinien hinweisen, die unbedingt zu beachten sind. Generell verweisen wir allerdings auf die Empfehlungen Ihres Holzvertreibers, da innerhalb eines Holzsortiments, v. a. bei Tropenhölzern, extreme Schwankungen in den Holzeigenschaften auftreten können. Gerade das oft verwendete Bangkiraiholz kann in seinen Eigenschaften sehr unterschiedlich ausgeprägt sein, da diese Eigenschaften stark von der jeweiligen Herkunft abhängen. Bleibt also die Vielfältigkeit der Holzeigenschaften innerhalb eines Sortiments unbeachtet, kann dies u. a. zu diversen Problemen in Bezug auf das Abreißen von Schrauben führen.

Bangkiraihölzer oder andere Hart-/Tropenhölzer können bei einer Breite von 140 mm je nach Holzfeuchte bis zu 7 mm quellen oder schwinden. Bei einer direkten Verschraubung durch die Dielen in die Unterkonstruktion wird ein Schraubenpaar empfohlen. Wird die Diele nun direkt auf der Unterkonstruktion befestigt und arbeitet die Diele nun von der Mitte ausgehend um 3,5 mm, führt dies in einigen Fällen dazu, dass die Schrauben abgeschert werden. Das Hart-/Tropenholz lässt der Schraube keine Möglichkeit, die Bewegung aufzunehmen, da das Holz durch seine hohe Dichte kaum komprimiert werden kann.

Obwohl Terrassen-/Holzbauschrauben einen entsprechenden Biegewinkel aufweisen, wirken direkt aufeinander liegende Harthölzer wie Abschermodule, die beim Quellen oder Schwinden des Holzes die Schrauben abscheren. (Je Bretthälfte = 3,5 mm Verschiebung = dies entspricht ca. dem Innendurchmesser einer Schraube mit 5 mm Gewinde, die mind. bei Tropenhölzern verwendet werden sollten.)

Hieraus abzuleiten wäre u. U. eine Verschraubung in der Dielenmitte. Leider haben Tropenhölzer eine sehr hohe Eigenspannung, die dazu führt, dass sich die Dielen verwerfen, was in den meisten Fällen eine paarweise Verschraubung erfordert.

Sehr hilfreich ist das **Unterlegen eines Abstandhalters** (z. B. Dista-Leiste 2.0 o. Terrassengleiter) zwischen Unterkonstruktion und Terrassendiele. Hierdurch haben die Schrauben die Möglichkeit sich in Richtung des arbeitenden Holzes zu biegen. Die Gefahr eines Abscherens ist deutlich verringert. Zusätzlich wird durch diesen Abstand das Holz vor Staunässe an den Auflagepunkten geschützt. Der Alterungsprozess wird deutlich verlangsamt.

Ein häufig gemachter Fehler sind zudem zu große Achsabstände der Unterkonstruktion. Die dauerhaftesten Ergebnisse werden erzielt, wenn dieser Abstand und somit der Schraubenabstand in Längsrichtung der Dielen maximal 60 cm beträgt.

Wir weisen darauf hin, dass die genannten Verarbeitungshinweise lediglich Empfehlungen darstellen und keine bindende Montageanleitung sind. Jede Montage hat unterschiedliche Leistungsanforderungen, z. B. örtlich geltende Bauvorschriften, für die der installierende Handwerker verantwortlich ist.





UNSER TIPP:
DRILL-STOP
VORBOHREN + SENKEN

Bei problematischen Hölzern ist es immer ratsam, die Hölzer vorzubohren. Dies sind vor allem Hart-/Tropenhölzer, aber auch einige Nadelhölzer, die leicht zum Reißen neigen, wie z. B. die Douglasie. Ein Vorbohren verhindert das Reißen der Hölzer.
Bei den Randabständen ist darauf zu achten, dass möglichst 6 cm Abstand vom Dielenende eingehalten werden.
(Hinweis: Die Dielen können aufgrund der hohen Eigenspannung auch im Nachhinein an den Enden und innerhalb der Dielen aufreißen. Das Gleiche gilt für thermisch behandelte Hölzer.)





JETZT NEU: **PRAXISHANDBUCH FÜR DEN TERRASSENBAU**

UNSER **KNOW-HOW** FÜR SIE!

Dieser umfassende Ratgeber führt Sie Schritt für Schritt durch die wichtigsten Aspekte moderner Terrassengestaltung – von der Wahl der perfekten Unterkonstruktion bis zu den neuesten Standards für Materialhaltbarkeit. Erfahren Sie, wie Sie Gefahren wie Verformung, Feuchtigkeitsschäden und Holzfäule sicher vermeiden und Ihre Terrasse langlebig und stabil konstruieren. Mit detaillierten technischen Zeichnungen, praxisnahen Anleitungen und Insider-Tipps ist dieser Guide der ideale Begleiter für alle, die ihre Terrasse nicht nur schön, sondern auch technisch einwandfrei bauen wollen.

2.1 DER TRAGFÄHIGE AUFBAU

Um die Stabilität der Terrassenstruktur sicherzustellen und langfristige Probleme wie beispielsweise Setzungen oder Risse zu vermeiden, ist ein tragfähiger Bodenaufbau für die Terrasse entscheidend. Besteht die Gefahr von Vibrationen auf der Terrasse, sollten Terrassenfüße in der Lage gesichert werden. Bei Terrassenfüßen, welche in hoher Frequenz belastet werden, ist zu empfehlen, diese mittels einer Schraube gegen das Verdrehen zu sichern.

DIE FOLGENDEN SCHRITTE SIND MASSGEBLICH FÜR EINEN STABILEN BODENAUFBAU:

1. **BODENVORBEREITUNG**
   Zu Beginn müssen die organischen Materialien wie Gras oder Wurzeln entfernt werden. Zudem muss der Boden gründlich verdichtet werden, um eine stabile Unterlage zu schaffen.

2. **SCHOTTER- ODER KIESBETT**
   Um die Entwässerung zu verbessern sowie eine stabile Basis für die Terrasse zu schaffen, legen Sie eine Schicht – **mind. 20–30 cm** – groben Schotter oder Kies auf den vorbereiteten Boden.

3. **DRAINAGESCHICHT**
   Fügen Sie im Anschluss eine Drainageschicht aus grobem Sand oder Kies über dem Schotter hinzu, um das Wasser effektiv abzuleiten und Staunässe zu vermeiden.

4. **GEOTEXTILIEN**
   Verwenden Sie Geotextilien zwischen den verschiedenen Schichten, um das Eindringen von Erde in das Schotterbett zu verhindern und die Stabilität zu verbessern.

5. **SCHUTZVLIES**
   Eine Wurzelvlies-Unterlage über der Drainageschicht kann dazu beitragen, die Schichten zu trennen und das Eindringen von kleinen Partikeln zu verhindern.

Material für den Unterbau
Für die **Frostschutzschicht** besteht das Grundprinzip darin, sicherzustellen, dass die Unterkante des Fundaments über dem Gefrierpunkt liegt, um eine Eisbildung zu verhindern. Gemäß der **DIN 1054** beträgt die empfohlene Tiefe **mindestens 80 cm** unterhalb der Geländeoberfläche. Einige Böden sind naturgemäß frostsicher, aus diesem Grund empfehlen wir ein Kies-Sand- oder Splitt-Gemisch der Körnung 0/32. Frostschäden entstehen durch die Volumenzunahme von Wasser beim Gefrieren (ca. 9 % Ausdehnung), welches zu Bodenhebungen führen kann. Eine angemessene Gründung ist entscheidend, um eine Frosthebung zu vermeiden. Für die Tragschicht empfehlen wir Mineralschotter oder RCL mit einer Körnungsgröße 0/32, 0/45, 0/56. Wenn eine verstärkte Wasserdurchlässigkeit gefordert wird, empfehlen wir Schotter ohne einen Nullanteil.

Auskofferung
Die Auskofferungstiefe ist variabel und hängt von verschiedenen Faktoren ab: der Dicke der Tragschicht, dem Vorhandensein einer Frostschutzschicht und den spezifischen Anforderungen der Terrassenkonstruktionen. Des Weiteren ist die Höhe des Terrassenausgangs sowie die gewünschte Geländehöhe ein entscheidender Faktor bei der Auskofferung.

Die Tiefe der Auskofferung bestimmen
Damit die Tiefe der Auskofferung bestimmt werden kann, muss die Terrasse bereits geplant sein. Die Tiefe richtet sich nicht nur nach der Art der Terrasse sowie den verbauten Komponenten, sondern ebenfalls nach der Bauweise der Terrasse. Sie sollten sich im Vorfeld die Frage stellen, ob es eine aufgeständerte Terrasse oder eine ebenerdige Terrasse mit einem geringen Höhenunterschied zum Garten werden soll.



HIER GEHT'S ZUM PRAXISHANDBUCH:

JETZT ENTDECKEN:
UNSER TERRASSENPLANER



INNOVATIV, BENUTZERFREUNDLICH UND VOLLER NEUER FUNKTIONEN

Der innovative Terrassenplaner wurde zur Erleichterung der Materialbedarfsplanung für den Terrassenbau entwickelt und beinhaltet neben einer optischen Generalüberholung nun nicht nur eine benutzerfreundliche Oberfläche, sondern auch viele neue Features. Diese umfassen neben den branchenüblichen Basics eine Gefälle- sowie Abflussplanung, Skizzendarstellungen sowie detaillierte Produktabhängigkeiten, sodass Sie am Ende Ihr optimales Planungsergebnis zur Materialbedarfsplanung erhalten.*

OHNE ANMELDUNG SOFORT LOSLEGEN:

Ohne Registrierung erhalten Sie Zugriff auf alle Features des Planers für eine freie Planung bis 15 m². Für weitere Planungsmöglichkeiten melden Sie sich einfach an oder kontaktieren Sie uns unter **terrasseplanen@eurotec.team.**

HIER GEHT'S ZUM TERRASSEN-PLANER



Individuelle Geometrien mit der freien Planung

Bei der Wahl Ihrer Grundform können Sie nicht nur aus bereits zur Verfügung gestellten Terrassengeometrien wählen. Sie haben außerdem die Möglichkeit, komplexere Geometrien mithilfe der freien Planung abbilden zu können.



Höhen, Gefälle und Abläufe

Mithilfe der Terrassensoftware ist eine einfache Höhenplanung für Ihr Bauvorhaben möglich. Die Höhenangaben werden je Verstellfuß systematisch angezeigt. Auch Gefälle ist dank der individuell einstellbaren Höhenpunkte kein Problem bei der Terrassenplanung.



Planungsergebnis*

Erhalten Sie auf Basis Ihrer Angaben das optimale Planungsergebnis zur Materialbedarfsplanung inkl. herunterladbarer PDF-Datei und der Möglichkeit, Ihr Projekt direkt als E-Mail zu versenden.



Code abspeichern und später weitermachen!

Sie haben während der gesamten Planung die Möglichkeit, Ihr Projekt mithilfe der Speicherfunktion als Link zu sichern und zu einem späteren Zeitpunkt weiterzubearbeiten.

*Für die Berechnung wurden Annahmen getroffen, die basierend auf Ihren Angaben getroffen wurden. Überprüfen Sie die gemachten Annahmen. Bei angegebenen Werten, Art und Anzahl der Verbindungsmittel handelt es sich um Planungshilfen im Angebotszustand. Die Mengen können bei der Ausführungsplanung abweichen.



HOLZSORTEN IM ÜBERBLICK

Eine Holzterrasse fügt sich überall ein. Ob naturbelassen und vergrauend oder mit Pflegemitteln behandelt – sie strahlt sowohl Naturnähe als auch urbanen Charme aus und vermittelt stets ein Gefühl von Wohlbefinden.

Für eine langlebige, wartungsarme Terrassenkonstruktion sind außer einem geeigneten Befestigungssystem v. a. gute Planung und fachgerechte Montage unerlässlich.
Holz ist nicht gleich Holz: Neben Ästhetik und Preis ist es empfehlenswert, auch die technologischen Eigenschaften gegeneinander abzuwägen.

Ein Holz mit sehr hoher Dauerhaftigkeit und bestechend schönem Äußeren könnte z. B. über ein nur mäßiges Stehvermögen verfügen und sich nicht für eine indirekte, nicht sichtbare Befestigung eignen. Dieser Überblick über einige der gebräuchlichsten Terrassenhölzer soll Ihnen bei Ihren Überlegungen behilflich sein.

Eine umfassende Übersicht über einige der gängigsten Terrassenhölzer finden Sie in unserem Praxishandbuch für den Terrassenbau.

Für eine Terrassenunterkonstruktion werden Hölzer verwendet, welche resistent gegen Feuchtigkeit, Fäulnis und Insektenbefall sind. Die drei häufigsten Holzsorten für Terrassenunterkonstruktionen sind:

DOUGLASIE (PSEUDOTSUGA MENZIESII)



VORTEILE
- geringes Quell- und Schwindmaß
- gutes Stehvermögen
- zugelassenes Konstruktionsholz
- Ersatz für Tropenholz

NACHTEILE
- Harzaustritt möglich
- mäßige Dauerhaftigkeit, für den Terrassenbau aber ausreichend
- mäßige Härte

VERWENDUNG
Terrassenbau, Fassade, Massivholzdiele, Fensterholz, Zäune, zugelassenes Konstruktionsholz, teilweise Ersatz für Tropenholz

VERARBEITUNGSHINWEISE
- Achsabstand Unterkonstruktion: max. 60 cm
- Fugenbreite zwischen den Dielen: 6 bis 8 mm
- Abstand zwischen den Stößen: 3 bis 4 mm

HIER FINDEN SIE UNSERE **BEFESTIGUNGSEMPFEHLUNG**



SICHTBAR NICHT SICHTBAR

SIBIRISCHE LÄRCHE (LARIX SIBIRICA)



VORTEILE
- hohe Dauerhaftigkeit
- gutes Stehvermögen
- extrem hohe Festigkeit
- sehr hohe Härte
- zugelassenes Konstruktionsholz

NACHTEILE
- stammt oft aus Raubbau (möglichst nur zertifiziertes Holz einsetzen)

VERWENDUNG
Terrassenbau, Brücken- und Schiffsbau, Schwimmstege, Zäune, Parkett, hoch belastete Fußböden, zugelassenes Konstruktionsholz, teilweise im Wasserbau

VERARBEITUNGSHINWEISE
- Achsabstand Unterkonstruktion: max. 60 cm
- Fugenbreite zwischen den Dielen: 6 bis 8 mm
- Abstand zwischen den Stößen: 3 bis 4 mm

HIER FINDEN SIE UNSERE **BEFESTIGUNGSEMPFEHLUNG**



SICHTBAR NICHT SICHTBAR

BANGKIRAI (YELLOW BALAU (SHOREA SPP.))



VORTEILE
- hohe Dauerhaftigkeit
- hohe Festigkeit
- hohe Härte

NACHTEILE
- Auswaschungen von Holzinhaltsstoffen möglich
- stammt oft aus Raubbau (möglichst nur zertifiziertes Holz einsetzen)

VERWENDUNG
Terrassenbau, Seebrücken, Schwimmstege, Zäune, Ställe, hoch beanspruchte Fußböden, Konstruktionsholz im Wasserbau. Die Shorea-Arten der Meranti-Gruppe mit großem Anteil an Fensterholz.

VERARBEITUNGSHINWEISE
Die Verarbeitung ist extrem abhängig von dem Feuchtigkeitszustand des Holzes.

HIER FINDEN SIE UNSERE **BEFESTIGUNGSEMPFEHLUNG**



SICHTBAR

HIER GEHT'S ZUM PRAXISHANDBUCH:

ZUBEHÖR FÜR TERRASSEN-UNTERKONSTRUKTIONEN 2





KORK-ZUBEHÖR FÜR DIE TERRASSENUNTERKONSTRUKTION

KORK, WAS IST DAS?

Kork ist ein Naturprodukt und wird aus der Rinde der Korkeiche gewonnen. Die Korkeiche ist ein Laubbaum, der hauptsächlich im westlichen Mittelmeerraum, z. B. in Spanien und Portugal, beheimatet ist. Zur Ernte des Korks wird die Rinde direkt vom Baum per Hand abgeschält. Da Kork ein nachwachsendes Naturprodukt ist, kann die Ernte eines Baumes ca. alle 10 Jahre wiederholt werden ohne dass der Baum dadurch beschädigt wird. Eine Korkeiche hat eine Lebenserwartung von bis zu 300 Jahren und liefert während ihres Lebens ca. 100 bis 200 Kilogramm Kork.

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

- Wasserabweisend und feuchtigkeitsresistent
- Chemisch neutral – frei von PAK (PAK ist ein giftiger, krebserregender Weichmacher, der hauptsächlich in Gummimischungen vorkommt)
- Feuchtigkeitsbeständig und widerstandsfähig gegenüber den meisten Säuren und Laugen
- Trittschallhemmend und rutschsicher, wärme-, geräusch- und schwingungsisolierend
- Unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit und Fäulnis.
- Hohe Druckfestigkeit bei geringer Materialverformung
- Brandverhalten gemäß Baustoffklasse B2



Die Kork-Pad Abstandhalter werden zwischen die Terrassenunterkonstruktion und das Fundament / den Untergrund gelegt und bilden so einen Abstand, der dem konstruktiven Holzschutz dient.
Die Kork-Pad Abstandhalter stehen in drei verschiedenen Stärken zur Verfügung (3, 6 und 10 mm).
Nützliche Nebeneffekte sind, neben den genannten Vorteilen, dass durch den Einsatz der Abstandhalter eine Höhennivellierung der Unterkonstruktion möglich ist und die Lasten gleichmäßig verteilt werden.

Kork-Pad Abstandhalter

Selbstklebend



Art.-Nr.	Abmessung [mm][a)]	Material	VPE
100348	3 x 60 x 60	Kork	25
100349	6 x 60 x 60	Kork	25
100350	10 x 60 x 60	Kork	25

[a)] Höhe x Länge x Breite



SCHAUEN SIE SICH UNSERE ANWENDUNGSVIDEOS AN!

Dachschutzkork

Die natürliche Unterlage für Verstellfüße





Art.-Nr.	Abmessung [mm][a)]	Material	VPE
945395	3 x 200 x 200	Kork	10

[a)]Höhe x Länge x Breite

Beim Einsatz der Terrassenverstellfüße auf z. B. PVC-Foliendächern kann es zu Problemen aufgrund der darin enthaltenen Weichmacher kommen. Der Dachschutzkork bietet durch das Material Kork natürlichen Schutz vor mechanischen Beschädigungen der Dachhaut und verhindert gleichzeitig den Kontakt zwischen den beiden Werkstoffen.
Frei von PAK (gefährlicher Weichmacher in Gummi).

ZUBEHÖR FÜR DIE UNTERKONSTRUKTION VON TERRASSEN

Wurzelvlies-Unterlage



Art.-Nr.	Abmessung [m]	Material	VPE
944799	1,6 x 10,0	Polypropylen 50g/m²	1

VORTEILE

- Diffusionsoffene Polypropylen-Unterlage
- Sehr eingeschränkt wasserdurchlässig
- Hemmt den Pflanzenwuchs unterhalb des Vlieses



Anwendungsbeispiel Wurzelvlies

Rolfi-Abstandhalter



Art.-Nr.	Abmessung [mm][a)]	Material	VPE
945966	3 x 60 x 60	EPDM, schwarz	25
945967	6 x 60 x 60	EPDM, schwarz	25
945379	10 x 60 x 60	EPDM, schwarz	25

[a)]Höhe x Länge x Breite

Diese Unterleger bilden einen Abstand zwischen Unterkonstruktion und Fundament / Untergrund und dienen somit dem konstruktiven Holzschutz der Lagerhölzer.

VORTEILE

- Höhennivellierung der Unterkonstruktion möglich
- Gleichmäßige Lastverteilung, kleine Unebenheiten werden ausgeglichen
- Wirkt trittschalldämmend



Rolfi-Abstandhalter in Kombination mit Holzunterkonstruktion.

Protectus, Holzschutzband



Art.-Nr.	Abmessung [mm][a)]	VPE
946157	0,5 x 75 x 20.000	1

[a)]Höhe x Breite x Länge

Das Protectus Holzschutzband schützt Ihre Holzunterkonstruktion dauerhaft vor Nässe, z. B. durch Regen.

VORTEILE

- Konstruktiver Holzschutz
- Dank der hochreißfesten PE-Spektralfolie lässt sie sich leicht anbringen
- Einfache Befestigung dank Klebefolie
- Optimale Passgenauigkeit durch sehr dünnes Material
- Reißfest und dauerhaft beständig
- Schrauben können einfach durchgeschraubt werden
- Kann individuell abgelängt werden



Anwendungsbeispiel Protectus, Holzschutzband

Rolfi Rolle




Art.-Nr.	Abmessung [mm][a)]	Material	VPE
945561	8 x 2015 x 70	Gummigranulat	10

[a)]Höhe x Länge x Breite

Mit der Rolfi Rolle wird ein Abstand zwischen Terrassenunterkonstruktion und Fundament/Untergrund hergestellt.

VORTEILE

- Konstruktiver Holzschutz
- Höhennivellierung der Unterkonstruktion
- Gleichmäßige Lastverteilung
- Kleine Unebenheiten können ausgeglichen werden
- Trittschalldämmend
- Kann individuell abgelängt werden



Anwendungsbeispiel Rolfi Rolle



VERSTELLFÜßE & ZUBEHÖR 3





EUROTEC VERSTELLFÜßE IM ÜBERBLICK




	BASE	SL BASE	PRO	SL PRO	GIANT	PRO CERA
Aufbauhöhe	25 – 210 mm	32 – 217 mm	10 – 168 mm	55 – 102 mm	40 – 220 mm	42 – 202 mm
Tragfähigkeit	2,2 kN	2,2 kN	8 kN	8 kN	22 kN	8 kN
Für Holzterrassen/WPC	✓	✓	✓	✓	–	–
Für Steinterrassen	–	–	✓	–	✓	✓
Selbstnivellierend	–	✓	–	✓	–	✓
Mit Erweiterungsring erweiterbar	–	–	✓	✓	✓	✓

LEGENDE

- Aufbauhöhe
- Tragfähigkeit
- Für Holzterrassen/WPC
- Für Steinterrassen
- Selbstnivellierend
- Mit Erweiterungsring erweiterbar

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN



	BASE	SL BASE	PRO	SL PRO	GIANT	PRO CERA
 EVO	✓	✓	✓	✓	–	–
 EVO Slim	✓	✓	✓	✓	–	–
 EVO Light	✓	✓	✓	✓	–	–
 Eveco	✓	✓	✓	✓	–	–
 HKP	✓	✓	✓	✓	–	–
 Nivello 2.0	–	–	✓	–	✓	–
 TERRA H15	✓	✓	✓	✓	–	–
 TERRA H50	✓	✓	✓	✓	–	–
 TERRA H85	✓	✓	✓	✓	–	–

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Profile in Schwarz erhältlich sind – diese Farbe ist auf Anfrage verfügbar.

VERSTELLFÜßE
BASE-LINE

VORTEILE

- Geeignet für Unterkonstruktionen aus Aluminium und Holz
- Vier unterschiedliche Größen erhältlich
- Aufbauhöhen von 25–210 mm
- Tragfähigkeit von bis zu 2,2 kN / Fuß

KOMPLETTIERT WIRD DIE VERSTELLFUß-SERIE BASE DURCH VIER VERSCHIEDENE ADAPTER-TYPEN:

BASE-Adapter L
für klassische Holzunterkonstruktionen oder moderne Aluminium-Unterkonstruktionen

BASE-Adapter 32/40/60
zum zeitsparenden Einklicken der Eurotec Aluminiumprofile



BASE-LINE S
Aufbauhöhe 25–40 mm



BASE-LINE M
Aufbauhöhe 35–60 mm




BASE-LINE L
Aufbauhöhe 60–110 mm



BASE-LINE XL
Aufbauhöhe 110–210 mm

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN



Bitte beachten Sie, dass nicht alle Profile in Schwarz erhältlich sind – diese Farbe ist auf Anfrage verfügbar.

Verstellfuß BASE



Art.-Nr.	Bezeichnung	Aufbauhöhe [mm]	Tragfähigkeit [kN]*	VPE**
100000	BASE S	25 – 40	2,2	50
100001	BASE M	35 – 60	2,2	50
100002	BASE L	60 – 110	2,2	30
100003	BASE XL	110 – 210	2,2	20

*Die angegebenen Werte der Tragfähigkeit stellen empfohlene Werte dar. Bei diesen Belastungen verformen sich die Verstellfüße nur um ca. 2 mm. Die Tragfähigkeit bis zum eigentlichen Bruch ist um ein Vielfaches höher.

**Der BASE-Verstellfuß wird standardmäßig mit dem BASE-Adapter L und je einer Schrauben pro Verstellfuß geliefert. Sollten die BASE-Verstellfüße für Aluminium verwendet werden, müssen passende Adapter hinzugekauft werden.

Hinweis
Die BASE-Line ist nicht kompatibel mit dem Nivello 2.0.

BASE-Adapter L



Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE*
	BASE-Adapter L	

*Der BASE-Adapter L ist standardmäßig im Lieferumfang der Verstellfüße BASE enthalten.

Für Aluminium- oder Holzprofile. Geeignet für die Verstellfüße BASE 1, 2 , 3 und 4.

BASE-Adapter 32



Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
100004	BASE-Adapter 32	10

Für Aluminiumprofile mit Click-System. Geeignet für das Alu-Systemprofil EVO Light.

BASE-Adapter 40



Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
100005	BASE-Adapter 40	10

Für Aluminiumprofile mit Click-System. Geeignet für das Alu-Systemprofil Eveco und die Terra Serie.

BASE-Adapter 60




Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
100006	BASE-Adapter 60	10

Für Aluminiumprofile mit Click-System. Geeignet für das Alu-Systemprofil EVO, EVO Slim und HKP.



Verstellfuß BASE mit BASE-Adapter 32 und Alu-Systemprofil EVO Light



Verstellfuß BASE mit Alu-Systemprofil EVO Light

VERSTELLFÜßE
SL BASE

Der Eurotec Verstellfuß SL BASE eignet sich für die Verlegung von Terrassenunterkonstruktionen für den Außenbereich. Der Kopf des Verstellfußes SL BASE ist stufenlos selbstnivellierend und sorgt dafür, dass Gefälle auf Flächen und Geländeunebenheiten von bis zu 7 % ausgeglichen werden können. Weiterhin lässt der Verstellfuß SL BASE damit das einfache Herstellen von Neigungen von 1–2 % der Terrassenoberfläche zur Entwässerung zu.

VORTEILE

- Geeignet für Unterkonstruktionen aus Aluminium und Holz
- Vier unterschiedliche Größen erhältlich
- Aufbauhöhen von 32–217 mm
- Tragfähigkeit von bis zu 2,2 kN/Fuß

STUFENLOSE SELBSTNIVELLIERUNG VON BIS ZU 7 %

KOMPLETTIERT WIRD DIE VERSTELLFUSS-SERIE SL BASE DURCH DREI VERSCHIEDENE ADAPTER-TYPEN:

SL BASE-L-Adapter
für klassische Holzunterkonstruktionen oder moderne Aluminium-Unterkonstruktionen

SL BASE-Adapter 40 und 60
zum zeitsparenden Einklicken der Eurotec Aluminiumprofile



SL BASE S
Aufbauhöhe 32–47 mm



SL BASE M
Aufbauhöhe 42–67 mm




SL BASE L
Aufbauhöhe 67–117 mm



SL BASE XL
Aufbauhöhe 117–217 mm

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN



Bitte beachten Sie, dass nicht alle Profile in Schwarz erhältlich sind – diese Farbe ist auf Anfrage verfügbar.

Verstellfuß SL BASE



Art.-Nr.	Bezeichnung	Aufbauhöhe [mm]	Tragfähigkeit [kN]*	VPE**
100000-SL	SL BASE S	32 – 47	2,2	40
100001-SL	SL BASE M	42 – 67	2,2	30
100002-SL	SL BASE L	67 – 117	2,2	30
100003-SL	SL BASE XL	117 – 217	2,2	20

Die höhenverstellbaren Auflagefüße sind für eine überwiegend statische, zentrische Druckbeanspruchung bei mehrfachgestützten Systemen geeignet.

* Die angegebenen Werte der Tragfähigkeit stellen empfohlene Werte dar. Bei diesen Belastungen verformen sich die Verstellfüße nur um ca. 2 mm. Die Tragfähigkeit bis zum eigentlichen Bruch ist um ein Vielfaches höher.

**Inkl. SL BASE-L-Adapter

SL BASE-L-Adapter



Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE*
	SL BASE-L-Adapter	

*Der SL BASE-L-Adapter ist standardmäßig im Lieferumfang der Verstellfüße SL BASE enthalten.

Für Aluminium- oder Holzprofile.

SL BASE Adapter 40



Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
100005-SL	SL BASE Adapter 40	10


Für Aluminiumprofile mit Click-System. Geeignet für das Alu-Systemprofil Eveco.

SL BASE Adapter 60



Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
100006-SL	SL BASE Adapter 60	10

Für Aluminiumprofile mit Click-System. Geeignet für das Alu-Systemprofil EVO, EVO Slim und HKP



Anwendungsbeispiel Aluminium-Unterkonstruktionen



Anwendungsbeispiel Holzunterkonstruktionen

VERSTELLFÜßE
PROFI-LINE

Innovativ, universell, flexibel und anwenderfreundlich!
Die Verstellfüße PRO sind für Holz- und Steinterrassen in diversen Aufbauhöhen geeignet. Die Verstellfuß-Serie besteht aus sechs unterschiedlich hohen Verstellfüßen, welche durch Erweiterungsringe und Erweiterungsplatten in der Aufbauhöhe verändert werden können.

VORTEILE

- Hohe Tragfähigkeit von 8,0 kN / Fuß
- Grundaufbauhöhen von 10–168 mm
- Höhenerweiterung durch Erweiterungsringe bzw. Erweiterungsplatten möglich
- Einfache und schnelle Montage
- Stufenlose Höhenjustierung
- Beständig gegen Witterung, UV-Belastung, Insekten und Fäulnis

KOMPLETTIERT WIRD DIE VERSTELLFUß-SERIE PRO DURCH DREI VERSCHIEDENE ADAPTER-TYPEN:

L-Adapter
für klassische Holzunterkonstruktionen oder moderne Aluminium-Unterkonstruktionen

Click-Adapter
zum zeitsparenden Einklicken der Eurotec Aluminiumprofile

Stein-Adapter
zur Verlegung von Steinplatten


PRO XXS
Aufbauhöhe 10–15 mm


PRO XS
Aufbauhöhe 22–30 mm



PRO S
Aufbauhöhe 30–53 mm


PRO M
Aufbauhöhe 53–82 mm


PRO L
Aufbauhöhe 70–117 mm


PRO XL
Aufbauhöhe 74–168 mm


KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN



Bitte beachten Sie, dass nicht alle Profile in Schwarz erhältlich sind – diese Farbe ist auf Anfrage verfügbar.

Verstellfuß PRO


Fixierung mittels Thermofix-Schraube 4,2 x 22 mm (Art.-Nr. 945969) bei allen PRO Füßen möglich.




Art.-Nr.	Bezeichnung	Aufbauhöhe [mm]	Tragfähigkeit [kN]*	VPE
954020	PRO XXS	10 – 15	4,0	50
954021	Erweiterungsplatte XXS	5	4,0	50
954061	PRO XS	22 – 30	8,0	20
946070	PRO S	30 – 53	8,0	10
946071	PRO M	53 – 82	8,0	10
946072	PRO L	70 – 117	8,0	10
946079	PRO XL	74 – 168	8,0	10

Der PRO XXS/XS wird sowohl mit L-Adapter als auch mit Stein-Adapter geliefert. Der Verstellfuß XXS kann zu Höhenerweiterung mit bis zu zwei Erweiterungsplatten XXS kombiniert werden.

Hinweis: Die Adapter des Verstellfußes XXS/XS sind nur für den XXS geeignet und nicht mit dem Rest der PRO Familie kombinierbar. Nicht kompatibel mit dem Nivello 2.0.



Bei Bedarf lässt sich die Grundplatte der Verstellfüße PRO und SL PRO einfach mit dem Cuttermesser entlang der Schnittmarken zuschneiden.



Unterkonstruktion mit Verstellfüßen PRO, Click-Adapter 60, Alu-Systemprofil EVO und Systemhalter Twin

ZUBEHÖR PROFI-LINE

Erweiterungsringe



Art.-Nr.	Bezeichnung	Aufbauhöhe [mm]	Tragfähigkeit [kN]*	VPE
946069	Erweiterungsring + 2	20	8,0	40
946074	Erweiterungsring + 4	40	8,0	10
946073	Erweiterungsring +10	100	8,0	10

*Die angegebenen Werte der Tragfähigkeit stellen empfohlene Werte dar. Bei diesen Belastungen verformen sich die Verstellfüße nur um ca. 2 mm. Die Tragfähigkeit bis zum eigentlichen Bruch ist um ein Vielfaches höher.

Zur Höhenerweiterung der Verstellfüße PRO und SL PRO.
Geeignet für die Verstellfüße PRO S, M, L und XL sowie SL PRO M und L.

L-Adapter



Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE**
946075	L-Adapter	10

**Inkl. einer Schraube pro Adapter

Für Aluminium- oder Holzprofile. Geeignet für die Verstellfüße PRO S, M, L und XL sowie SL PRO M und L.

Click-Adapter



Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE
946076	Click-Adapter 40	10
946077	Click-Adapter 60	10

Für Aluminiumprofile mit Click-System.
Click-Adapter 40 für Alu-Systemprofil Eveco. Geeignet für PRO S – PRO XL.
Click-Adapter 60 für Alu-Systemprofil EVO/EVO Slim und Terrassen Tragprofil HKP. Geeignet für PRO S – PRO XL.

Stein-Adapter



Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung Fugensteg [mm]a)	VPE
946078	Stein-Adapter	8 x 14 x 4	10

a)Höhe x Länge x Breite

Für Steinplatten. Geeignet für die Verstellfüße PRO S, M, L und XL.



Eine Einzelauflagerung ist mithilfe des Stein-Adapters möglich.



Eine Einzelauflagerung ist mithilfe des Stein-Adapters möglich.

Mögliche Kombinationen						
Verstellfüße	L-Adapter	Click-Adapter 40	Click-Adapter 60	Stein-Adapter	L-/Stein-Adapter XXS	L-/Stein-Adapter XS
PRO XXS					✓	
PRO XS						✓
PRO S	✓	✓	✓	✓		
PRO M	✓	✓	✓	✓		
PRO L	✓	✓	✓	✓		
PRO XL	✓	✓	✓	✓		
SL PRO M	✓					
SL PRO L	✓					

Nivello 2.0

Für die Verstellfüße PRO



Art.-Nr.	Gefälle (%)	VPE
946035	0,5 – 10	10

Der Nivello 2.0 ist eine Unterlegscheibe, die unter die Eurotec Verstellfußserie Profi-Line S – XL angebracht werden kann, um geringe Gefälle oder Neigungen einer Verlegefläche auszugleichen.

VORTEILE

- Anwenderfreundliche Handhabung
- Gefälle flexibel einstellbar
  → Minimales Gefälle: 0,5 %
  → Maximales Gefälle: 10 %
  → Gefälle in 0,5 % Schritten justierbar
- Click-Arretierung der Verstellfüße
- Beschaffenheit der Auflagefläche schont den Untergrund (z. B. die Dachhaut)
- Große Auflagefläche

Nicht kompatibel mit den Verstellfüßen PRO XS, PRO XXS und BASE-Line.



Gefälleausgleich mit Nivello 2.0

VERSTELLFÜßE
SL PRO

Der Eurotec Verstellfuß SL PRO eignet sich für die Verlegung von Terrassenunterkonstruktionen für den Außenbereich. Der Kopf des Verstellfußes SL PRO ist stufenlos selbstnivellierend und sorgt dafür, dass Gefälle auf Flächen und Geländeunebenheiten von bis zu 8 % ausgeglichen werden können. Der entscheidende Vorteil ist, dass kein zusätzlicher Gefälleausgleich notwendig ist, um eine fachgerechte Lage des Oberbelages herzustellen. Der Verstellfuß SL PRO lässt damit das einfache Herstellen von Neigungen von 1 – 2 % der Terrassenoberflächen zur Entwässerung zu.

VORTEILE

- Selbstnivellierend bis zu 8 % Gefälle
- UV-Stabilität
- Hohe Zeitstandfestigkeit
- Stufenlos einstellbare Höhe von 55–102 mm
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Akustische Dämpfungseigenschaften

KOMPLETTIERT WIRD DIE VERSTELLFUß-SERIE SL PRO DURCH FOLGENDE PRODUKTE:

L-Adapter und Click-Adapter
Für klassische Holzunterkonstruktionen oder moderne Aluminium-Unterkonstruktionen.


Erweiterungsringe + 4 und +10
Zur Höhenerweiterung der Verstellfüße.



SL PRO **M** UND **L**
Aufbauhöhe **M** 55–84 mm
Aufbauhöhe **L** 73–102 mm

STUFENLOSE SELBSTNIVELLIERUNG VON BIS ZU 8 %

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN



Bitte beachten Sie, dass nicht alle Profile in Schwarz erhältlich sind – diese Farbe ist auf Anfrage verfügbar.


Verstellfuß SL PRO



Art.-Nr.	Bezeichnung	Verstellbereich [mm]	Tragfähigkeit [kN]*	VPE
946071-SL	SL PRO M	55 – 84	8,0	10
946072-SL	SL PRO L	73 – 102	8,0	10

Die Aufbauhöhe im Verstellbereich ergibt sich nur bei aufgestecktem Adapter.

* Die angegebenen Werte der Tragfähigkeit stellen empfohlene Werte dar. Bei diesen Belastungen verformen sich die Verstellfüße nur um ca. 2 mm. Die Tragfähigkeit bis zum eigentlichen Bruch ist um ein Vielfaches höher.



Bei Bedarf lässt sich die Grundplatte der Verstellfüße PRO und SL PRO einfach mit dem Cuttermesser entlang der Schnittmarken zuschneiden.



Unebener Untergrund wird ausgeglichen



Verstellfuß SL PRO in Kombination mit Alu-Systemprofil

ZUBEHÖR

L-Adapter



Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE**
946075	L-Adapter	10

**Inkl. einer Schraube pro Adapter

Für Aluminium- oder Holzprofile. Geeignet für die Verstellfüße PRO S, M, L und XL sowie SL PRO M und L.

Erweiterungsringe



Art.-Nr.	Bezeichnung	Aufbauhöhe [mm]	Tragfähigkeit [kN]*	VPE
946069	Erweiterungsring + 2	20	8,0	10
946074	Erweiterungsring + 4	40	8,0	10
946073	Erweiterungsring +10	100	8,0	10

*Die angegebenen Werte der Tragfähigkeit stellen empfohlene Werte dar. Bei diesen Belastungen verformen sich die Verstellfüße nur um ca. 2 mm. Die Tragfähigkeit bis zum eigentlichen Bruch ist um ein Vielfaches höher.

Zur Höhenerweiterung der Verstellfüße PRO und SL PRO.
Geeignet für die Verstellfüße PRO S, M, L und XL sowie SL PRO M und L.

LASTVERTEILPLATTE

Zubehör für die BASE und PRO Verstellfüße

Bei dem Bau einer Terrasse auf einem **gedämmten Flachdach** kommt es oftmals zu erhöhten Schwierigkeiten bezüglich **Lasten und Lastverteilung.** Der Dämmstoff würde durch die Terrassenlager **punktuell eingedrückt** werden und somit die Dämmung sowie das Flachdach beschädigen. Mit der **Eurotec Lastverteilplatte** hingegen werden die Lasten, die auf die Terrassenlager wirken, über eine größere Fläche verteilt und folglich eine **bessere Lastverteilung** der Terrasse erreicht. Im Gegensatz zu anderen Möglichkeiten der Lastverteilung wie z. B. Stein- oder Holzplatten sind die Lastverteilplatten **deutlich langlebiger, einfacher zu transportieren** und verfügen über ein **deutlich geringeres Eigengewicht**.

Kombinierbar mit unseren Verstellfüßen PRO (außer XXS und XS), SL PRO, BASE, SL BASE sowie unseren Alu-Systemprofilen EVO, EVO Slim.

Lastverteilplatte



Art.-Nr.	Abmessung [mm][a)]	Material	VPE
100016	28 x 210 x 210	PP-C (Polypropylen-Copolymer)	10

[a)]Höhe x Länge x Breite

VORTEILE

- Schnelle und einfache Montage dank Klick-System
- Kontrollierte Lastverteilung
- Geringes Eigengewicht schont den Untergrund zusätzlich
- Einfacher Transport im Gegensatz zu alternativen Konstruktionen
- Langlebig sowie beständig gegen UV-Strahlung und Fäulnis
- Geringe Aufbauhöhe im Gegensatz zu herkömmlichen Lösungen der Lastverteilung




Lastverteilplatte + Verstellfuß PRO M




Lastverteilplatte + Verstellfuß BASE


ARBEITSWEISE LASTVERTEILPLATTE



Im ersten Schritt wird die Lastverteilplatte auf das Flachdach gelegt.



Einen Verstellfuß auf die Lastverteilplatte setzen und per Klick arretieren.



Im Anschluss wird ein Click-Adapter auf dem Verstellfuß angebracht.



Im letzten Schritt wird das Aluminium-Profil mit der Konstruktion verbunden.

Hinweis

Zulässige Druckspannung der vorhandenen Dämmung bei 2 % Stauchung beachten! Für Punktlasten wie z. B. schwere Pflanzkübel oder Pool-Aufbauten, ist die Konstruktion durch geeignete Maßnahmen zu verstärken (z. B. durch kleinere Abstände der Verstellfüße und/oder der Unterkonstruktion und/oder entsprechende Lastverteilungsplatten).

DRUCKSPANNUNGEN AUF GEDÄMMTEM UNTERGRUND REDUZIEREN: LASTVERTEILPLATTEN ALS LÖSUNG BEI TERRASSENAUFBAUTEN

Bei einer Terrassenplanung auf gedämmtem Untergrund sollte man auch die zulässige **Dauerdruckspannung** beachten. Durch die kleine Auflagefläche von Verstellfüßen und die dadurch verursachte Druckspannung auf der Dämmung, kann die **Dauerdruckspannung** auch bei üblicher Belastung und Rastermaß überschritten werden.

Mit der Lastverteilplatte **vergrößert man die Auflagefläche** und **verringert so die Druckspannung** bei den Verstellfüßen.
Das Beispiel in der Tabelle zeigt, dass die Lastverteilplatte die Auflagerspannung unter den zulässigen Wert der Dauerdruckspannung der Beispieldämmung in Kombination mit dem Verstellfuß PRO senkt.

Produkt	Druckspannung unter Auflager[a)]	
	Dauerdruckspannung[b)]	Druckspannung unter Volllast[c)]
	für $\sigma_{0,2\%}$ [kPa]	für $\sigma_{0,10\%}$ [kPa]
Verstellfuß PRO	39	138
Verstellfuß PRO + Lastverteilplatte	21	75
Verringerung der Druckspannung durch Lastverteilplatte	-46 %	
Druckspannung Dämmung[d)]	30	120

[a)]Druckspannung die sich unter Belastung zwischen Auflager (Verstellfuß) und z. B. einer Gefälledämmung ergibt. Werte für: Verstellfußraster 0,50 m x 0,50 m; Eigenlast Terrasse g= 0,8 kN/m²; Nutzlast p= 4,0 kN/m²
[b)]Lastannahme: 1,0 g + 0,5 p ; Dauerdruckspannung des Dämmstoffs bei 2 % Stauchung maßgebend
[c)]Lastannahme: 1,35 g + 1,5 p ; Druckspannung des Dämmstoffs bei 10 % Stauchung maßgebend
[d)]Beispieldämmstoff. Produkte mit niedrigeren oder höheren Werten auf dem Markt.

Wichtig
Überprüfen Sie die gemachten Annahmen. Bei angegebenen Werten, Art und Anzahl der Verbindungsmittel handelt es sich um Planungshilfen. Projekte sind ausschließlich durch autorisierte Personen zu bemessen. Für einen entgeltlichen Standsicherheitsnachweis wenden Sie sich bitte an einen zugelassenen Tragwerksplaner. Wir vermitteln Ihnen gerne einen Kontakt.

ERDANKER FLEXI

Dient als Terrassenfundament

Der Erdanker FLEXI von Eurotec dient als Fundament bei niedrigen Terrassen. Er ermöglicht eine Erweiterung des Terrassenaufbaus auch ohne ein stabiles Fundament (je nach Bodenbeschaffenheit) und kann ohne aufwendiges Ausheben und Einbetonieren verwendet werden.
Dank seiner Form lässt sich der Erdanker mittig mit einem Hammer in den lockeren Boden treiben (z. B. Rasen). Hierbei ist zu beachten, dass es sich nicht um eine Schlagfläche auf dem Erdanker handelt und sich diese bei festem Boden verformen kann!

Anschließend wird ein Verstellfuß auf dem Erdanker FLEXI befestigt und die Unterkonstruktion sowie Deckstruktur aufgebaut. Auf diese Weise wird die Gefahr des Einsackens der Verstellfüße in den Untergrund vermindert. Der Erdanker FLEXI kann mit allen Eurotec Verstellfüßen, außer dem GIANT, verwendet werden.

Erdanker FLEXI



Art.-Nr.	Abmessung [mm][a)]	Ø Grundplatte [mm]	Material	VPE
975680	300 x 140	200	Polypropylen	1

[a)]Höhe x Breite

VORTEILE

- Kein Ausheben oder Einbetonieren nötig
- Einfaches und schnelles Einschlagen
- Vermindert das Einsacken der Verstellfüße



Erweiterung eines Terrassenfundaments mit dem Erdanker FLEXI.

ARBEITSWEISE ERDANKER FLEXI



Erdanker mittels Hammer in den Boden schlagen.



Wenn der Erdanker vollständig im Boden versenkt wurde, den Verstellfuß auf der Kopfplatte platzieren.



Mittels Thermofix- oder BiGHTY-Bohrschraube kann der Verstellfuß an der Kopfplatte befestigt werden.



Anschließend mit dem gewohnten Aufbau der Terrassenunterkonstruktion fortfahren – Fertig!



Wichtig
Bitte beachten Sie die Anwendungshinweise in dem entsprechenden Produktdatenblatt, welches Sie auf unserer Website herunterladen können.



Erdanker FLEXI als stabile Grundlage für die Terrassenunterkonstruktion.

VERSTELLFÜßE
PRO CERA

JETZT NEU!

Die Verstellfüße PRO CERA sind für Steinterrassen in diversen Aufbauhöhen geeignet. Durch die innovative Lösung kann die Auflagefläche bis zu 7 % Neigung flexibel eingestellt werden und bleibt trotzdem stabil im Verbund. Die 4 mm breiten Fugenstege sorgen automatisch für die Ausrichtung der Steinplatten zueinander und gewährleisten ein gleichmäßiges Fugenmaß. Durch eine Sollbruchstelle lassen sich diese entfernen, um verschiedene Verlegearten zu ermöglichen. Die Serie umfasst sechs Verstellfüße in unterschiedlichen Höhen, die mithilfe unserer PRO-Erweiterungsringe flexibel angepasst werden können.

VORTEILE

- Hohe Tragfähigkeit von 8,0 kN/Fuß
- Stufenlose Einstellung von Gefälle bis 7 %
- Grundaufbauhöhen von 42,8 bis 170,8 mm
- Höhenerweiterung durch Erweiterungsringe möglich
- Einfache und schnelle Montage
- Stufenlose Höhenjustierung



PRO CERA XS
Aufbauhöhe
42,8–50,8 mm



PRO CERA S
Aufbauhöhe
50,3–65,8 mm



PRO CERA M
Aufbauhöhe
65,3–80,8 mm



PRO CERA L
Aufbauhöhe
72,8–88,3 mm




PRO CERA XL
Aufbauhöhe
82,8–130,8 mm



PRO CERA XXL
Aufbauhöhe
122,8–170,8 mm

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN



TERRA Randabschluss
Einzelauflagerung



Dachschutzkork

Erweiterungsringe



Höhenerweiterung: 22,5 mm



Höhenerweiterung: 40 mm



Höhenerweiterung: 100 mm

NIEDRIGE AUFBAUHÖHEN GEWÜNSCHT?

PROFI-LINE XXS, XS UND S

- Geeignet für Holz- und Steinterrassen
- Höhenerweiterung durch Erweiterungsringe möglich
- Aufbauhöhen: 10–53 mm
- Tragfähigkeit: 8,0 kN / Fuß



Stein-Adapter



XXS



XS / S



Erweiterungsplatte XXS

PLATTENLAGER

- Aufbauhöhen: 10 mm, 20 mm
- Bis zu drei Stück übereinander stapelbar
- Oberflächenwasser kann durch die Fugen schnell ablaufen



Plattenlager PP



Plattenlager



TRITTSCHALLSCHEIBE



NIVELLIERBARE AUFLEGESCHEIBE



GEWINDE



ERWEITERUNGSRING MIT GEWINDERING



UNTERTEIL


Verstellfüße PRO CERA




Verstellfüße PRO CERA				
Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Aufbauhöhe [mm]	Höhe Erweiterungsring [mm]	VPE
946055	Verstellfuß PRO CERA XS	42,8–50,8	–	10
946057	Verstellfuß PRO CERA S	50,3–65,8	–	10
946058	Verstellfuß PRO CERA M	65,3–80,8	22,5	10
946059	Verstellfuß PRO CERA L	72,8–88,3	22,5	10
946060	Verstellfuß PRO CERA XL	82,8–130,8	40	10
946061	Verstellfuß PRO CERA XXL	122,8–170,8	2 x 40	8




Fugenstege sind individuell abbrechbar



Randabschluss mit dem Verstellfuß PRO CERA in Kombination mit der Terra Randabschluss Einzelauflagerung.



GLEICHT BIS ZU
7 % STEIGUNG
AUS!



Draufsicht


AUFLAGEEMPFEHLUNG VON STEINBELÄGEN

Einzelauflagerung mit Verstellfüßen


Bei dem Bau einer Steinterrasse ohne Unterkonstruktion sind entsprechende Verstellfüße besonders wichtig. Sie unterstützen die Steinplatten und verhindern ein Brechen dieser, sodass eine beständige und tragfähige Terrasse entstehen kann. Die Anzahl der benötigten Verstellfüße sowie ihre optimale Positionierung sind von der verwendeten Plattengröße abhängig. Die folgenden Beispiele dienen als Orientierungshilfe. Anhand dieser können Sie die notwendige Unterstützung der Terrassenplatten im Fall einer Einzelauflagerung ermitteln.




60 x 60 cm



80 x 80 cm



90 x 90 cm




120 x 120 cm



80 x 40 cm



120 x 40 cm



90 x 60 cm



120 x 60 cm

Wichtig
Herstellerangaben zur Auflagerung der Steinplatten beachten! Die Verwendung unseres Systems entbindet Planer / Verarbeiter nicht davon, sich über die Herstellervorgaben anderer (zusammen mit unserem System verbauter) Produkte zu informieren.

VERSTELLFÜßE **GIANT**

Unsere Verstellfüße GIANT wurden speziell für die Einzelauflagerung von schweren, großformatigen Steinplatten oder Keramikfliesen konzipiert. Den Verstellfuß gibt es in vier verschiedenen Varianten, welche insgesamt einen stufenlos verstellbaren Justierbereich von 40 bis 220 mm abdecken. Mit unserem Erweiterungsring GIANT lässt sich die Aufbauhöhe um weitere 170 mm erhöhen. Unser Verstellfuß GIANT zeichnet sich ebenfalls durch eine besonders hohe Tragkraft aus. Im montierten Zustand ist eine Belastung von bis zu 22 kN/Fuß* möglich, in Kombination mit dem Erweiterungsring GIANT hingegen nur 19 kN/Fuß*.

VORTEILE

- Hohe Traglast von bis zu 22 kN/Fuß*
- Vormontierte Trittschallscheibe dämmt Trittschall
- Konzipiert für die Einzelauflagerung von schweren, großformatigen Steinplatten und Keramikfliesen
- Stufenlos einstellbare Höhen von 40 bis 220 mm
- Mit dem Erweiterungsring GIANT ist eine weitere Erhöhung um 170 mm möglich
- Maximal mit einem Erweitungsring erweiterbar
- Beständig gegen Witterung, UV-Belastung, Insekten und Fäulnis



GIANT S
Aufbauhöhe 40–55 mm



GIANT M
Aufbauhöhe 55–85 mm



GIANT L
Aufbauhöhe 80–130 mm



GIANT XL
Aufbauhöhe 130–220 mm

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN



TERRA Randabschluss
Einzelauflagerung




Nivello 2.0

KOMPLETTIERT WIRD DIE VERSTELLFUß-SERIE GIANT DURCH FOLGENDE PRODUKTE:

Erweiterungsring GIANT
Zur Höhenerweiterung der Verstellfüße.

Einstellschlüssel GIANT
Für die nachträgliche Höhenverstellung



Trittschallscheibe

Besteht aus dem Stoff „Elasto“ und dämmt Trittschall.



Stein-Adapter

Zur Einzelauflagerung von Steinplatten.
Die vier Clips vermeiden ein Verrutschen der Steinplatten und sorgen für einen gleichmäßigen Fugenabstand.



Gewinde

Zur stufenlosen Verstellung der Aufbauhöhe von 40–220 mm.



Unterteil

Hält sehr hohen Belastungen stand: bis zu 22 kN / Fuß*.



*Maximale Tragfähigkeit im eingefahrenen Zustand.
In Kombination mit dem Erweiterungsring GIANT beträgt die Tragfähigkeit 19 kN / Fuß.

Verstellfuß GIANT




Art.-Nr.	Bezeichnung	Aufbauhöhe [mm]	Tragfähigkeit [kN]*	Fugensteg [mm]	VPE
100010	GIANT S	40–55	22	4	10
100011	GIANT M	55–85	22	4	10
100012	GIANT L	80–130	22	4	10
100013	GIANT XL	130–220	22	4	4

Erweiterungsring GIANT



Art.-Nr.	Aufbauhöhe [mm]	Tragfähigkeit [kN]*	VPE
100015	110–170	19	10

Einstellschlüssel GIANT



Art.-Nr.	VPE
100014	1

Wichtig
Vor Verwendung des Einstellschlüssels bitte das Produktdatenblatt beachten.

*Maximale Tragfähigkeit im eingefahrenen Zustand. In Kombination mit dem Erweiterungsring GIANT beträgt die Tragfähigkeit 19 kN / Fuß.




Anwendungsbild Steinterrasse mit Verstellfuß GIANT

UNTERKONSTRUKTION FÜR GROßFORMATIGE STEINPLATTEN

Terrassen mit großen Steinplatten müssen zusätzlich unterstützt werden. Dies erfolgt durch zusätzliche Quer- oder Längsaussteifungen der Unterkonstruktion und Flex-Stone-Clips, um ein Brechen der Platte bei Belastung zu verhindern.


VARIANTE 1: QUERAUSSTEIFUNG

Querverstrebungen **alle 30 cm mit ein bis zwei Flex-Stone-Clips** (je nach Plattenbreite), welche als Auflagepunkte dienen.




VARIANTE 2: LÄNGSAUSSTEIFUNG

Zusätzliche Längsverstrebung mittig unter den Steinplatten platzieren. Auflagepunkte durch **Flex-Stone-Clip alle 60 cm.** Die Queraussteifung folgt **alle 75 cm** im Wechsel.



VARIANTE 3: QUERAUSSTEIFUNG MIT SUPPORT-CLIP UND EVO LIGHT

Querverstrebungen alle **60 cm** mit **EVO Light und dem Support-Clip-Set** sowie ein bis zwei **Flex-Stone-Clips** (je nach Plattenbreite), welche als Auflagepunkte dienen.



Wichtig
Herstellerangaben zur Auflagerung der Steinplatten beachten! Die Verwendung unseres Systems entbindet Planer/Verarbeiter nicht davon, sich über die Herstellervorgaben anderer (zusammen mit unserem System verbauter) Produkte zu informieren.

HILFSMITTEL ZUM VERLEGEN VON STEINPLATTEN

Ebene Oberfläche mit geringem Aufwand

Ideal auch für Ihre Dachterrasse

Durch moderne Plattenlager und spezielle Verstellfüße für Platten ist es heute möglich, Bodenplatten ganz einfach mörtellos zu verlegen. Die unterschiedlichen Auflagerhöhen der Plattenlager und Verstellfüße bieten die Möglichkeit problemlos Höhenunterschiede des Unterbodens zu korrigieren sowie hässliche Abflüsse und Drainagen zu verdecken.

So entsteht mit geringem Aufwand eine ebene Oberfläche. Anfallendes Oberflächenwasser kann durch die Fugen schnell und einfach über Abflüsse ablaufen. Um eine ebene Oberfläche der Steinplatten zu erhalten, kann mit hilfe von Zahnrädern im Quattro-Lager die Höhe millimetergenau angepasst werden.

Plattenlager EPDM



Art.-Nr.	Abmessung [mm][a)]	Material	VPE
945432	Ø 120 x 18/10	EPDM, schwarz	45

[a)]Außendurchmesser x Gesamthöhe / Auflagerhöhe eines Plattenlagers

VORTEILE

- Sichere und rutschfeste Lagerung
- Bis zu drei Stück übereinander stapelbar
- Trittschalldämmend
- Eignet sich bei geringer Aufbauhöhe
- Oberflächenwasser kann durch die Fugen schnell und einfach ablaufen.



Anwendungsbeispiel Plattenlager EPDM

Plattenlager PP




Art.-Nr.	Abmessung [mm][a)]	Fugensteg [mm]	Tragfähigkeit [kN]	Material	VPE
945431	Ø 120 x 18/10	4	2	PP (Polypropylen)	50

[a)]Außendurchmesser x Gesamthöhe / Auflagerhöhe eines Plattenlagers

VORTEILE

- Gute UV-Stabilität
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Oberflächenwasser kann durch die Fugen schnell und einfach ablaufen.
- Bis zu drei Stück übereinander stapelbar



Anwendungsbeispiel Plattenlager PP

Ausgleichsscheibe

Passend dazu




Art.-Nr.	Abmessung [mm][a)]	Fugensteg [mm]	Material	VPE
954086	Ø 120 x 18/10	4	EPDM	50

[a)]Außendurchmesser x Gesamthöhe / Auflagerhöhe eines Plattenlagers

Mengenermittlung Plattenlager EPDM / PP	
Bodenplatte	**Stück/m²**
40 x 40 cm	ca. 7,8
50 x 50 cm	ca. 4,8
40 x 60 cm	ca. 5,6
60 x 60 cm	ca. 4,0


Die Angaben sind ca. Angaben auf Grundlage einer 25 m² Fläche (5 x 5 m).



Vermindert Unterdruckbildung, Keine Wasseransammlung



max. 3 übereinander stapelbar




Zum Halbieren oder Vierteln an den jeweiligen Stellen wegbrechen. Kann auch durchgeschnitten werden.

PLATTENLAGER PP BEI 2 % GEFÄLLE VERLEGT


Je nach Beschaffenheit des Untergrundes wäre eine Kombination mit dem Plattenlager aus EPDM von Eurotec zu empfehlen. Da der Kunststoff des Lagers nicht mit allen Unterlagsbahnen.- Folien harmonisiert, empfehlen wir zusätzlich die 1 mm Ausgleichpads um auch gleichzeitig die Rutschsicherheit zu gewährleisten.

Neben der Nivellierung des vorhandenen Gefälles, kann man Unebenheiten beim Oberbelag aus Stein somit ganz einfach ausgleichen.

HINWEIS
Bei Gefälle sollte man am höchsten Punkt mit dem Verlegen beginnen!



MONTAGEHINWEIS
Bei der Verwendung von Plattenlagern muss die Terrasse eingefasst werden. Dadurch wird das wandern der Plattenlager / Terrasse verhindert. Wenn die Terrasse nicht eingefasst wird, muss baulich dafür Sorge getragen werden. Einfassen = grüne Markierung. Bei Gefälle oder Unebenheiten in den Steinplatten, sorgen Ausgleichspads für einen Ausgleich. Eine anschließende Kontrolle kann mit einer Wasserwaage erfolgen.









TRITTSCHALLSCHEIBE

Die Eurotec Trittschallscheibe Ø 90 dient zum Ausgleich von Plattenunterschieden und zur Dämmung von Trittschall bei der Auflagerung von Stein- oder Keramikplatten. Die Trittschallscheibe Ø 90 ist teilbar in bis zu 4 Teile.

Trittschallscheibe Ø 90







Art.-Nr.	Abmessung [mm]	VPE
954089	Ø 90; Höhe 2,5	50

VORTEILE

- Flexibel einsetzbar
- Zuschneidbar
- Alterungsbeständig
- UV-stabil
- Ozonbeständig
- Dauerelastisch & formbeständig




KOMBINIERBAR MIT:



Verstellfuß PRO mit Trittschallscheibe



Flex-Stone-Clip mit Trittschallscheibe



Stone-Edge-Clip mit Trittschallscheibe

Quattro-Lager

Mit Fugenkreuz



Art.-Nr.	Abmessung [mm]	Tragfähigkeit pro Ecke [kN]*	Tragfähigkeit Gesamt [kN]*	VPE
945340	Ø 150 x 35 – 55	2,0	8,0	15

* Die angegebenen Werte der Tragfähigkeit stellen empfohlene Werte dar.

VORTEILE

- Vier unterschiedliche Auflagehöhen durch einzeln einstellbare Zahnräder möglich.
- Auflagehöhen: 35–55 mm
- Fugensteg: 6 mm
- Höhe erweiterbar durch Unterlegen des Adapters für Quattro-Lager.
- Teilbar



Adapter

Für Quattro-Lager




Art.-Nr.	Abmessung [mm]	Tragfähigkeit Gesamt [kN]*	VPE
945342	Ø 150 x 20	8,0	20

* Die angegebenen Werte der Tragfähigkeit stellen empfohlene Werte dar.

VORTEILE

- Auflagehöhe: 20 mm
- Teilbar
- Stapelbar



HILFSMITTEL ZUM VERLEGEN VON STEINPLATTEN

Steinplatten-Fugenkreuz



15 x 53 x 3 mm 30 x 53 x 5 mm

Art.-Nr.	Abmessung [mm][a)]	Material	VPE
945336	15 x 53 x 3	PP	100
945338	30 x 53 x 3	PP	100
945335	15 x 53 x 5	PP	100
945337	30 x 53 x 5	PP	100

[a)]Steg-Höhe x Länge x Fugenmaß

Steinplatten-Fugenkreuz

Mit Bodenplatte



Art.-Nr.	Abmessung [mm][a)]	Material	VPE
945339	15 x 53 x 3	PP	100

[a)]Steg-Höhe x Länge x Fugenmaß

Große Bodenplatte verhindert, dass die Fugenkreuze ins Kiesbett gedrückt werden.

VORTEILE STEINPLATTEN-FUGENKREUZE

- Einheitliches Fugenbild
- Optimaler Wasserablauf
- Verhindern, dass die Bodenplatten aneinander reiben können und schützen somit vor Schäden an den Plattenrändern.
- Haben Sollbruchstellen und sind damit für T-Fugen und für Kreuzfugen geeignet.
- Langlebig
- Unempfindlich gegen Temperatur und Witterung
- Widerstandsfähig gegenüber Säuren, Laugen und anderen Chemikalien



Mengenermittlung zur Steinplattenverlegung	
Bodenplatte	Stück/m²
40 x 40 cm	ca. 7,8
50 x 50 cm	ca. 4,8
40 x 60 cm	ca. 5,6
60 x 60 cm	ca. 4,0

Die Angaben sind ca. Angaben auf Grundlage einer 25 m² Fläche (5 x 5 m)

Steinplattenheber



Art.-Nr.	Spannweite [cm]	Nennbelastbarkeit [kg]	VPE
954045	30,0 – 50,0	25	1

VORTEILE

- Erleichtert und beschleunigt das Heben und Verlegen von Bodenplatten.
- Auch zum nachträglichen Anheben bereits verlegter Platten geeignet.

Europ. Techn. Zulassung
European Technical Approval
ETA-13/0550

ROBUSTO TERRASSENFUß



WOFÜR EINSETZBAR?

- Terrassenbau
- z. B. zum Bau von barrierefreien Rampen und Übergängen
- Der Robusto HV 500+350 kann durch seine Kopfplatte in U-Form sowohl das Eurotec Terrassen-Tragprofil HKP, das Alu-Systemprofil EVO als auch Holzunterkonstruktionsprofile aufnehmen.

EIGENSCHAFTEN

- Erfüllt die Anforderungen an den konstruktiven Holzschutz

VORTEILE

- Eine EPDM-Dichtung zwischen Kopfplatte und Unterkonstruktion sorgt für zusätzlichen Schutz vor Trittschall und eindringender Nässe.
- Nach der Montage ist der Stützenfuß weiterhin bis zu 850 mm höhenverstellbar.
- Konstruktionsbedingte Fertigungstoleranzen und nachträgliche Setzung der Einzelfundamente können durch die Höhenverstellbarkeit ausgeglichen werden.
- Hohe Zug- und Drucktragfähigkeit


HINWEISE


- Die Dauerhaftigkeit der Füße wird durch die Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 12944-2 (C3) gewährleistet.

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN



Passend dazu:
Rock 6kt Bi-Metall A2 10,5 x 95 mm
Art.-Nr.: 110355





TECHNISCHE KURZBESCHREIBUNG

- Einfache Montage mit Kopfplatte in U-Form
- Kombinierbar mit dem Terrassen-Tragprofil HKP und dem Alu-Systemprofil EVO
- Mind. Holzquerschnitt von 60 x 100 mm
- Zusätzlicher Holzschutz durch EPDM am Holz
- Baustahl S235JR (ST37-2) feuerverzinkt
- Lieferung inkl. 4 St. BiGHTY Bohrschraube PH 4,8 x 25 mm
- In der Nutzungsklasse 1, 2 und 3 nach DIN EN 1995-1 -1 einsetzbar
- Der Robusto HV 500+350 ermöglicht den konstruktiven Holzschutz nach neuer DIN 68800-2.
- Der Robusto HV 500+350, kann zusätzlich zu den Vertikallasten noch horizontale Kräfte in den Untergrund ableiten.



Der Terrassenfuß in Kombination mit dem Terrassen-Tragprofil HKP.



Dank des Terrassenfußes lassen sich barrierefreie Rampen und Übergänge bauen.

Bezeichnung	Art.-Nr.	Höhenverstellung im montierten Zustand	Min. Querschnitt Stütze	Abmessungen Grundplatte	Drucktrag-fähigkeit	Zugtrag-fähigkeit	Querkraft-tragfähigkeit[1)]	VPE
Stützenfüße auf Beton		[mm]	[mm]	L x B x H [mm]	Nc,d [kN]	Nt,d [kN]	VR,d [kN]	Stk.
Robusto HV 500+350	904661	500 - 850	60 x 100	160 x 100 x 8	21,2	9,2	–	2

Achtung

Die angegebenen Werte stellen Planungshilfen dar. Sie gelten vorbehaltlich Satz- und Druckfehlern. Projekte sind ausschließlich durch autorisierte Personen zu berechnen.


1) Die Querkrafttragfähigkeit muss gem. der ETA 13-/0550 mit der Druck- und Zugkraft überlagert werden und kann so zu geringeren Tragfähigkeiten führen.

ALU-SYSTEMPROFILE 4






EUROTEC ALU-SYSTEMPROFILE IM ÜBERBLICK

	 EVO	 EVO SLIM	 HKP	 EVECO	 EVO LIGHT
Anwendungsgebiet	Allrounder, vielseitig einsetzbar, egal welcher Belag	Besonders für niedrige Aufbauhöhen geeignet	Zur Überbrückung hoher Spannweiten	Für genutete Dielen	Kostengünstige Alternative
Abmessungen	40 x 60 x 2400 mm 40 x 60 x 4000 mm	20 x 60 x 2400 mm 20 x 60 x 4000 mm	100 x 60 x 4000 mm	24 x 39 x 2400 mm 24 x 39 x 4000 mm	32 x 34 x 4000 mm
Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Nicht sichtbare Befestigung	✓	✓	✓	✓	✓
Sichtbare Befestigung	✓	✓	✓	–	✓

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

Terrassengleiter 	✓	✓	✓	–	–
Systemhalter Twin 	✓	✓	✓	–	–
Systemhalter EVO Light 	–	–	–	–	✓
M-Clip 	–	–	–	✓	–
Profilbohrschraube 	✓	✓	✓	–	✓

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Profile in Schwarz erhältlich sind – diese Farbe ist auf Anfrage verfügbar.



TERRA H15

Modulares Terrassenprofil-System

15 x 40 x 4000 mm

Aluminium

✓

✓


–

–

–

✓

✓



TERRA H50

Modulares Terrassenprofil-System

50 x 40 x 4000 mm

Aluminium

✓

✓

–

–

–

✓

✓



TERRA H85

Modulares Terrassenprofil-System

85 x 40 x 4000 mm

Aluminium

✓

✓

–

–

–

✓

✓

ALU-SYSTEMPROFIL **EVO**



Das Alu-Systemprofil EVO ist der Allrounder unter unseren Aluminumprofilen. Eine Verwendung von verschiedenen Holzarten sowie Steinbelägen ist mit diesem Profil problemlos möglich. Der ideale Querschnitt des Aluminiumprofils erlaubt eine Vielzahl von Befestigungsmöglichkeiten und kann hohe Spannweiten erzielen.

VORTEILE

- Mit Wasserablaufloch zur Vermeidung von Gerüchen und Mooswuchs.
- Im Gegensatz zu Holzunterkonstruktionen ist das Profil formstabil und gerade.
- Klimabedingte Verwerfungen, Risse usw., wie sie beim Baustoff Holz naturgemäß auftreten, entfallen.
- Durch die spezielle Form wird ein Abscheren der Schrauben verhindert.
- Sowohl nicht sichtbare als auch sichtbare Befestigung möglich.
- Kompatibel mit dem Eurotec Stone-System

MIT WASSER-ABLAUFLOCH
Zur Vermeidung von Gerüchen und Mooswuchs.



Art.-Nr.	Abmessung [mm][a)]	Material	VPE
975621	40 x 60 x 2400	Aluminium	1
975610	40 x 60 x 4000	Aluminium	1
S975621	40 x 60 x 2400	Aluminium, schwarz	1
S975610	40 x 60 x 4000	Aluminium, schwarz	1

[a)] Höhe x Breite x Profillänge

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Profile in Schwarz erhältlich sind – diese Farbe ist auf Anfrage verfügbar.

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN



Verwenden Sie den Alu-Betonwinkel (Art.-Nr.: 975661) zur Befestigung auf Beton.




Systemhalter Twin



Profilbohrschraube





Querschnittswerte[b]		
E-Modul [N/mm²]	W_y [mm³]	I_y [mm⁴]
70000	3438	70480

[b] W_y = Widerstandsmoment; I_y = Flächenträgheitsmoment

GEEIGNET FÜR DIE PRO- UND BASE-VERSTELLFÜßE



(Beispiel: Verstellfuß PRO mit L-Adapter)

Max. Auflagerabstände L [mm] Alu-Systemprofil EVO mit Verstellfüßen[a]

Nutzlast [kN/m²]	Verstellfüße BASE-Line, zul. F = 2,2 kN							
	Achsabstand e [mm] der Profile untereinander[b]							
	300	350	400	450	500	550	600	800
2,0	1000	1000	900	800	750	600	600	450
4,0[c]	750	650	550	500	450	400	350	250
5,0[c]	650	550	450	400	350	350	300	-

Nutzlast [kN/m²]	Verstellfüße Profi-Line, zul. F = 8,0 kN							
	Achsabstand e [mm] der Profile untereinander							
	300	350	400	450	500	550	600	800
2,0	1000	1000	1000	950	900	850	850	750
3,0[d]	1000	950	900	850	850	800	800	700
4,0[c]	900	850	850	800	750	750	700	650
5,0[c]	850	800	800	750	700	700	650	600

[a] Angabe der max. Spannweite bei der die Durchbiegung des Profils L/300 nicht überschreitet. Mittlere Dielenstärke von 25 mm mit Dielenwichte von 7 kN/m³ (Lärche, Kiefer, Douglasie).
[b] Bsp.: Abstand der Profile untereinander = 550 mm; Nutzlast = 2,0 kN/m² → max. Spannweite des Profils = 600 mm.
[c] Nutzlasten nach DIN EN 1991-1; Dachterrassen = 4 kN/m², Terrassen im öffentlichen Raum = 5 kN/m²
[d] Nutzlast nach SIA 261 für Balkone und Dachterrassen private Nutzung = 3 kN/m²



ZUBEHÖR ALUMINIUM-SYSTEMPROFILE EVO

Alu-Systemprofilverbinder EVO



Art.-Nr.	Abmessung [mm][a)]	Material	VPE*
975611	24 x 200 x 50	Aluminium	10

[a)]Höhe x Länge x Breite

*Inkl. 4 Bohrschrauben pro Verbinder


HINWEIS

Der Profilstoß ist nur direkt über einer Stützung bzw. Lagerung anzuordnen.



Befestigung Alu-Systemprofilverbinder EVO

Eckverbinder EVO



Art.-Nr.	Abmessung [mm][a)]	Material	VPE
975612-10	40 x 40 x 25	Aluminium	10*
975612-200	40 x 40 x 25	Aluminium	200**

[a)]Höhe x Länge x Breite

*Inkl. 40 Schrauben, **Inkl. 800 Schrauben



Anwendungsbeispiel Eckverbinder EVO

Wandanschlusswinkel EVO



Art.-Nr.	Abmessung [mm]	Material	VPE*
975627	100 x 30	Aluminium	10

*Die Lieferung erfolgt mit 1 Bohrschraube pro Wandanschlusswinkel für die Befestigung am Alu-Systemprofil EVO.

Der Wandanschlusswinkel EVO eignet sich hervorragend als Lagesicherung für eine Terrassenunterkonstruktion aus Aluminium. Der Winkel dient zur direkten Befestigung des Alu-Systemprofils EVO an der Wand. Pro Alu-Profil werden zwei Wandanschlusswinkel EVO benötigt. Durch die vorhandenen Langlöcher am Wandanschlusswinkel kann sich die Unterkonstruktion problemlos ausdehnen, wodurch ein Verrutschen der Unterkonstruktion vermieden wird.

EIGENSCHAFTEN

- Langlochdurchmesser: 6 mm bzw. 7 mm
- Langlochlänge: 15 mm
- Materialstärke: 3 mm



Anwendungsbeispiel Wandanschlusswinkel EVO

AUFLASTWINKEL

Zur Lagesicherung von Terrassen

Speziell bei der Verwendung von leichten Terrassenbelägen wie z. B. WPC-Dielen können aufgrund von sich ansammelnder Staunässe oder Wärme Verbiegungen und Verkrümmungen aufkommen. Mithilfe unseres Auflastwinkels können zusätzliche Lasten in Form von z. B. schweren Steinplatten innerhalb der Unterkonstruktion hinzugefügt werden, um einer möglichen Verkrümmung entgegenzuwirken.

Auflastwinkel




Art.-Nr.	Abmessung [mm][a)]	Material	VPE*
945061	40 x 60 x 40	Aluminium	10

[a)]Höhe x Breite x Tiefe

*Im Lieferumfang sind pro Auflastwinkel zwei 4,8 x 25 mm BiGHTY Bi-Metall-Bohrschrauben (Art.-Nr. 945886) zur Befestigung an den Profilen enthalten.

VORTEILE

- Beugt einer möglichen Verformung oder dem Verzug der Terrasse vor
- Dient der Lagesicherung der Terrasse
- Kompatibel mit unserem Systemprofil EVO, unserem Tragsystem HKP oder dem TERRA Baukastensystem




Windsogsicherung bei Holzterrassen mit Betonplatten und Auflastwinkel.

WINDSOG BERÜCKSICHTIGEN

Bei dem Bau einer Dachterrasse müssen Windkräfte unbedingt für die Planung der Terrassenkonstruktion berücksichtigt werden. Diese wirken je nach Gebäudehöhe, -form und -standort unterschiedlich stark auf die Terrasse und bestimmen somit den vorhandenen Windsog. Entsprechend muss die Terrasse dahingehend gesichert werden, sodass sie nicht abheben oder sich verschieben kann.

WINDSOG

Windsog ist eine Windlast, die von Windströmung ausgeht. Sie wirkt an Oberflächen und muss somit an allen außen liegenden Bauteilen eines Gebäudes berücksichtigt werden. Windsog entsteht in Folge von Druckunterschieden zwischen der vorbeiströmenden Luft und der Luft, welche sich in bzw. unter den Gebäudeteilen befindet. Da der Druck der vorbeiströmenden Luft niedriger ist als der, der Bauteile, wird die Luft aus den Gebäudeteilen mitgezogen. Dabei übt die aus den Bauteilen herausströmende Luft Druck auf die diese aus, sodass Schäden verursacht werden können, wenn der Windsog nicht von Beginn an berücksichtigt wurde.



Jede Dachterrasse ist anderen Kräften und Bedingungen ausgesetzt. Die wirkenden Belastungen müssen dementsprechend bei jedem Projekt berücksichtigt werden. Hierzu gibt der „**Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke" nach DIN EN 1991-1-4** hilfreiche Richtwerte, die als Orientierung genutzt werden können. Die unten stehende Tabelle gibt einen Überblick über die möglich wirkenden Kräfte. Bei Fragen bezüglich der Kräftekalkulation und Planung Ihres Terrassenprojekts steht Ihnen unsere Technikabteilung gerne zur Seite:

ERSTELLEN SIE JETZT
EIN TICKET UND WIR
HELFEN IHNEN WEITER!


TECHNISCHE WERTE NACH DIN EN 1991-1-4/NA

Windzone		Vereinfachte Böengeschwindigkeit für Bauwerke bis 25 m Höhe nach DIN EN 1991-1-4/NA		
		Geschwindigkeitsdruck q in kN/m² bei einer Gebäudehöhe h in den Grenzen von		
		h ≤ 10 m	10 m ≤ h ≤ 18 m	18 m ≤ h ≤ 25 m
1	Binnenland	0,50	0,65	0,75
2	Binnenland	0,65	0,80	0,90
	Küste und Inseln der Ostsee	0,85	1,00	1,10
3	Binnenland	0,80	0,95	1,10
	Küste der Nord- und Ostsee	1,05	1,20	1,30
4	Binnenland	0,95	1,15	1,30
	Küste der Nord- und Ostsee und Inseln der Ostsee	1,25	1,40	1,55
	Inseln in der Ostsee	1,40	-	-

AUFLASTWINKEL ZUR LAGE-SICHERUNG




Nässe und Wärmeunterschiede können bei WPC-Terrassendielen im Kunststoff zu Verkrümmungen der Terrasse führen. Besonders bei Konstruktionen, welche sich auf ebenen Flächen (z. B. Dachterrassen) befinden und mit einem leichten Belag versehen sind, besteht die Gefahr, dass sich die Terrasse durch Windsog verschiebt. Um dies zu verhindern, empfiehlt es sich, die Unterkonstruktion mithilfe der Auflastwinkel (S. 69) sowie zusätzlichen Betonplatten, welche auf die Verbinder gelegt werden, zu beschweren.



Windsogsicherung bei Holzterrassen mit Betonplatten und Auflastwinkel.

Damit eine Terrassenkonstruktion optimal vor Umwelteinflüssen wie z. B. starkem Wind geschützt ist, sollte diese ausreichend beschwert werden. Hierfür werden Betonplatten mit unseren Auflastwinkeln in der Unterkonstruktion verbaut. Die Anzahl der benötigten Platten variiert je nach Standort der Terrasse. So werden für Terrassen, welche im Windschutz von Gebäuden liegen, weniger Platten benötigt als bspw. für eine Dachterrasse auf einem Hochhaus. Vor allem im Randbereich sollten entsprechend zusätzliche Platten verbaut werden, sodass ein ungewünschter Verzug der Konstruktion durch externe Einflüsse minimiert wird.



Lagesicherung gegen Verzug durch Umwelteinflüsse.

WASSERLEITSYSTEM EVODRY

Zur Erstellung einer versiegelten Oberfläche ohne großen Aufwand

Das Wasserleitsystem EVOdry von Eurotec ist ein Wasserableitendes Verlegesystem für Balkone und Terrassen. Insbesondere bei Terrassen gelangt Feuchtigkeit schnell an die ungeschützte Unterkonstruktion und zerstört diese dabei meist schneller als den Terrassenbelag. Es beginnt ein unaufhaltsamer Verrottungsvorgang. Mit dem Wasserleitsystem EVOdry verhindern Sie dies von Beginn an. Dabei dichtet das Verlegesystem nach unten hin vollständig ab, wodurch die Unterkonstruktion zusätzlich vor Schmutz und Pflanzenwuchs geschützt wird. Die Langlebigkeit der Terrasse wird hierbei um ein Vielfaches erhöht.

EVOdry Schiene




Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung [mm][a)]	Material	VPE*
975681	EVOdry Schiene	14 x 45 x 4000	Aluminium, schwarz	1
100547*	EVOdry Dichtungsband	50000	TPE-S, schwarz	1

[a)]Höhe x Breite x Profillänge

*Dichtungen müssen separat bestellt werden.

VORTEILE

- Gezieltes Ableiten von Wasser
- Schutz der Unterkonstruktion vor Nässe, Schmutz und Pflanzenwuchs
- Längere Lebensdauer der Unterkonstruktion



EVOdry Halter




Art.-Nr.	Abmessung [mm][a)]	Material	VPE
975683	23 x 50 x 115	Kunststoff, schwarz	10

[a)]Höhe x Breite x Länge

Der EVOdry Halter fixiert die EVOdry Schiene an Ort und Stelle, sodass diese nicht verrutscht.

TECHNISCHE ZEICHNUNG: AUFBAU



EVOdry Abschluss




Art.-Nr.	Abmessung [mm][a)]	Material	Materialstärke [mm]	VPE*
975682	12 x 35	Aluminium	1,5	10

[a)]Höhe x Breite

*Schrauben sind im Lieferumfang enthalten.

Der EVOdry Abschluss kann einseitig angebracht werde und sorgt dafür, dass das Wasser gezielt in z. B. eine Dachrinne läuft.

EVOdry Clip gerade





Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung [mm][a)]	Material	VPE
975693	EVOdry Clip gerade	26,5 x 22 x 34	Kunststoff/A2, schwarz	100


[a)]Höhe x Breite x Länge

Die EVOdry Clips sind für die nicht sichtbare Befestigung geeignet.

Der EVOdry Clip gerade eignet sich bei Dielen mit folgender Nutgeometrie:		
Nuttiefe T:	Nutbreite B:	Nutwangenstärke S:
≥ 7,5 mm	≥ 2,0 mm	≥ 7,0 – 10,0 mm

Eine Eignung der Holzsorte muss gegebenenfalls vom Hersteller / Holzlieferanten festgestellt werden.

EVOdry Clip gebogen






Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung [mm][a)]	Material	VPE
975696	EVOdry Clip gebogen	26,5 x 21 x 34	Kunststoff/A2, schwarz	100

[a)]Höhe x Breite x Länge

Die EVOdry Clips sind für die nicht sichtbare Befestigung geeignet.

Der EVOdry Clip gebogen eignet sich bei Dielen mit folgender Nutgeometrie:		
Nuttiefe T:	Nutbreite B:	Nutwangenstärke S:
≥ 7,5 mm	≥ 4,0 mm	≥ 7,0 – 10,0 mm

Eine Eignung der Holzsorte muss gegebenenfalls vom Hersteller / Holzlieferanten festgestellt werden.




BEFESTIGUNG DES WASSERLEITSYSTEMS EVODRY – SICHTBAR

1 EVOdry Halter in das Alu-Systemprofil einklicken und gleichmäßig verteilen.




2 EVOdry Schiene durch die EVOdry Halter schieben.



3 EVOdry Schienen in die EVOdry Halter einführen.




4 Dielen auflegen, die Schienen mittig in die Fuge verschieben und die Dielen durch die EVOdry Halter durchschrauben. Bei einer Diele mit einer Höhe von 25 mm diese mit einer Profilbohrschraube (Länge 61 mm) befestigen.



5 Fugenabstand einhalten und die nächste Diele auflegen.






BEFESTIGUNG DES WASSERLEITSYSTEMS EVODRY – NICHT SICHTBAR

1 EVOdry Halter in das Alu-Systemprofil einklicken und gleichmäßig verteilen.



2 EVOdry Schiene durch die EVOdry Halter schieben.



3 EVOdry Schienen in die EVOdry Halter einführen.



4 EVOdry Clip in die EVOdry Schiene einklicken und nur alle 30 – 40 cm einsetzen.




5 Die EVOdry Schiene mit den EVOdry Clips in die Diele einschieben und mit einer Profilbohrschraube (Länge 41 mm) befestigen.




6 Die zweite Diele in die Halteplatte des EVOdry Clips einführen und diese mit der Schraube des EVOdry Clips befestigen.






ALU-SYSTEMPROFIL EVO BAUKASTENSYSTEM – HOLZTERRASSE



ALU-SYSTEMPROFIL EVO BAUKASTENSYSTEM – STEINTERRASSE



EUROTEC
STONE-SYSTEM

MULTIFUNKTIONELLES VERLEGESYSTEM

Zahlreiche Möglichkeiten! Für alle gängigen Terrassenbeläge geeignet.

Mit dem multifunktionellen Verlegesystem Stone-System von Eurotec reduziert sich der Aufwand für die Konstruktion einer Terrasse auf ein Minimum. Besonders praktisch ist, dass verschiedene Terrassenbeläge mit diesem System kominierbar sind. Sie benötigen lediglich einen tragfähigen Untergrund, das Stone-System von Eurotec sowie die gewünschten Terrassenbeläge.

VORTEILE

- Besonders wirtschaftlich
- Zeitsparende und unkomplizierte Montage
- Kombinationen aus Steinplatten mit z. B. Holz- oder WPC-Dielen möglich
- Exaktes Fugenbild
- Langlebig
- Hohe, geprüfte Tragfähigkeit



Für weitere Informationen zu dem Stone-System schauen Sie sich das Anwendungsvideo auf unserem YouTube-Kanal an

oder laden Sie sich die Stone-System Broschüre runter:
www.eurotec.team/kataloge

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

Stone-Edge-Clip



Flex-Stone-Clip







ZUBEHÖR FÜR DAS MULTIFUNKTIONELLE STONE-SYSTEM

Flex-Stone-Clip



Art.-Nr.	Abmessung Fugensteg [mm][a)]	VPE*
975602	8 x 14 x 4	200

[a)]Höhe x Länge x Breite

*Zur Befestigung empfehlen wir Aluminium Profilbohrschrauben (645026). Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Zum Aufklicken auf das Alu-Systemprofil EVO im Feld.

Hinweis
Durch die Flexibilität des Flex-Stone-Clips können fertigungsbedingte Toleranzen von Steinplatten von bis zu 2 mm ausgeglichen werden.



Anwendungsbeispiel Flex-Stone-Clip

Stone-Edge-Clip



Art.-Nr.	Abmessung Fugensteg [mm][a)]	VPE*
975603	8 x 14 x 4	50

[a)]Höhe x Länge x Breite

*Lieferung inkl. einer Schraube pro Clip

Zum Aufklicken auf das Alu-Systemprofil EVO im Randbereich.

Um ein Verrutschen einzelner Steinplatten zu vermeiden, sind die Stone-Edge-Clips im Randbereich durch Schrauben an der Aluminium-Unterkonstruktion zu fixieren. Die Clips verfügen zu diesem Zweck über einen Schraubkanal in der Mitte.

Wichtig
Der Stone-Edge-Clip dient nur dem Vermeiden von seitlichem Wegrutschen der Steinplatten. Aufgrund der Hebelarmwirkung dient er nicht als tragfähige Konstruktion gegen mechanische Belastung.



Anwendungsbeispiel Stone-Edge-Clip

Aluminium Profilbohrschraube



Art.-Nr.	Abmessung [mm]	Antrieb	VPE
645026	4,2 x 35	TX15 •	100


AUFLAGEEMPFEHLUNG VON STEINBELÄGEN

Auflage auf Alu-Systemprofile

Werden bei einer Steinterrasse nicht ausreichend Auflagepunkte gebildet, kann es bei Belastung zum Brechen der Steine kommen. Aus diesem Grund entscheidet die Größe der verwendeten Steinplatten über die Kombination von Längs- und Querausteifungen aus Alu-Systemprofilen sowie die Verwendung von Flex-Stone-Clips und Stone-Edge-Clips. Die folgenden Abbildungen stellen verschiedene Beispielgrößen inklusive der jeweils notwendigen Unterstützung dar und können als Hilfe genutzt werden, um die Aluminium-Unterkonstruktion richtig zu gestalten.



60 x 60 cm



80 x 80 cm



90 x 90 cm



80 x 40 cm



120 x 40 cm




120 x 60 cm

Wichtig
Herstellerangaben zur Auflagerung der Steinplatten beachten! Die Verwendung unseres Systems entbindet Planer/Verarbeiter nicht davon, sich über die Herstellervorgaben anderer (zusammen mit unserem System verbauter) Produkte zu informieren.



90 x 60 cm



120 x 120 cm

ZUBEHÖR ZUR UNTERSTÜTZUNG DES TERRASSENBELAGS

Querausteifung EVO




Art.-Nr.	Produktbezeichnung	Material	Abmessung [mm][a)]	VPE
975666	Querausteifung EVO	Aluminium	60 x 40 x 340	1

[a)]Höhe x Breite x Profillänge

Unsere Querausteifung ist die optimale Ergänzung zu unseren Aluminium-Profilen. Durch die bereits vormontierten Winkel wird die Montage nochmal vereinfacht.

VORTEILE

- Einfache und zeitsparende Montage
- Schnellere Fertigstellung der Terrassen
- Die vorgefertigten Querausteifungen vermeiden ein aufwendiges Zuschneiden der Profile auf der Baustelle.
- Eine saubere Vorkonfektionierung versichert eine fachgerechte Montage.



Anwendungsbeispiel Querausteifung EVO

ANWENDUNGSHINWEISE

Die Querausteifungen können nur bei einem Achsenabstand von 400 mm verwendet werden.



Unterkonstruktion mit Verstellfüßen PRO, Alu-Systemprofilen EVO und Querausteifungen EVO

Support-Clip Set

Zur Unterstützung des Terrassenbelags

Art.-Nr.	Abmessungen [mm][a)]	Material	VPE
945970	40 x 93,7 x 50	Polypropylen-Copolymer (PP-C)	2

[a)]Höhe x Tiefe x Breite

Das Set dient der Unterstützung des Terrassenbelags, ist eine flexible und hochwertige Alternative zu herkömmlichen Stützmaßnahmen und verhindert somit ein Brechen der Steinplatte. Kann mit dem Alu-Systemprofil EVO Light als Querausteifung kombiniert werden.



SET BESTEHT AUS


- 2 x Support-Clip
- 2 x Kork-Pad
- 2 x BiGHTY Bohrschraube 4,8 x 25 mm
- 2 x Aluminium Profilbohrschraube 4,2 x 35 mm

VORTEILE

- Verhindert das schnelle Brechen von Steinplatten
- Trittschalldämmung durch Kork-Pads
- Anpassung auf üblichen Achsabstand der Unterkonstruktion möglich
- Durch den Support-Clip können sowohl Verstellfüße als auch Alu-Systemprofile EVO eingespart werden.
- Montage der Clips mittels Click System oder Fixierschrauben möglich




Erhöhte Bruchgefahr einzelner Platten aufgrund fehlender Stützprofile.




Verminderte Bruchgefahr nach der Montage der Support-Clip Sets.

ARBEITSWEISE SUPPORT-CLIP SET



Das EVO Light auf die gewünschte Länge schneiden. Die EVO light Schiene in die Kunststoffclips einlegen und von unten mit den mitgelieferten BiGHTY-Schrauben verschrauben.



Die Schutzfolie vom Kork-Pad entfernen und in die Schiene einkleben.




Die Schienen gleichmäßig verteilen, sodass die Steinplatten optimal unterstützt werden. Mit der mitgelieferten Aluminium Profilbohrschraube Ø 4,2 x 35 fixieren.





Steine auflegen – Fertig!

UNTERKONSTRUKTION BEI EINER TERRASSE MIT BESCHWERUNG (PFLANZENKÜBEL)


Um die Terrasse zusätzlich belasten zu können, sollte die Unterkonstruktion mit zusätzlichen Querausteifungen ausgebaut werden! Mit einem weiteren Verstellfuß unter der Querausteifung wird die Tragfähigkeit dementsprechend erhöht. Stellenweise belastbar für z. B. einen Blumentopf.







Je nach Belastung muss die Unterkonstruktion massiv ausgebaut werden, damit das Gewicht, welches auf der Terrasse liegt, ausreichend gestützt wird.





3.5 SONDERLÖSUNGEN MIT UNSEREN ALU-PROFILEN

BAU EINER STEINTREPPE MIT ALU-SYSTEMPROFILEN EVO


1 Unterkonstruktion in beiden Ebenen fertig stellen und mit unseren BiGHTY Bohrschrauben verbinden.




2 Abschlussprofil Alu-Unterkonstruktion unten (975640) in die gewünschte Länge bringen und mit der Unterkonstruktion verschrauben.



3 Abschlussprofil Alu-Unterkonstruktion oben (975639) in die gewünschte Länge bringen und mit der Unterkonstruktion verschrauben.



4 Flex-Stone-Clips (975602) zur Auflage sowie Stone-Edge-Clips (975603) zum Randabschluss verteilen und mit der Aluminium Profilbohrschraube (645026) verschrauben. Empfehlung: Nutzen Sie zusätzlich noch unsere Trittschallscheibe Ø 90 (954089).





ENTDECKEN SIE PRAKTISCHE ANWENDUNGSBEISPIELE FÜR DEN TERRASSENBAU!

HIER GEHT'S ZUM PRAXISHANDBUCH:

ZUBEHÖR FÜR DEN BAU VON TREPPEN / RAMPEN

90° Gelenk EVO



Art.-Nr.	Abmessung [mm][a)]	Material	VPE*
975623	23,5 x 84,0 x 100	Zinkdruckguss	4

[a)]Höhe x Länge x Breite

*Zur Befestigung empfehlen wir BiGHTY Bohrschrauben PH (954068). Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.

VORTEILE

- Zur Verbindung der Alu-Systemprofile miteinander
- Frei drehbares Gelenk
- Für Winkel bis zu 90°
- Individuelle Positionierung im Systemprofil EVO
- Niete besteht aus Edelstahl A2 nach DIN6791



Anwendungsbeispiel Scharnierverbinder EVO

180° Gelenk EVO



Art.-Nr.	Abmessung [mm][a)]	Material	VPE*
975624	23,5 x 131,5 x 49,25	Zinkdruckguss	4

[a)]Höhe x Länge x Breite

*Zur Befestigung empfehlen wir BiGHTY Bohrschrauben PH (954068). Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.

VORTEILE

- Zur Verbindung der Alu-Systemprofile miteinander
- Frei drehbares Gelenk
- Für Winkel bis zu 180°
- Individuelle Positionierung im Systemprofil EVO
- Niete besteht aus Edelstahl A2 nach DIN6791



Anwendungsbeispiel 180° Gelenk EVO

Lagesicherung EVO



Art.-Nr.	Abmessung [mm][a)]	Stärke [mm]	Material	VPE*
975622	27,5 x 49 x 23,5	2,5	Zinkdruckguss	10


[a)]Höhe x Länge x Breite

*Lieferung erfolgt inkl. 30 Schrauben.

Die Lagesicherung EVO dient als einfache und unkomplizierte Lösung, um die Eurotec Alu-Systemprofile EVO miteinander zu verbinden. Durch die Lagesicherung EVO können die Alu-Profile mit einem Radius zwischen 30° und 90° miteinander verbunden werden.

VORTEILE

- Flexibel einsetzbar
- Korrosionsbeständig
- Einfache Handhabung



Anwendungsbeispiel Lagesicherung EVO

90° Profilverbinder



Art.-Nr.	Abmessung [mm]	Materialstärke [mm]	Material	VPE*
944912	52 x 52 x 18,5	2,5	Stahl feuerverzinkt	10

*Lieferung erfolgt inkl. Schrauben.

Der 90° Profilverbinder dient der Erstellung eines 90° Winkels in Verbindung mit den Alu-Systemprofilen EVO, EVO Light oder Eveco. Er setzt sich dabei in die Nut der Profile und verhindert somit ein Verrutschen während des Schraubvorgangs. Der 90° Profilverbinder lässt sich im Gegensatz zu anderen Winkeln einfach an der Außenseite des Profils verschrauben und muss nicht an der Innenseite montiert werden. Zusammen mit dem Eckverbinder Eveco sorgt der 90° Profilverbinder für einen zusätzlichen Halt und Sicherheit.

KOMBINIERBAR MIT UNSEREN ALU-SYSTEMPROFILEN: EVO, EVO LIGHT UND EVECO

VORTEILE

- Einfache und zeitsparende Montage im Vergleich zu alternativen Befestigungsmöglichkeiten.
- Flexibel einsetzbar
- Korrosionsbeständig



Anwendungsbeispiel 90° Profilverbinder

ZUBEHÖR FÜR DEN BAU EINER RUNDEN TERRASSE / VERANDA

Scharnierverbinder EVO



Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Abmessung [mm][a)]	Material	VPE*
975589	TERRA Lagesicherung	19 x 12,45 x 131	S235 feuerverzinkt	4
975750	Scharnierverbinder EVO	25 x 12,45 x 131	S235 feuerverzinkt	4

[a)] Höhe x Breite x Länge

* Zur Befestigung empfehlen wir BiGHTY PH 954090-50. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.


Der Scharnierverbinder EVO ist das universelle Verbindungsmittel für Profile, die in einem Winkel außerhalb von 90° zueinander befestigt werden sollen. Er wird unkompliziert seitlich an die Profile geschraubt und passt sich dann flexibel jeder individuellen Gradzahl an.

VORTEILE


- Flexibel einsetzbar
- Einfache Handhabung bei Anschlüssen größer / kleiner 90°
- Polygonale Geometrien sind einfacher konstruierbar
- Bei ständigen begehbaren Konstruktionen empfehlen wir zwei Lagesicherungen pro Schnittpunkt.




Anwendungsbeispiel Scharnierverbinder EVO



Dank dem Scharnierverbinder EVO können sich bequem Profile in den unterschiedlichsten Winkeln zueinander verbinden lassen.



TERRA
ALUMINIUM-SYSTEMPROFIL




Bei den TERRA Alu-Systemprofilen von Eurotec handelt es sich um ein Baukastensystem für die Erstellung von Terrassenunterkonstruktionen aus Aluminium. Das Baukastensystem umfasst alles, was für den Terrassenbau benötigt wird und kann in Kombination mit unseren Verstellfüßen Profi-Line sowie BASE-Line verwendet werden.

Die TERRA Systemprofile kommen als Aluminium-Unterkonstruktionsprofile für den Terrassenbau zum Einsatz. Passend zu den verschiedenen Ausführungen der Alu-Systemprofile umfasst das Baukastensystem außerdem Winkel- und Profilverbinder sowie flexible Gelenke für eine Verlegung im 90°- und 180°-Rotationswinkel. Auf diese Weise kann mithilfe des Baukastensystems eine stabile und langfristige Terrassenunterkonstruktion geschaffen werden.

HINWEIS

Werden die Profile in Kombination mit Produkten zur nicht sichtbaren Dielenbefestigung verwendet, sollten diese mit dem Schraubkanal nach oben gedreht werden.

Möchten Sie die Terrassendielen mit Schrauben direkt an den Profilen montieren, drehen Sie das Profil mit der Unterseite nach oben. Auf diese Weise bietet die spezielle Geometrie der Profile den Schrauben ausreichend Platz zur Bewegung und mindert somit das Bruchrisiko.



Bitte beachten Sie, dass nicht alle Profile in Schwarz erhältlich sind – diese Farbe ist auf Anfrage verfügbar.

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN



TERRA Randabschluss
Einzelauflagerung



Wandanschlusswinkel EVO



Scharnierverbinder EVO



Profilverbinder
Terrassenrand Set



Base-Adapter 40



Click-Adapter 40



Alu-Betonwinkel


TERRA Alu-Systemprofil H15*



Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung [mm][a)]	Farbe	Material	VPE
975541	Alu-Systemprofil TERRA H15	15 x 40 x 4000	-	Aluminium	1
975542	Alu-Systemprofil TERRA H15	15 x 40 x 4000	Schwarz, RAL 9005	Aluminium	1

[a)]Höhe x Breite x Länge

TERRA Alu-Systemprofil H50*



Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung [mm][a)]	Farbe	Material	VPE
975545	Alu-Systemprofil TERRA H50	50 x 40 x 4000	-	Aluminium	1
975546	Alu-Systemprofil TERRA H50	50 x 40 x 4000	Schwarz, RAL 9005	Aluminium	1

[a)]Höhe x Breite x Länge

TERRA Alu-Systemprofil H85*



Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung [mm][a)]	Farbe	Material	VPE
975547	Alu-Systemprofil TERRA H85	85 x 40 x 4000	-	Aluminium	1


[a)]Höhe x Breite x Länge

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Profile in Schwarz erhältlich sind – diese Farbe ist auf Anfrage verfügbar.


ANWENDUNGSBILDER – NICHT SICHTBARE BEFESTIGUNG



Anwendungsbeispiel TERRA Alu-Systemprofil H15




Anwendungsbeispiel TERRA Alu-Systemprofil H50




Anwendungsbeispiel TERRA Alu-Systemprofil H85


ANWENDUNGSBILDER – SICHTBARE BEFESTIGUNG



Anwendungsbeispiel TERRA Alu-Systemprofil H15



Anwendungsbeispiel TERRA Alu-Systemprofil H50



Anwendungsbeispiel TERRA Alu-Systemprofil H85


DER RICHTIGE AUFLAGERABSTAND FÜR IHRE TERRASSE

Die Tragfähigkeit wird durch die Auswahl der Unterkonstruktion, Abstände der Verstellfüße/Auflager entlang des Profils und der Höhe sowie Art der Dielen bestimmt.

Das folgende Beispiel stellt die vorberechneten Angaben je nach Unterkonstruktionsprofil in Tabellenform dar. Diese können zwischen 2, 3, 4 und 5 kN/m² Nutzlast aus der Tabelle ausgewählt werden. Mit der Höhe und Art des Oberbelags wird ein **empfohlener Achsabstand „e"** festgesetzt. Zum Beispiel kann eine 25 mm hohe Diele aus Lärchenholz mit einem 500 mm Achsabstand verbaut werden. Bei der Auswahl der Tragfähigkeit/Nutzlast von 2,0 kN/m² (200 kg/m²) muss dementsprechend der Auflagerabstand L alle 900 mm **entlang des Unterkonstruktionsprofils aus Aluminium** ein Verstellfuß der Profi-Line mit geprüften Drucklast von 8,0 kN gesetzt werden.

Beispiel:

Nutzlast [kN/m²]	Verstellfüße Profi-Line, zul. F = 8,0 kN							
	Achsabstand e [mm] der Profile untereinander[b)]							
	300	350	400	450	500	550	600	800
2,0	1000	1000	1000	950	900	850	850	750
3,0 [d)]	1000	950	900	850	850	800	800	700
4,0 [c)]	900	850	850	800	750	750	700	650
5,0 [c)]	850	800	800	750	700	700	650	600



DER RICHTIGE AUFLAGERABSTAND FÜR IHRE TERRASSE

Bewertung der Auflagerlasten[d)]

Auflagerkraft ≤ 2,2 kN

Auflagerkraft 2,3 kN bis 8 kN

Max. Auflagerabstände L auf Verstellfüßen oder Beton für **TERRA Alu-Systemprofil H15**

Nutzlast [kN/m²]	Achsabstand e der Profile untereinander in mm[b)]								
	e=	250	300	350	400	450	500	550	600
2,0	L=	550	550	500	500	450	450	400	400
4,0[c)]	L=	450	400	400	400	350	350	350	350
5,0[c)]	L=	400	400	350	350	350	300	300	300

Max. Auflagerabstände L auf Verstellfüßen oder Beton für **TERRA Alu-Systemprofil H50**

Nutzlast [kN/m²]	Achsabstand e der Profile untereinander in mm[b)]								
	e=	250	300	350	400	450	500	550	600
2,0	L=	1200	1400	1350	1300	1250	1200	1200	1150
4,0[c)]	L=	1250	1150	1100	1050	1000	950	950	900
5,0[c)]	L=	1150	1150	1000	1000	950	900	900	850

Max. Auflagerabstände L für **TERRA Alu-Systemprofil H85** Lagerungsart Einfeldträger L[a)]

Nutzlast [kN/m²]	Achsabstand e der Profile untereinander in mm[b)]								
	e=	250	300	350	400	450	500	550	600
2,0	L=	2500	2350	2250	2150	2050	2000	1900	1850
4,0[c)]	L=	2000	1900	1800	1700	1650	1600	1550	1500
5,0[c)]	L=	1850	1750	1650	1600	1550	1500	1450	1400

Max. Auflagerabstände L für **TERRA Alu-Systemprofil H85** Lagerungsart Zweifeldträger L[a)]

Nutzlast [kN/m²]	Achsabstand e der Profile untereinander in mm[b)]								
	e=	250	300	350	400	450	500	550	600
2,0	L=	2850	2700	2550	2450	2350	2250	2200	2150
4,0[c)]	L=	2300	2150	2050	1950	1850	1800	1750	1700
5,0[c)]	L=	2100	1950	1900	1800	1750	1700	1600	1600

a)Bei Nutzlasten von 2, 4 und 5 kN/m², bei einer mittleren Dielenstärke von 25 mm und einer Dielenwichte von 7 kN/m³ (Lärche, Kiefer, Douglasie). Die Durchbiegung ist auf L/250 begrenzt.
b)Bei der Verwendung von WPC-Dielen darf der Achsabstand e der Profile untereinander 400 mm nicht überschreiten!
c)Nutzlasten nach DIN EN 1991-1; Dachterrassen= 4 kN/m², Terrassen im öffentlichen Raum= 5 kN/m².
d)Max. Auflagerlasten kategorisiert in Auflagerkraft ≤ 2,2 kN für die Verstellfußserie Base und Auflagerkraft von 2,3 kN bis 8 kN für die Verstellfußserie PRO.



TERRA BAUKASTENSYSTEM

TERRA Profilverbinder H15




Art.-Nr.	Abmessung[a)] [mm]	Material	VPE*
975564	10 x 2 x 60	Aluminium	10

a)Höhe x Breite x Länge

*Lieferung erfolgt inkl. Schrauben

Der TERRA Profilverbinder H15 von Eurotec dient als optimales Befestigungsmittel, wenn zwei Alu-Systemprofile in der Terrassenunterkonstruktion miteinander verbunden werden sollen. Der Profilverbinder H15 ist in Kombination mit dem TERRA Alu-Systemprofil H15 zu verwenden. Für alle anderen Profilhöhen kann der Profilverbinder Terrassenrand Set eingesetzt werden.



Verbindung zweier Profile mithilfe des Profilverbinders H15

TERRA Multifunktionswinkelverbinder



Art.-Nr.	Abmessung[a)] [mm]	Materialstärke [mm]	Material	VPE*
975596	45 x 45 x 15	2,5	Aluminium	10


a)Höhe x Breite x Tiefe

*Lieferung erfolgt inkl. Schrauben.

Unser Multifunktionswinkelverbinder ist in Kombination mit den TERRA Alu-Systemprofilen H50 und H85 vielseitig einsetzbar und eignet sich ideal für Querausteifungen sowie für senkrecht stehende Profile. Durch seine durchdachte Konstruktion ermöglicht er eine flexible Gestaltung unterschiedlicher Verbindungen und sorgt für Stabilität und Sicherheit in verschiedenen Konstruktionen.

VORTEILE

- Zum Verbinden der TERRA Profile in einem 90° Winkel
- Flexibel einsetzbar
- Korrosionsbeständig



TERRA Winkelverbinder low



Art.-Nr.	Abmessung[a)] [mm]	Material	VPE*
975560	10 x 40 x 40	Aluminium	10

a)Höhe x Breite x Länge

*Lieferung erfolgt inkl. Schrauben

Der Winkelverbinder low von Eurotec dient der Herstellung rechtwinkliger (90°) Verbindungen zweier Alu-Systemprofile, wie es beispielsweise bei Querverstrebungen vorkommen kann. Für Konstruktionen mit dem TERRA Alu-Systemprofil H15 ist der Winkelverbinder low zu verwenden. Für alle weiteren Profilhöhen kann der Eckverbinder EVECO eingesetzt werden.



TERRA Gelenk 90°



Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung[a)] [mm]	Material	VPE*
975587	TERRA Gelenk 90°	19 x 50,5 x 78,5	S235 Feuerverzinkt / Niet A2	4
975588	TERRA Gelenk 180 °	19 x 11,5 x 131	S235 Feuerverzinkt / Niet A2	4

[a)]Höhe x Breite x Länge

*Lieferung erfolgt inkl. Schrauben

Mithilfe der TERRA Gelenke werden die Alu-Systemprofile optimal miteinander verbunden. Da die Gelenke einseitig frei drehbar sind, können diese individuell an der Profilschiene positioniert werden. Bei dem Bau von Terrassenunterkonstruktionen eignen sich die TERRA Gelenke für Winkel von bis zu 90° bzw. 180°. Der Scharnierverbinder EVO kommt zum Einsatz, um Profile in horizontaler Richtung auszurichten, sodass z. B. Terrassenrundungen hergestellt werden können.

TERRA Gelenk 180°




VORTEILE

- Frei drehbares Gelenk
- Für Winkel bis zu 90° bzw. 180°
- Individuelle Positionierung an der Profilschiene
- Niete besteht aus Edelstahl A2 nach DIN 6791


Hinweis
Nur für die TERRA Alu-Systemprofile H50 / H85.

TECHNISCHE ZEICHNUNG

TERRA Gelenk 90°



TERRA Gelenk 180°





Anwendungsbeispiel des TERRA Gelenks 90°



Anwendungsbeispiel des TERRA Gelenks 180°

TERRA Betonverbinder H15



Art.-Nr.	Abmessung[a)] [mm]	Material	VPE*
975572	22,75 x 12,75 x 45	Aluminium	10

[a)]Höhe x Breite x Länge

*Lieferung erfolgt inkl. Schrauben


Der Betonverbinder H15 von Eurotec ist für die direkte Verbindung der Alu-Systemprofile H15 an Betonboden konzipiert worden. Der Betonverbinder H15 ist nur mit dem Alu-Systemprofil H15 kompatibel.

Hinweis
Nur für die TERRA Alu-Systemprofil H15.



Anwendungsbeispiel Betonverbinder H15

TERRA Blendprofil H85



Art.-Nr.	Abmessung[a)] [mm]	Material	VPE
975574	87 x 34 x 4000	Aluminium	40

[a)]Höhe x Breite x Länge

Das Blendprofil H85 von Eurotec kommt in Kombination mit dem TERRA Alu-Systemprofil H85 zum Einsatz, um einen geschlossenen Rahmen rund um die Terrasse zu bilden. Mithilfe von zwei Systemteilen kann eine ganze Terrassenkonstruktion geschaffen werden.

VORTEILE

- Sauberes geschlossenes Baukastensystem
- Nur zwei Systemteile für eine ganze Terrassenunterkonstruktion
- Hohe Formstabilität und Ebenheit
- Große Spannweiten möglich
- Geringes Eigengewicht
- Hohe Flexibilität in Gestaltung und Montage
- Hohe Dauerhaftigkeit

Hinweis
Passt ausschließlich zum TERRA Alu-Systemprofil H85.



Anwendungsbeispiel Blendprofil H85



Anwendungsbeispiel Blendprofil H85

TERRA Mittelauflage



TERRA Randauflage



Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung[a)] [mm]	Material	VPE*
954011	TERRA Mittelauflage	19,5 x 82 x 89	PP (Polypropylen)	200
954012	TERRA Randauflage	31,5 x 82 x 122	PP (Polypropylen)	50

[a)]Höhe x Breite x Länge

*Lieferung erfolgt inkl. Schrauben

Die TERRA Mittelauflage und TERRA Randauflage wurden speziell für die TERRA Alu-Systemprofile entwickelt. Mithilfe dieser lassen sich Beton- und Natursteinplatten leicht auf unseren TERRA Alu-Systemprofilen befestigen.

VORTEILE

- Zum Aufklicken auf die TERRA Alu-Systemprofile
- Damit die Steinplatten im Randbereich nicht verrutschen, ist ein Fixieren der Clips mit einer Profilbohrschraube 4,2 x 35 mm notwendig.
- Die Fugenbreite beträgt 4 mm.
- Die Fugenstege sind nach Bedarf einzeln abtrennbar.

TERRA MITTELAUFLAGE


Fertigungsbedingte Toleranzen von Steinplatten von bis zu 2 mm können mithilfe des beweglichen Mittelstücks der TERRA Mittelauflage ausgeglichen werden.





Die TERRA Mittelauflage in Anwendung mit der Trittschallscheibe Ø 90.






Die TERRA Randauflage in Anwendung mit der Trittschallscheibe Ø 90.

BUTTERFLY
ALUMINIUM-SYSTEMPROFIL


Das Alu-Systemprofil Butterfly von Eurotec ist ein flexibles Baukastensystem für die Erstellung langlebiger und stabiler Terrassenunterkonstruktionen aus Aluminium. Mit Winkel- und Profilverbindern sowie flexiblen Gelenken lassen sich Konstruktionen in 90°- und 180°-Rotationswinkeln einfach realisieren. Das System ist mit den Eurotec Verstellfüßen Profi-Line und BASE-Line kompatibel und ermöglicht eine schnelle, effiziente Montage. Zusätzlichen Komfort bieten die seitlichen Schraubführungen, die das Befestigen von Anbauteilen deutlich erleichtern.

HINWEIS

Werden die Profile in Kombination mit Produkten zur nicht sichtbaren Dielenbefestigung verwendet, sollten diese mit dem Schraubkanal nach oben gedreht werden. Möchten Sie die Terrassendielen mit Schraube direkt an den Profilen montieren, drehen Sie das Profil mit der Unterseite nach oben. Auf diese Weise bietet die spezielle Geometrie der Profile der Schraube ausreichend Platz zur Bewegung und mindert somit das Bruchrisiko.



Durch den integrierten Schraubkanal wird keine Bohrschraube mehr benötigt. Dies ermöglicht ein schnelleres und einfacheres Einschrauben.



Aluminium-Systemprofil Butterlfy



Art.-Nr.	Abmessung [mm][a)]	Material	VPE
975842	25 x 40 x 4000	Aluminium	1
S975842	25 x 40 x 4000	Aluminium, schwarz	1

[a)]Höhe x Breite x Länge

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

Butterfly Baukastensystem				
Art.-Nr.	Produktbeschreibung	Abmessung [mm]	Beschreibung	VPE
975842	Alu-Systemprofil Butterfly	25 x 40 x 4000	–	1
S975842	Alu-Systemprofil Butterfly schwarz	25 x 40 x 4000	–	1
946076	Click-Adapter 40	–	In Kombination mit den Verstellfüßen Profi-Line	10
100005	Base-Adapter 40	–	In Kombination mit den Verstellfüßen BASE-Line	10
945395	Dachschutzkork	200 x 200	In Kombination mit Verstellfüßen	10
100348	Kork-Pad Abstandhalter	60 x 60 x 3	Bei Verwendung ohne Verstellfüße	1
100349	Kork-Pad Abstandhalter	60 x 60 x 6	Bei Verwendung ohne Verstellfüße	25
100350	Kork-Pad Abstandhalter	60 x 60 x 10	Bei Verwendung ohne Verstellfüße	25
BF975642	Butterfly Profilverbinder Terrassenrand Set	20 x 2 100	Mit 2x Butterfly-Schrauben PH	2
BF975589	Butterfly Lagesicherung	19 x 12,45 x 131	Mit 4x Butterfly-Schrauben PH	10
BF975587	Butterfly Gelenk 90°	19 x 50,5 x 78,5	Mit 5x Butterfly-Schrauben PH	4
BF975588	Butterfly Gelenk 180°	19 x 11,5 x 131	Mit 4x Butterfly-Schrauben PH	4
975844	Butterfly Querverbinder	43 x 43 x 44,9	Mit 4x Butterfly-Schrauben PH	10
975843	Butterfly 90° Profilverbinder mittig	–	Mit 2x Butterfly-Schrauben PH	10
BF975596	Butterfly Montagewinkel	45 x 45 x 15	Mit 4x Butterfly-Schrauben PH	10
BF975627	Butterfly Wandanschlusswinkel	100 x 30 x 3	Mit 2x Butterfly-Schrauben PH	10
954012	TERRA Randauflage	31,5 x 82 x 122	–	50
954011	TERRA Mittelauflage	19,5 x 82 x 89	–	200
111896	M-Clip	10,75 x 23,6 x 40	–	200
111885	V-Clip	32,3 x 22,7 x 9,4	–	250
905553	Profilbohrschraube, Edelstahl gehärtet	5,5 x 41	–	200
905559	Profilbohrschraube, Edelstahl gehärtet	5,5 x 46	–	200
905559/RAL9005	Profilbohrschraube, Edelstahl gehärtet	5,5 x 46	–	200
905562	Profilbohrschraube, Edelstahl gehärtet	5,5 x 51	–	200
975797	Profilbohrschraube, Edelstahl gehärtet	5,5 x 56	–	200
905560	Profilbohrschraube, Edelstahl gehärtet	5,5 x 61	–	200
905571	Profilbohrschraube, Edelstahl A4	5,5 x 41	–	200
905563	Profilbohrschraube, Edelstahl A4	5,5 x 46	–	200
905564	Profilbohrschraube, Edelstahl A4	5,5 x 46	–	200
975798	Profilbohrschraube, Edelstahl A4	5,5 x 51	–	200
905565	Profilbohrschraube, Edelstahl A4	5,5 x 56	–	200
945319	MaTre-Band	5,5 x 61	–	200
944799	Wurzelvlies-Unterlage	1,6 x 10,0 m	–	1
BF945061	Butterfly Auflastwinkel	40 x 40 x 60	Mit 2x Butterfly-Schrauben PH	10
975845	Butterfly-Schraube PH	4,0 x 15	–	10

BUTTERFLY BAUKASTENSYSTEM

Butterfly Gelenk 90°



Art.-Nr.	Abmessung[a)] [mm]	Material	VPE*
BF975587	19 x 50,5 x 78,5	S235 Feuerverzinkt / Niete A2	4
BF975588	19 x 11,5 x 131	S235 Feuerverzinkt / Niete A2	4

[a)] Höhe x Breite x Länge
*Lieferung erfolgt inkl. Schrauben

Mithilfe der Butterfly Gelenke werden die Alu-Systemprofile optimal miteinander verbunden. Da die Gelenke einseitig frei drehbar sind, können diese individuell an der Profilschiene positioniert werden. Bei dem Bau von Butterflyssenunterkonstruktionen eignen sich die Butterfly Gelenke für Winkel von bis zu 90° bzw. 180°.

Butterfly Gelenk 180°




VORTEILE

- Frei drehbares Gelenk
- Für Winkel bis zu 90° bzw. 180°
- Individuelle Positionierung an der Profilschiene
- Niete besteht aus Edelstahl A2 nach DIN 6791

Hinweis
Nur für das Alu-Systemprofil Butterfly

Butterfly Lagesicherung





Art.-Nr.	Abmessung[a)] [mm]	Material	VPE
BF975589	19 x 12,45 x 131	S235 feuerverzinkt	4

[a)] Höhe x Breite x Länge

Die Butterfly Lagesicherung ist das universelle Verbindungsmittel für Profile, die in einem Winkel außerhalb von 90° zueinander befestigt werden sollen. Sie wird unkompliziert seitlich an die Profile geschraubt und passt sich flexibel jeder individuellen Gradzahl an.

VORTEILE

- Flexibel einsetzbar
- Einfache Handhabung bei Anschlüssen größer / kleiner 90°
- Polygonale Geometrien sind einfacher konstruierbar
- Bei ständigen begehbaren Konstruktionen empfehlen wir zwei Lagesicherungen pro Schnittpunkt.

Hinweis
Je nach Winkel sollte schon im Vorfeld bedacht werden, ob eine Verschraubung möglich ist. Eine mögliche Verschraubung wird schwerer bis unmöglich, je geringer der Winkel ist.

Butterfly Montagewinkel



Art.-Nr.	Abmessung[a)] [mm]	Materialstärke [mm]	Material	VPE
BF975596	45 x 45 x 15	2,5	Aluminium	10

[a)] Höhe x Breite x Länge
*Lieferung erfolgt inkl. Schrauben

Unser Butterfly Montagewinkel ist in Kombination mit den Alu-Systemprofil Butterfly vielseitig einsetzbar und eignet sich ideal für Querausteifungen sowie für senkrecht stehende Profile. Durch seine durchdachte Konstruktion ermöglicht er eine flexible Gestaltung unterschiedlicher Verbindungen und sorgt für Stabilität und Sicherheit in verschiedenen Konstruktionen.

EIGENSCHAFTEN

- Zum Verbinden des Alu-Systemprofil Butterfly in einem 90° Winkel
- Flexibel einsetzbar
- Korrosionsbeständig

Butterfly Profilverbinder Terrassenrand Set



Art.-Nr.	Abmessung[a)] [mm]	Materialstärke [mm]	Material	VPE
BF975642	20 x 2 x 100	2,0	Aluminium	2

[a)]Höhe x Breite x Länge

Der Butterfly Profilverbinder Terrassenrand Set von Eurotec dient als optimales Befestigungsmittel, wenn zwei Alu-Systemprofile Butterfly in der Terrassenunterkonstruktion miteinander verbunden werden sollen. Der Butterfly Profilverbinder Terrassenrand Set ist in Kombination mit dem Alu-Systemprofil Butterfly zu verwenden.

SET BESTEHT AUS

- 2 Profilverbinder
- 8 Butterfly-Schrauben PH

Butterfly Querverbinder



Art.-Nr.	Abmessung[a)] [mm]	Materialstärke [mm]	Material	VPE
975844	43 x 43 x 44,9	1,2	Stahl, feuerverzinkt	1

[a)]Höhe x Breite x Länge

Der Butterfly Querverbinder von Eurotec ermöglicht eine einfache und effiziente Erstellung von Querausteifungen mit verschiedenen Aluminium-Systemprofilen, wie dem Alu-Systemprofil Butterfly oder den TERRA Alu-Systemprofilen. Die Querausteifung wird dabei unterhalb des Haupttragprofils montiert. Dadurch entfällt das aufwendige und präzise Zuschneiden der Aluminiumprofile, was die Montage deutlich vereinfacht und Zeit spart.

VORTEILE

- Einfache und zeitsparende Montage im Vergleich zu Alternativen Möglichkeiten
- Flexibel einsetzbar
- Korrosionsbeständig

Butterfly Auflastwinkel



Art.-Nr.	Abmessung[a)] [mm]	Material	VPE
BF945061	40 x 60 x 40	Aluminium	10

[a)]Höhe x Breite x Länge

Speziell bei der Verwendung von leichten Terrassenbelägen wie z. B. WPC-Dielen können aufgrund von sich ansammelnder Staunässe oder Wärme Verbiegungen und Verkrümmungen aufkommen. Mithilfe unseres Butterfly Auflastwinkels können zusätzliche Lasten in Form von z. B. schweren Steinplatten innerhalb der Unterkonstruktion hinzugefügt werden, um einer möglichen Verkrümmung entgegenzuwirken.

VORTEILE

- Beugt einer möglichen Verformung oder dem Verzug der Terrasse vor
- Dient der Lagesicherung der Terrasse
- Kompatibel mit unserem Alu-Systemprofil Butterfly

Hinweis
Pro Stein sollten immer mindestens 4 Winkel eingeplant werden!
Im Lieferumfang sind pro Auflastwinkel zwei 4,0 x 15 mm Butterfly-Schrauben PH zur Befestigung an den Profilen enthalten.

BUTTERFLY BAUKASTENSYSTEM

Butterfly Wandanschlusswinkel



Art.-Nr.	Abmessung[a)] [mm]	Gewicht	Material	VPE*
BF975627	30 x 100 x 3	18 g/Stck	Aluminium	10

[a)] Höhe x Breite x Länge
*Lieferung erfolgt inkl. Schrauben

Der Butterfly Wandanschlusswinkel eignet sich hervorragend als Lagesicherung für eine Terrassenunterkonstruktion aus Aluminium. Der Winkel dient zur direkten Befestigung des Alu-Systemprofils Butterfly an die Wand. Es werden jeweils zwei Wandwinkel gegenüberliegend am Endstück der Unterkonstruktion angebracht. Diese werden sowohl am Profil als auch an der Wand verschraubt. Durch die vorhandenen Langlöcher am Wandwinkel kann sich die Unterkonstruktion problemlos ausdehnen, wodurch ein Verrutschen der Unterkonstruktion vermieden wird.

EIGENSCHAFTEN

- Langlochdurchmesser: 6 mm bzw. 7 mm
- Langlochlänge: 15 mm
- Materialstärke: 3 mm

Butterfly-Schraube PH



Art.-Nr.	Abmessung[a)] [mm]	Material	Antrieb	VPE
975845	4,0 x 15	Edelstahl gehärtet	TX20	10

Die Eurotec Butterfly-Schraube PH verfügt über ein durchgängiges Vollgewinde und einen Panhead-Schraubenkopf. Bei der Montage liegt der Panhead auf dem verschraubten Material auf, wodurch Beschädigungen am Werkstück verhindert werden. Das Vollgewinde sorgt im Vergleich zu Teilgewindeschrauben für höhere Ausziehwiderstände.

VORTEILE / EIGENSCHAFTEN

- Der Panhead verhindert zusätzliche Beschädigungen des Obermaterials
- Das durchgehende Vollgewinde ermöglicht höhere Auszugswerte
- Bedingt säurebeständig
- Nicht geeignet für chlorhaltige Atmosphären
- Nicht rostender Stahl nach DIN 10088

Butterfly 90° Profilverbinder mittig



Art.-Nr.	Abmessung[a)] [mm]	Materialstärke [mm]	Material	VPE
975843	52 x 52 x 18,5	2,5	Stahl, feuerverzinkt	10

[a)] Höhe x Breite x Länge


Der Butterfly 90° Profilverbinder mittig dient der Erstellung eines 90°-Winkels in Verbindung mit den Butterfly-Systemprofilen oder dem TERRA Baukastensystem. Er wird in die Nut der Profile gesetzt und verhindert somit ein Verrutschen während des Schraubvorgangs. Der 90° Profilverbinder mittig lässt sich im Gegensatz zu anderen Winkeln einfach an der Außenseite des Profils verschrauben und muss nicht an der Innenseite montiert werden.

VORTEILE / EIGENSCHAFTEN

- Einfache und zeitsparende Montage im Vergleich zu alternativen Befestigungsmöglichkeiten, da der Butterfly 90° Profilverbinder von außen an das Profil verschraubt werden kann.
- Flexibel einsetzbar
- Korrosionsbeständig




ALUMINIUM-SYSTEMPROFIL
EVO SLIM



Beim Alu-Systemprofil EVO Slim handelt es sich um eine Aluminium-Unterkonstruktion für Terrassen mit sehr geringer Aufbauhöhe. Diese Unterkonstruktion bringt gegenüber herkömmlichen Terrassenunterkonstruktionen aus Holz einige bedeutende Vorteile mit sich:

VORTEILE

- Zur direkten Auflagerung auf einen tragfähigen Untergrund
- Universell für direkte / sichtbare Befestigungssysteme sowie für indirekte / nicht sichtbare Befestigungssysteme geeignet.
- Die spezielle Form der Profile vermindert die Gefahr abgescherter Befestigungsschrauben in Folge von Quell- und schwindbewegungen der Terrassendielen.
- Durch die spezielle Form wird ein Abscheren der Schrauben verhindert.
- Einfache und zeitsparende Montage
- Formstabil, gerade, verwindungsfrei
- Beständig gegen Witterung, UV-Belastung, Insekten und Fäulnis
- Unterstützt den konstruktiven Holzschutz
- Geringes Eigengewicht



Nicht sichtbare Befestigung mittels Terrassengleiter



Nicht sichtbare Befestigung mittels Systemhalter Twin



Sichtbare Befestigung mittels Profilbohrschraube

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Profile in Schwarz erhältlich sind – diese Farbe ist auf Anfrage verfügbar.

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN



Terrassengleiter



Systemhalter Twin



Profilbohrschraube

Alu-Systemprofil EVO Slim



Art.-Nr.	Abmessung [mm][a)]	Material	VPE
975633	20 x 60 x 2400	Aluminium	1
975628	20 x 60 x 4000	Aluminium	1

[a)]Höhe x Breite x Profillänge



Wichtig
Bei Anwendung des Alu-Systemprofils EVO Slim in Kombination mit dem Systemhalter Twin muss unbedingt der Hinweis auf S. **135** beachtet werden.

Alu-Systemprofilverbinder EVO Slim



Art.-Nr.	Abmessung [mm][a)]	Material	VPE*
975629	4 x 200 x 48	Aluminium	10

[a)]Höhe x Länge x Breite

*Inkl. 4 Bohrschrauben pro Verbinder

Hinweis
Der Profilstoß ist nur direkt über einer Stützung bzw. Lagerung anzuordnen.

MONTAGEHINWEIS

MAX. AUFLAGERABSTÄNDE L [mm] ALU-SYSTEMPROFIL EVO SLIM MIT VERSTELLFÜßEN[a)]

Nutzlast [kN/m²]	Verstellfüße BASE-Line, zul. F = 2,2 kN							
	Achsabstand e [mm] der Profile untereinander[b)]							
	250	300	350	400	450	500	550	600
2,0	650	600	600	550	550	500	500	500
3,0[d)]	550	550	500	500	500	450	450	400
4,0[c)]	500	500	450	450	400	400	400	400
5,0[c)]	500	450	450	400	400	400	350	350

Nutzlast [kN/m²]	Verstellfüße Profi-Line, zul. F = 8,0 kN							
	Achsabstand e [mm] der Profile untereinander[b)]							
	250	300	350	400	450	500	550	600
2,0	650	600	600	550	550	500	500	500
3,0[d)]	550	550	500	500	500	450	450	400
4,0[c)]	500	500	450	450	400	400	400	400
5,0[c)]	500	450	450	400	400	400	350	350

[a)]Angabe der max. Spannweite bei der die Durchbiegung des Profils L/300 nicht überschreitet. Mittlere Dielenstärke von 25 mm mit Dielenwichte von 7 kN/m³ (Lärche, Kiefer, Douglasie).
[b)]Bsp.: Abstand der Profile untereinander = 550 mm; Nutzlast = 2,0 kN/m²→ max. Spannweite des Profils = 500 mm.
[c)]Nutzlasten nach DIN EN 1991-1; Dachterrassen = 4 kN/m², Terrassen im öffentlichen Raum = 5 kN/m²
[d)]Nutzlast nach SIA 261 für Balkone und Dachterrassen private Nutzung = 3 kN/m²

HINWEIS
Bitte beachten Sie die Montagehinweise in unserem Produktdatenblatt.

ALUMINIUM-SYSTEMPROFIL
EVO LIGHT



Das Alu-Systemprofil EVO Light wurde speziell für die Anwendung von genutetem WPC / BPC-Oberbelag entwickelt. Durch die Wandung sowie der ideal ausgenutzten Geometrie des Alu-Systemprofil EVO Light besteht eine sehr hohe Tragfähigkeit.

VORTEILE

- Nicht sichtbare Befestigung mit dem Systemhaltern EVO Light
- Sichtbare Befestigung mit Eurotec Profil- und Profilflügelbohrschrauben möglich
- Verwendbar mit den Verstellfüßen PRO und L-Adapter
- Verlängerbar durch Systemverbinder EVO Light
- Lagesicherung mit Schraube des L-Adapters
- Tragfähig, verwindungsfrei, formstabil und gerade
- Durch die spezielle Form wird ein Abscheren der Schrauben verhindert.



Nicht sichtbare Befestigung mittels Systemhalter EVO Light



Sichtbare Befestigung mittels Profilbohrschraube

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Profile in Schwarz erhältlich sind – diese Farbe ist auf Anfrage verfügbar.

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN



Systemhalter EVO Light



Profilbohrschraube

Alu-Systemprofil EVO Light



Art.-Nr.	Abmessung [mm][a)]	Material	VPE
975643	32 x 34 x 4000	Aluminium	1

[a)]Höhe x Breite x Profillänge



Verwenden Sie den Alu-Betonwinkel (Art.-Nr.: 975661) zur Befestigung auf Beton.

Systemverbinder EVO Light



Art.-Nr.	Abmessung [mm][a)]	Material	VPE
975618	27,7 x 27,4 x 62,5	Kunststoff	10

[a)]Höhe x Breite x Länge


Zur Verbindung der Alu-Systemprofile EVO Light miteinander. Der Systemverbinder EVO Light hat den Vorteil, dass er die Profile schraubenlos, durch einfaches Aufstecken, miteinander verbindet.



Anwendungsbeispiel Systemverbinder EVO Light

Eckverbinder

Für Alu-Systemprofile EVO Light geeignet



Art.-Nr.	Abmessung [mm][a)]	Material	VPE*
975631	19 x 40 x 40	Aluminium	10

[a)]Höhe x Breite x Länge

*Inkl. 20 Schrauben



Anwendungsbeispiel Eckverbinder



MONTAGEHINWEIS

MAX. AUFLAGERABSTÄNDE (L) ALU-SYSTEMPROFIL EVO LIGHT OHNE VERSTELLFÜßE, z. B. AUF BETONFUNDAMENTEN[a)]

Nutzlast [kN/m²]	Achsabstand e [mm] der Profile untereinander[b)]							
	250	300	350	400	450	500	550	600
2,0	950	900	850	850	800	750	750	700
4,0[c)]	800	750	700	650	600	600	600	550
5,0[c)]	700	700	650	600	550	550	550	500

[a)]Max. Auflagerabstände (L) bei Nutzlasten von 2, 4 und 5 kN/m², bei einer mittleren Dielenstäke von 25 mm und einer Dielenwichte von 7 kN/m³ (Lärche, Kiefer, Douglasie).
[b)]Bei der Verwendung von WPC-Dielen darf der Achsabstand e der Profile untereinander 400 mm nicht überschreiten!
[c)]Nutzlasten nach DIN EN 1991-1; Dachterrassen = 4 kN/m², Terrassen im öffentlichen Raum = 5 kN/m².

MAX. AUFLAGERABSTÄNDE (L) ALU-SYSTEMPROFIL EVO LIGHT MIT VERSTELLFÜßEN[a)]

Nutzlast [kN/m²]	Verstellfüße BASE, zul. F = 2,2 kN							
	Achsabstand e [mm] der Profile untereinander[b)]							
	250	300	350	400	450	500	550	600
2,0	950	900	850	850	800	750	750	700
3,0[d)]	850	800	750	750	700	650	650	600
4,0[c)]	800	750	700	650	600	550	500	450
5,0[c)]	700	700	650	550	500	450	400	350

Nutzlast [kN/m²]	Verstellfüße PRO, zul. F = 8,0 kN							
	Achsabstand e [mm] der Profile untereinander[b)]							
	250	300	350	400	450	500	550	600
2,0	950	900	850	850	800	750	750	700
3,0[d)]	850	800	750	750	700	650	650	600
4,0[c)]	800	750	700	650	600	600	600	550
5,0[c)]	700	700	650	600	550	550	550	500

[a)]Max. Auflagerabstände (L) bei Nutzlasten von 2, 3, 4 und 5 kN/m², bei einer mittleren Dielenstäke von 25 mm und einer Dielenwichte von 7 kN/m³ (Lärche, Kiefer, Douglasie).
[b)]Bei der Verwendung von WPC-Dielen darf der Achsabstand e der Profile untereinander 400 mm nicht überschreiten!
[c)]Nutzlasten nach DIN EN 1991-1; Dachterrassen = 4 kN/m², Terrassen im öffentlichen Raum = 5 kN/m².
[d)]Nutzlast nach SIA 261 für Balkone und Dachterrassen private Nutzung = 3 kN/m².



ALUMINIUM-SYSTEMPROFIL **EVECO**



Beim Alu-Systemprofil Eveco handelt es sich um eine Aluminium-Unterkonstruktion für Terrassen, welche speziell für die Verwendung von Befestigungs-Clips entwickelt wurde. Dieses Profil eignet sich für seitlich genutete Terrassenbeläge aus bewegungsarmen Holzsorten, BPC- oder WPC- Verbundmaterialien.

VORTEILE

- Kombinierbar mit M-Clip zur nicht sichtbaren Befestigung
- Universell auch mit vielen anderen Befestigungs-Clips verwendbar (Schrauben-Ø 4,2 mm)
- Speziell für die Verstellfüße PRO mit Click-Adapter entwickelt
- Kann bei niedrigen Aufbauhöhen auch ohne Verstellfuß verwendet werden.
- Lagesicherung dank Click-System ohne Schrauben
- Tragfähig, verwindungsfrei, formstabil und gerade
- Schraubkanal vermeidet langwierige Bohrzeiten




Nicht sichtbare Befestigung mittels M-Clip

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN




M-Clip



Profilverbinder Terrassenrand Set

Alu-Systemprofil Eveco



Art.-Nr.	Abmessung [mm][a)]	Material	VPE
975632	24 x 39 x 2400	Aluminium	1
975630	24 x 39 x 4000	Aluminium	1
S975630	24 x 39 x 4000	Aluminium, schwarz	1


[a)]Höhe x Breite x Profillänge



Verwenden Sie den Alu-Betonwinkel (Art.-Nr.: 975661) zur Befestigung auf Beton.

Profilverbinder Terrassenrand Set

Für die Verlängerung der Abschlussprofile



Art.-Nr.	Abmessung [mm]	Materialstärke [mm]	Material	VPE
975642	100 x 20	2	Aluminium	2

SET BESTEHT AUS


- 2 Profilverbinder
- 8 Bohrschrauben 4,8 x 25 mm



Anwendungsbeispiel Eckverbinder Terrassenrand Set

Eckverbinder Eveco

Für Alu-Systemprofile Eveco



Art.-Nr.	Abmessung [mm][a)]	Material	VPE*
975631	19 x 40 x 40	Aluminium	10

[a)]Höhe x Breite x Länge

*Inkl. 20 Schrauben

MONTAGEHINWEIS

MAX. AUFLAGERABSTÄNDE L [mm] ALU-SYSTEMPROFIL EVECO OHNE VERSTELLFÜßE, z. B. AUF BETONFUNDAMENTEN[a)]

Nutzlast [kN/m²]	Achsabstand e [mm] der Profile untereinander[b)]							
	300	350	400	450	500	550	600	800
2,0	800	750	750	700	700	650	650	600
4,0[c)]	650	600	600	550	550	500	500	450
5,0[c)]	600	550	550	500	500	500	450	450

[a)]Angabe der max. Spannweite bei der die Durchbiegung des Profils L/300 nicht überschreitet. Mittlere Dielenstärke von 25 mm mit Dielenwichte von 7 kN/m³ (Lärche, Kiefer, Douglasie).
[b)]Bsp.: Abstand der Profile untereinander = 550 mm; Nutzlast = 2,0 kN/m² → max. Spannweite des Profils = 650 mm.
[c)]Nutzlasten nach DIN EN 1991-1; Dachterrassen = 4 kN/m², Terrassen im öffentlichen Raum = 5 kN/m²

MAX. AUFLAGERABSTÄNDE L [mm] ALU-SYSTEMPROFIL EVECO MIT VERSTELLFÜßEN[a)]

Nutzlast [kN/m²]	Verstellfüße BASE-Line, zul. F = 2,2 kN Achsabstand e [mm] der Profile untereinander[b)]							
	250	300	350	400	450	500	550	600
2,0	800	750	700	650	650	600	600	600
3,0[d)]	700	650	600	600	550	550	500	450
4,0[c)]	650	600	550	550	500	450	400	350
5,0[c)]	600	550	500	450	400	350	300	300

Nutzlast [kN/m²]	Verstellfüße Profi-Line, zul. F = 8,0 kN Achsabstand e [mm] der Profile untereinander[b)]							
	250	300	350	400	450	500	550	600
2,0	800	750	700	650	650	600	600	600
3,0[d)]	700	650	600	600	550	550	550	500
4,0[c)]	650	600	550	550	500	500	500	450
5,0[c)]	600	550	500	500	500	450	450	450

[a)]Angabe der max. Spannweite bei der die Durchbiegung des Profils L/300 nicht überschreitet. Mittlere Dielenstärke von 25 mm mit Dielenwichte von 7 kN/m³ (Lärche, Kiefer, Douglasie).
[b)]Bsp.: Abstand der Profile untereinander = 550 mm; Nutzlast = 2,0 kN/m² → max. Spannweite des Profils = 600 mm.
[c)]Nutzlasten nach DIN EN 1991-1; Dachterrassen = 4 kN/m², Terrassen im öffentlichen Raum = 5 kN/m².
[d)]Nutzlast nach SIA 261 für Balkone und Dachterrassen private Nutzung = 3 kN/m².

Querausteifung Eveco

Art.-Nr.	Produktbezeichnung	Material	Abmessung [mm][a)]	VPE
975667	Querausteifung Eveco	Aluminium	24 x 40 x 361	1


[a)]Höhe x Breite x Profillänge



Unsere Querausteifung ist die optimale Ergänzung zu unseren Aluminium-Profilen. Durch die bereits vormontierten Winkel wird die Montage nochmal vereinfacht.

VORTEILE

- Einfache und zeitsparende Montage
- Schnellere Fertigstellung der Terrassen
- Die vorgefertigten Querausteifungen vermeiden ein aufwendiges Zuschneiden der Profile auf der Baustelle.
- Eine saubere Vorkonfektionierung versichert eine fachgerechte Montage



Anwendungsbeispiel Querausteifung Eveco

ANWENDUNGSHINWEISE

Die Querausteifungen können nur bei einem Achsenabstand von 40 mm verwendet werden.

ZUBEHÖR ALU-SYSTEMPROFILE

Alu-Betonwinkel

Zur Befestigung auf Beton

Art.-Nr.	Abmessung [mm][a)]	Ø Rundloch [mm]	Langloch [mm][b)]	VPE*
975661	19,75 x 22,75 x 30	8	20 x 4,5	10

[a)]Höhe x Länge x Breite

[b)]Länge x Breite

*Lieferung erfolgt inkl. einer Thermofixschraube 4,2 x 17 mm. Die Rock-Betonschraube zur Fixierung auf Beton ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden.



ANWENDUNGSHINWEISE

Durch das Langloch wird der Alu-Betonwinkel mit der mitgelieferten Thermofixschraube 4,2 x 17 mm am Aluminium befestigt. Das Langloch kann die Materialausdehnung des Aluminiums ausgleichen.

Das Rundloch dient zur Befestigung mit der Rock-Betonschraube Sechskant/Sechskant mit Flansch 7,5 mm auf Beton.

Kombinierbar mit den Alu-Systemprofilen EVO, EVO Light und Eveco.



Alu-Betonwinkel mit dem Alu-Systemprofil EVO

MaTre-Band

Zur Materialtrennung

Passend zu EVO, EVO Light und HKP

Art.-Nr.	Abmessung [mm][a)]	VPE
945319	0,5 x 10 x 20000	5

[a)]Höhe x Breite x Länge



Das MaTre-Band dient zur Materialtrennung und verhindert somit Knarr-Geräusche zwischen den Alu-Profilen und Dielen.


VORTEILE

- Einfache Befestigung dank Klebefolie
- Optimale Passgenauigkeit durch sehr dünnes Material
- Reißfest und dauerhaft beständig
- Schrauben können einfach durchgeschraubt werden
- Kann individuell abgelängt werden



Anwendungsbeispiel MaTre-Band


TERRASSEN-TRAGSYSTEM **HKP**




Bei dem Terrassen-Tragsystem HKP handelt es sich um eine Aluminium-Unterkonstruktion, die je nach gewünschter Nutzlast, Spannweiten von bis zu 3 m zulässt. Das Tragsystem kann dabei flexibel auf die unterschiedlichsten Bedürfnisse zugeschnitten werden. Das Tragsystem wird vornehmlich bei bodennahen Terrassen eingesetzt, bei denen nur wenige Unterstützungslager gesetzt werden. Aufgeständerte Terrassen, tragende Balkone und bodennahe auskragende Terrassen gehören außerdem noch zu dem flexiblen Einsatz des Systems.
Das Terrassen-Tragsystem besteht aus 2 Bauteilen, die zu einem tragfähigen und geschlossenen System zusammengefügt werden.

EIN SYSTEM, VIELE VORTEILE:

- Hohe Tragfähigkeit
- Große Stützweiten
- Hohe Formstabilität und Ebenheit
- Geringes Eigengewicht
- Hohe Flexibilität
- Hohe Dauerhaftigkeit
- Schöne Optik, sauberes geschlossenes System
- Materialersparnis



Nicht sichtbare Befestigung mittels Terrassengleiter



Nicht sichtbare Befestigung mittels Systemhalter Twin



Sichtbare Befestigung mittels Profilbohrschraube

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Profile in Schwarz erhältlich sind – diese Farbe ist auf Anfrage verfügbar.

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN



Terrassengleiter



Systemhalter Twin



Profilbohrschraube

NUR 2 SYSTEMTEILE FÜR EINE KOMPLETTE TERRASSENUNTERKONSTRUKTION:


GEEIGNET FÜR DIE PRO UND BASE VERSTELLFÜßE!

Tragprofil HKP



Art.-Nr.	Abmessung [mm][a)]	Material	VPE
954669	100 x 60 x 4000	Aluminium	1

[a)]Höhe x Breite x Profillänge



Einschnitte an den mittleren Tragprofilen zur Aufnahme des Blendprofils.


Blendprofil HKP


Art.-Nr.	Abmessung [mm][a)]	Material	VPE
954668	104 x 50 x 4000	Aluminium	1

[a)]Höhe x Breite x Profillänge




Einschnitte am Blendprofil für die Verbindung von Tragprofil und Blendprofil im Eckbereich.





Einschnitte am Tragprofil für die Verbindung von Tragprofil und Blendprofil im Eckbereich.



Alu-Tragprofilverbinder

Für Tragprofil HKP



Art.-Nr.	Abmessung [mm][a)]	Material	VPE*
954670	74 x 50 x 250	Aluminium	1

[a)]Höhe x Breite x Länge

*Inkl. 8 Bohrschrauben pro Verbinder

Hinweis
Der Profilstoß ist nur direkt über einer Stützung bzw. Lagerung anzuordnen.



Anwendungsbeispiel Alu-Tragprofilverbinder

BiGHTY PH

Edelstahl gehärtet

Passend dazu

EDELSTAHL Rostfrei®


Art.-Nr.	Abmessung [mm]	Antrieb	VPE
954090-50	4,8 x 25	TX20 ●	50








MONTAGEHINWEIS

MAX. AUFLAGERABSTÄNDE L [mm][a] BEI AUFLAGERN AUS BETON ODER STAHL

Lagerungsart	Nutzlast kN/m²	Achsabstand e [mm] der Tragprofile HKP untereinander[b]						
		300	350	400	450	500	550	600
Einfeldträger L 	2,0	3000	2750	2750	2500	2500	2500	2250
	3,0[d]	2750	2500	2500	2250	2250	2250	2000
	4,0[c]	2500	2250	2250	2000	2000	2000	2000
	5,0[c]	2250	2000	2000	2000	1750	1750	1750
Zweifeldträger L [mm] 	2,0	3000	3000	3000	3000	3000	2750	2750
	3,0[d]	3000	2750	2500	2500	2500	2500	2250
	4,0[c]	2750	2500	2500	2500	2250	2250	2250
	5,0[c]	2500	2500	2250	2250	2000	2000	2000
Einfeldkragträger L [mm] / Lk [mm] 	2,0	3000 / 1000	2750 / 1000	2750 / 1000	2500 / 1000	2500 / 1000	2000 / 1000	1750 / 1000
	3,0[d]	2500 / 1000	2500 / 1000	2500 / 750	2500 / 750	2500 / 750	2000 / 750	1750 / 750
	4,0[c]	1750 / 1000	1500 / 750	1500 / 750	1500 / 750	1500 / 750	1500 / 750	1500 / 750
	5,0[c]	1500 / 750	1500 / 750	1500 / 750	1500 / 750	1500 / 750	1250 / 750	1250 / 750

[a] Max. Auflagerabstände (L) bei Auflagern mit „direkter Lagerung" bei Nutzlasten von 2, 3, 4 und 5 kN/m², bei einer mittleren Dielenstäke von 25 mm und einer Dielenwichte von 7 kN/m³.
[b] Bei der Verwendung von WPC-Dielen darf der Achsabstand e der Profile untereinander 400 mm nicht überschreiten!
[c] Nutzlasten nach DIN EN 1991-1; Dachterrassen= 4 kN/m², Terrassen im öffentlichen Raum= 5 kN/m².
[d] Nutzlast nach SIA 261 für Balkone und Dachterrassen private Nutzung = 3 kN/m².

MAX. AUFLAGERABSTÄNDE (L) FÜR VERSTELLFÜßE DER PRO-LINE (ZUL. F = 8,0 kN)

Lagerungsart	Nutzlast kN/m²	Max. Auflagerabstände L [mm] mit den Verstellfüßen der Serie PRO-Line mit Tragprofil-HKP[a]						
		300	350	400	450	500	550	600
Einfeldträger L 	2,0	3000	2750	2750	2500	2500	2500	2500
	3,0[e]	2750	2500	2500	2250	2250	2250	2000
	4,0[c]	2500	2250	2250	2000	2000	2000	2000
	5,0[c]	2250	2000	2000	2000	1750	1750	1750
Zweifeldträger L [mm] 	2,0	3000	3000	3000	3000	3000	2750	2500
	3,0[e]	3000	2750	2500	2250	2000	1750	1750
	4,0[c]	2500	2250	2000	1750	1500	1250	1250
	5,0[c]	2000	1750	1500	1250	1250	1000	1000
Einfeldkragträger L [mm] / Lk [mm] [d] 	2,0	3000 / 1000	2750 / 1000	2750 / 1000	2500 / 1000	2500 / 1000	2000 / 1000	1750 / 1000
	3,0[e]	2500 / 1000	2500 / 1000	2500 / 750	2500 / 750	2500 / 750	2000 / 750	1750 / 750
	4,0[c]	1750 / 1000	1500 / 750	1500 / 750	1500 / 750	1500 / 750	1500 / 750	1500 / 750
	5,0[c]	1500 / 750	1500 / 750	1500 / 750	1500 / 750	1250 / 750	1250 / 500	1250 / 500

[a] Max. Auflagerabstände (L) bei Auflagern der Verstellfußerie „PRO-Line" bei Nutzlasten von 2, 3, 4 und 5 kN/m², bei einer mittleren Dielenstäke von 25 mm und einer Dielenwichte von 7 kN/m³ (Lärche, Kiefer, Douglasie).
[b] Bei der Verwendung von WPC-Dielen darf der Achsabstand e der Profile untereinander 400 mm nicht überschreiten!
[c] Nutzlasten nach DIN EN 1991-1; Dachterrassen= 4 kN/m², Terrassen im öffentlichen Raum= 5 kN/m².
[d] Am Auflager A können abhebende Kräften von bis zu 1 kN auftreten.
[e] Nutzlast nach SIA 261 für Balkone und Dachterrassen private Nutzung = 3 kN/m²

Hinweis
Diese Tabelle gibt nur eine Übersicht über die Tragfähigkeit. Die Hinweise zur Tragfähigkeit in der technischen Information sind zu beachten!

ALU-FUNKTIONSLEISTE / ALU-FUNKTIONSLEISTE DILO

Optimal für Holzterrassen mit niedrigen Aufbauhöhen

Aluminium-Funktionsleiste



Art.-Nr.	Abmessung [mm][a)]	Material	VPE
945510	29 x 34 x 1750	Aluminium	1

[a)]Höhe x Breite x Profillänge

Für die direkte Befestigung von Terrassendielen von 21 – 25 mm Stärke,

Siehe Profilbohrschraube und Profilflügelbohrschraube.



Mit eingeklebter Kork-Einlage

FREI VON PAK

Aluminium-Funktionsleiste DiLo



Art.-Nr.	Abmessung [mm][a)]	Material	VPE*
945535	29 x 34 x 2240	Aluminium	1

[a)]Höhe x Breite x Profillänge

*Kork-Pads sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Für die indirekte Befestigung von Terrassendielen von 20 – 30 mm Stärke, siehe Bohrschrauben DiLo.

EIGENSCHAFTEN

- Lochung: 5,1 mm
- Abstand v. Loch zu Loch: 20 mm
- Abstand v. Rand z. ersten Loch: 10 mm

Kork-Pad mit Klebeband

Für Alu-Funktionsleiste DiLo

Passend dazu



Art.-Nr.	Abmessung [mm][a)]	VPE
945331	17 x 28 x 90	100

[a)]Höhe x Breite x Länge



Klebebandfolie abziehen

FREI VON PAK

Bohrschraube DiLo

Edelstahl gehärtet

Passend dazu



EDELSTAHL Rostfrei®

Art.-Nr.	Abmessung [mm]	Antrieb	Dielenstärke	VPE*
111860	5,0 x 28,5	TX25 •	mind. 20 mm	200
111861	5,0 x 33,5	TX25 •	mind. 25 mm	200
111862	5,0 x 38,5	TX25 •	mind. 30 mm	200

*Inkl. 1 Bit

VORTEILE

- Bedingt säurebeständig
- 10 Jahre Erfahrung ohne Korrosionsprobleme bei geeigneten Hölzern
- Nicht geeignet für stark gerbstoffhaltige Hölzer wie Cumarú, Eiche, Merbau, Robinie etc.
- Nicht geeignet für chlorhaltige Atmosphären
- Nichtrostender Stahl nach DIN 10088

ZUBEHÖR FÜR DEN BAU EINER TERRASSE MIT KRAGARM

Der T-Träger Anker ist ein Verbindungsmittel, welches für die Verbindung von Holzbalken, oder dem Eurotec Tragprofil HKP an Stahlträgern konzipiert wurde. Dieser kann aber auch hervorragend für das vorherige Beispiel: Terrasse mit Kragarm verwendet werden. Die T-Träger Anker sollten immer paarweise und diagonal gegenüberliegend angebracht werden, um die wirkenden Kräfte gleichmäßig aufnehmen zu können. Durch die drei großen Bohrungen ist eine Montage an Betonteilen ebenfalls möglich.

T-Träger Anker




Art.-Nr.	Abmessung [mm][a)]	Materialstärke [mm]	Material	VPE
904119	50 x 160	3	Stahl S 250 GD + Z 275	100
904120	50 x 180	3	Stahl S 250 GD + Z 275	100
904121	50 x 200	3	Stahl S 250 GD + Z 275	100

[a)]Breite x Höhe

VORTEILE

- Einfache und schnelle Montage
- Speziell zur Befestigung an T-Trägern konzipiert

Hinweis
Für die Montage auf Holz empfehlen wir unsere Winkelbeschlagschraube. Für die Befestigung auf Aluminium eignet sich unsere BiGHTY PH.



T-Träger Anker in Verbindung mit einem T-Träger.



ENTDECKEN SIE PRAKTISCHE ANWENDUNGSBEISPIELE FÜR EINE TERRASSE MIT KRAGARM

HIER GEHT'S ZUM PRAXISHANDBUCH:

TERRASSENRANDABSCHLÜSSE 5






RANDABSCHLUSS EINZELAUFLAGERUNG

Optimal für Steinterrassen

Die Eurotec Randabschluss Einzelauflagerung ist eine einfache und hochwertige Möglichkeit, Randabschlüsse bei Steinterrassen mit Einzelauflagerung zu bilden. Das Set besteht aus zwei Edelstahlprofilen, von denen jeweils eins auf und unter den Verstellfuß gelegt wird, sodass die zugeschnittenen Randsteine oben und unten eingefasst werden. Die Steine müssen hierfür lediglich auf die gewünschte Höhe zugeschnitten und anschließend zwischen die Fassungen eingeschoben werden. Die Randabschluss Einzelauflagerung ist kombinierbar mit unseren Verstellfüßen Profi-Line S – XL sowie GIANT S – XL.

Randabschluss Einzelauflagerung

oben



unten

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung [mm][a)]	Material	VPE
975606-OBEN	oben	32,5 x 55 x 188	1.4016 nach EN 10088	10
975606-UNTEN	unten	29,5 x 55 x 216	1.4016 nach EN 10088	10


[a)]Höhe x Breite x Länge

VORTEILE

- Einfache Montage – kein Schrauben oder Bohren notwendig
- Hochwertiger Randabschluss aus Edelstahl – keine Korrosionsgefahr
- Die Fassungen verhindern ein nachträgliches Verrutschen der Steinplatten




Die beiden Einzelteile werden jeweils unter bzw. auf den Verstellfuß gesetzt.



Einsetzen der Steinplatten in die Führungen der Randabschluss Einzelauflagerung.







BLENDPROFIL

Zu Rand- und Stoßabdeckung von Terrassenbelägen

Der Einsatzbereich des neuen Blendprofils ist der kopfseitige Abschluss bzw. die Stoßfuge des Terrassenbelages. Durch die spezifische Oberfläche ist das Blendprofil in der Lage, auch unter nassen Bedingungen einen rutschfesten Stand zu gewährleisten. Dank der flachen Geometrie stellt das Blendprofil keine Stolperkante dar. Unser Blendprofil ist mit allen marktüblichen Terrassendielen frei kombinierbar.

Blendprofil



Art.-Nr.	Abmessung [mm][a)]	Materialstärke [mm]	VPE
975651	27,5 x 37,5 x 2400	2,5	1

[a)]Höhe x Breite x Profillänge

VORTEILE

- Einfache und schnelle Montage
- Frei kombinierbar mit allen marktüblichen Terrassendielen
- Gewährleistet rutschfeste Oberfläche auch bei Nässe
- Flache Geometrie verhindert Stolperkante
- Beständig gegen Witterung, UV-Belastung, Insekten und Fäulnis

ANWENDUNGSHINWEISE

Die Befestigung erfolgt mit Senkkopfschrauben (ø ≤ 4 mm) durch die vorkonfektionierten Löcher, die in einem Achsabstand von 20 cm angeordnet sind. Wegen des geringen Randabstandes der Schraube wird empfohlen unbedingt vorzubohren!



Anwendungsbeispiel Blendprofil – 90°



Anwendungsbeispiel Blendprofil – 45°




TERRASSENRAND-ABSCHLUSSPROFILE FÜR ALUUNTERKONSTRUKTIONEN

Für Terrassen mit Steinplattenbelag

Die Eurotec Terrassenrand-Abschlussprofile für Alu-Unterkonstruktionen liefern einen ästhetischen Abschluss von Terrassen mit Steinplattenbelag in Kombination mit den Profi-Line Verstellfüßen und dem Alu-Systemprofil EVO. Das System besteht aus zwei Abschlussprofilen, welche jeweils den oberen bzw. unteren Rand einer Terrasse einfassen.

Abschlussprofile Alu-Unterkonstruktion




Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung [mm][a)]	Materialstärke [mm]	Material	VPE
975639	oben	61,5 x 45 x 2000	2,5	Aluminium	1
975640	unten	50 x 45 x 2000	2,5	Aluminium	1

[a)] Höhe x Breite x Profillänge

Hinweis: für Plattenstärken ≤40 mm

VORTEILE


- Optisch anspruchsvoller Randabschluss
- Flexibel einsetzbar



Anwendungsbeispiel Abschlussprofile Alu-Unterkonstruktion

Hinweise

Im Lieferumfang sind ausschließlich die jeweiligen Alu-Abschlussprofile enthalten. Alle weiteren Komponenten müssen extra bestellt werden. Dazu zählen pro Befestigung: Alu-Systemprofile EVO, 90° Gelenk EVO, Eckverbinder EVO sowie 6 Stück BiGHTY-Bohrschrauben 4,8 x 25 mm (Art.-Nr. 954090-50, VPE: 50).
(4 für das 90° Gelenk EVO und je 1 für die Verbindung zum Terrassenrand-Abschlussprofil oben und unten).
Bei Plattenstärken unterhalb von 40 mm muss der entstehende Freiraum mit Kompriband aufgefüllt werden.



BALKON ABSCHLUSSBLENDE

Für einen optisch ansprechenden Abschluss

Die Balkon Abschlussblende kann in Kombination mit den Oberteilen der Terrassenrand-Abschlussprofile für Aluminium-Unterkonstruktion sowie Einzelauflagerungen oder mit dem Stone-Edge-Clip zu einem hochwertigen Terrassenrand zusammengesetzt werden.

Balkon Abschlussblende



Art.-Nr.	Abmessung [mm][a)]	Materialstärke [mm]	Material	VPE
975655	116 x 7 x 2000	2	Aluminium	1

[a)]Höhe x Breite x Länge

VORTEILE

- Einfache Montage
- Flexibel in der Randgestaltung
- Es besteht die Möglichkeit den kompletten Randaufbau aufeinander abzustimmen
- Frei kombinierbar mit allen handelsüblichen Rinnensystemen / Traufblechen



Anwendungsbeispiel Balkon Abschlussblende



BALKON ABSCHLUSSPROFIL

Für einen optisch ansprechenden Abschluss

Das Balkon Abschlussprofil bietet eine zusätzliche Möglichkeit den Terrassenrand auszubilden. Es wird in 3 cm und 5 cm Höhe angeboten. Das Balkon Abschlussprofil bildet das Unterteil bzw. für kleine Höhen die gesamte Blende. Kombiniert mit der Balkon Abschlussblende können seitliche Öffnungen geschlossen werden.

Balkon Abschlussprofil



Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung [mm][a)]	Materialstärke [mm]	Material	VPE
975653	Balkon Abschlussprofil 3 cm	72 x 104 x 2000	1,8	Aluminium	1
975654	Balkon Abschlussprofil 5 cm	92,8 x 104 x 2000	1,8	Aluminium	1


[a)] Höhe x Breite x Profillänge

VORTEILE

- Einfache Montage
- Elegante Ansicht
- Flexibel in der Randgestaltung
- Es besteht die Möglichkeit den kompletten Randaufbau aufeinander abzustimmen
- Frei kombinierbar mit allen handelsüblichen Rinnensystemen
- Die unteren Bleche werden mit in die Abdichtung eingefasst
- Integrierter Wasserablauf



Anwendungsbeispiel Balkon Abschlussprofil



DRAINTEC – DRAINAGEROST AUS ALUMINIUM

Der Einsatz des Alu-Drainagerosts DrainTec dient der kontrollierten Wasserableitung. Das DrainTec-Drainagerost legt sein Hauptaugenmerk auf das Anschluss-Detail von Gebäudeöffnungen. Damit sind z. B. Türanschlussbereiche oder Übergänge von vertikalen Fassadenoberflächen zu horizontalen Terrassenoberflächen gemeint. Bei der Entwicklung wurde die Holzschutznorm DIN 68800-2:2012 und die Flachdachrichtlinie berücksichtigt.


Es ist durch seine spezielle Geometrie in der Lage, den Niederschlag „zu fangen". Das Wasser gelangt somit direkt auf die Abdichtung bzw. in die Rinne, ohne das Türelement oder die Fassadenbekleidung mit reflektierendem (zurückspritzenden) Wasser zu belasten. Starkregen wird kontrolliert abgeleitet. Durch die flache Geometrie (21 x 140 mm) ist die Kombination mit marktüblichen Terrassendielen oder Feinsteinzeugplatten möglich. Außerdem darf die in der Norm vorgeschriebene Aufbauhöhe der Terrasse auf eine Höhe von 0,05 m reduziert werden.

Alu-Drainagerost Draintec



Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung [mm][a)]	Material	VPE
975634	Alu-Drainagerost DrainTec	21 x 140 x 4000	Aluminium	1
975840	Alu-Drainagerost DrainTec	21 x 100 x 4000	Aluminium	1

[a)]Höhe x Breite x Länge



VORTEILE

- Kombinierbar mit dem Eurotec Produktsortiment; zur Herstellung aufgeständerter Terrassenflächen
- Als Kontroll- und Reinigungseinrichtung
- Auch bei geringen Türanschlusshöhen
- Zur Umsetzung barrierefreier, rollstuhlgerechter Übergänge
- Auch zur direkten Auflagerung auf tragfähigem Untergrund geeignet

Draintec Clip



Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung [mm][a)]	Material	VPE*
975635	DrainTec Clip	16,5 x 20 x 144	Edelstahl A2	2

[a)]Höhe x Breite x Länge

*Lieferung erfolgt inkl. Schrauben

Dient zur Befestigung des Drainagerosts durch einfaches Aufklicken und sorgt dafür, dass das Drainagerost nachträglich gelöst werden kann.



Ohne DrainTec *spritzt das reflektierende Regenwasser an das Türelement oder die Fassadenverkleidung.*



Mit DrainTec *wird der Regen kontrolliert abgeleitet und das Regenwasser fließt direkt in den Untergrund.*


ZIEL IST DIE
KONTROLLIERTE
WASSERABLEITUNG

DRAINTEC BASE

Die ideale Ergänzung zu unserem Alu-Drainagerost Draintec


Durch die DrainTec Base kann unser Alu-Drainagerost DrainTec auch ebenerdig im Split, Sand oder auf anderen Untergründen verwendet werden. Durch die eckigen Lochungen in der Mitte der DrainTec Base lässt sich diese mit unseren Verstellfüßen der Profi-Line kombinieren. Dazu ist der Click-Adapter 60 notwendig. Durch eine zusätzliche Schraube lässt sich die DrainTec Base auf dem Verstellfuß fixieren. Eine Verwendung ist im Bereich der Einzelauflagerung und bei Aluminium-Unterkonstruktionen möglich.

Draintec Base



Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung [mm][a)]	Material	VPE
975658	DrainTec Base	20 x 144 x 2400	Aluminium	1

[a)]Höhe x Breite x Länge




VORTEILE

- Einfache Reinigung der Base
- Benötigt keine zusätzliche Unterkonstruktion bei Verlegung im Schüttgut
- Kompatibel zu klassischen Unterkonstruktionen aus Holz sowie zu unserem modernen Alu-Systemprofil und dem Terrassen Tragsystem HKP
- Einfache Verlegung
- Witterungsbeständig
- Kompatibel mit Verstellfüßen PRO S – PRO XL

ANWENDUNGSHINWEISE

Bei der Anwendung auf einer Aluminium-Unterkonstruktion empfehlen wir dringend die Verwendung von unserem MaTre-Band (Art.-Nr. 945319). Dies dient dazu, Geräusche beim Betreten der Konstruktion zu vermeiden.





DrainTec Base in Kombination mit dem DrainTec Drainagerost und den Verstellfüßen PRO mit Click-Adapter.



DrainTec Base in Kombination mit dem DrainTec Drainagerost ohne Unterkonstruktion.

DRAINTEC ADAPTER

Der DrainTec Adapter ist ein spezieller Aufsatz für die DrainTec Base. Dieser erlaubt es anstelle unseres DrainTec Drainagerosts eine weitere Steinplatte auf der Base zu verlegen. Der Adapter wird dabei auf die Draintec Base gesteckt und sitzt dann fest auf dem Profil. Der Adapter kann eine Steinplatte oder alternativ zwei Steinplatten auf Stoß aufnehmen, wobei die Abstandhalter im Zentrum des Adapters ein gleichmäßiges Fugenbild erzeugen. Die Breite der Steinplatte muss 114 ± 0,5 mm betragen, sodass eine Fuge an den Seiten entstehen kann, durch welche das Wasser ablaufen und über die DrainTec Base kontrolliert abgeführt werden kann.

Draintec Adapter



Art.-Nr.	Material	Abmessung [mm][a)]	VPE*
975626	Polypropylen-Copolymer (PPC)	17,5 x 40,4 x 140,7	10

[a)]Höhe x Breite x Länge

*Zur Befestigung empfehlen wir BiGHTY Bohrschrauben PH (954068). Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.

VORTEILE

- Zwei Anschraubpunkte erlauben es, den Adapter an die DrainTec Base festzuschrauben.
- Bei Anbringung der DrainTec Base auf einem unserer Verstellfüße PRO S – XL kann die eingelegte Steinplatte auf das Niveau der Steinplatten von der Terrasse gebracht werden.



Seitenansicht des DrainTec Adapters unter einer Steinterrasse.



Der Draintec Adapter lässt das Regenwasser kontrolliert ablaufen, außerdem entstehen in vielen Detailpunkten zusätzliche Hinterlüftungen.

BLENDHALTER TERRASSE

Die ideale Ergänzung zu unseren Verstellfüßen

Der Eurotec Blendhalter Terrasse ist mit den Verstellfüßen PRO M und L verwendbar. Er wurde entwickelt, um den Anwendern einen optisch ansprechenden Abschluss von Terrassen zu ermöglichen. Der Blendhalter Terrasse setzt sich zusammen aus einer Bodenplatte und einem Seitenhalter. Für Montagezwecke ist der Seitenhalter in zwei Einzelteile, dem Clip und dem Fix-Clip, zerlegbar.

Blendhalter Terrasse


Set inkl. Bodenplatte, Seitenhalter und Schrauben

Art.-Nr.	Set bestehend aus	VPE*
946068	Bodenplatte und 2-teiligem Seitenhalter	16

*Lieferung erfolgt inkl. Schrauben

VORTEILE

- Für einen optisch ansprechenden Randabschluss
- Mit den Verstellfüßen PRO M und L verwendbar






Anwendungsbeispiel für die Befestigung eines Blendhalters an einer Holzterrasse mit dem Verstellfuß PRO L.



Befestigung einer Holzblende mithilfe des Blendhalters.



Optisch ansprechender Randabschluss dank des Blendhalters.



ZUBEHÖR FÜR DIE **NICHT SICHTBARE** BEFESTIGUNG VON TERRASSENDIELEN

BEFESTIGUNG DER TERRASSENDIELEN OHNE SICHTBARE SCHRAUBENKÖPFE

Je nach Holzart lassen sich Terrassendielen auf verschiedene Weise befestigen. Wir bieten Ihnen **innovative Lösungen**, die Ihre **individuellen Anforderungen und Wünsche** zur Befestigung Ihrer Terrassendielen ermöglichen.

VORTEILE

- Indirekte / nicht sichtbare Befestigungslösungen
- Kompatibel mit verschiedenen Eurotec Alu-Systemprofilen
- Einheitlicher Dielenabstand wird gewährleistet
- Unterstützt den konstruktiven Holzschutz
- Witterungsbeständig




© Natur in Form

SYSTEMHALTER TWIN

Nicht sichtbare Befestigung auf Alu-Unterkonstruktion

Der Systemhalter Twin wird zwischen zwei Holzdielen eingesetzt und mit einer Edelstahl-Klemmplatte in der Dielennut befestigt. Die Klemmplatte wird mit einer Bohrschraube zwischen den Fugen mit der Aluminium-Unterkonstruktion verschraubt. Die Distanzdome gewährleisten einen gleichmäßigen Fugenabstand von Diele zu Diele.

Systemhalter Twin





Art.-Nr.	Abmessung [mm][a)]	Material	VPE*
945959	26 x 55 x 15	Kunststoff, schwarz	200
Klemmplatte	2 x 30 x 20,5	Edelstahl A2, schwarz	

[a)]Höhe x Länge x Breite

*Lieferung erfolgt inkl. Schraube Ø 5 x 35 mm und Bit



VORTEILE

- Indirekte / nicht sichtbare Befestigungslösung
- Ein Nachjustieren sowie der Austausch von einzelnen Dielen ist jederzeit möglich
- Kompatibel mit den Eurotec Alu-System-profilen EVO / EVO Slim und dem Terrassen Tragsystem HKP
- Einheitlicher Dielenabstand
- Unterstützt den konstruktiven Holzschutz
- Witterungsbeständig

Der Systemhalter Twin eignet sich bei Dielen mit folgender Nutgeometrie:

Nuttiefe T:	Nutbreite B:	Nutwangenstärke S:
≥ 7,5 mm	≥ 2,0 mm	≥ 2,0 – 12,0 mm

Eine Eignung der Holzsorte muss gegebenenfalls vom Hersteller/ Holzlieferanten festgestellt werden.

MONTAGEHINWEIS


Hinweis
Soll der Systemhalter Twin in Kombination mit dem **Alu-Systemprofil EVO Slim** verwendet werden, muss eine kürzere Schraube dazu bestellt werden. Wird die dazu gelieferte Schraube Ø 5 x 50 mm verwendet, besteht die Gefahr, dass Bauteile unterhalb des EVO Slim wie z. B. Dachabdichtungen beschädigt werden.

Bitte schauen Sie sich hierzu unbedingt das Produktdatenblatt auf unserer Website **www.eurotec.team** an oder setzen Sie sich mit unserer Technik-Abteilung in Verbindung.

ALTERNATIVE SCHRAUBE BEI VERWENDUNG IM EVO-SLIM PROFIL:

Art.-Nr.	Abmessung [mm][a)]	Nutwangenstärke [mm]	Material	VPE
111882	5 x 30	2,0 – 7,0	Edelstahl gehärtet	100
111878	5 x 35	2,0 – 12,0	Edelstahl gehärtet	100

[a)]Höhe x Länge x Breite






Nicht sichtbare Befestigung einer Holzdiele mithilfe des Systemhalters Twin.

SYSTEMHALTER EVO LIGHT

Nicht sichtbare Befestigung auf Alu-Unterkonstruktion

Systemhalter EVO Light

Gerade





Art.-Nr.	Abmessung [mm][a)]	Material	VPE*
946029	21 x 24 x 15	Kunststoff, schwarz	200
Klemmplatte	1,5 x 30 x 22	Edelstahl A2	

[a)]Höhe x Länge x Breite
*Lieferung erfolgt inkl. Schraube



Hinweis
Bei Abweichungen der Nutwangenstärke ändert sich ggf. die Schraubenlänge! Setzen Sie sich bitte mit unserer Technik-Abteilung in Verbindung.


Der Systemhalter EVO light gerade eignet sich bei Dielen mit folgender Nutgeometrie:

Nuttiefe T:	Nutbreite B:	Nutwangenstärke S:
≥ 7,5 mm	≥ 2,0 mm	≥ 2,0 - 9,0 mm

Eine Eignung der Holzsorte muss gegebenenfalls vom Hersteller/ Holzlieferanten festgestellt werden.

Systemhalter EVO Light

Gebogen





Art.-Nr.	Abmessung [mm][a)]	Material	VPE*
946034	21 x 24 x 15	Kunststoff, schwarz	200
Klemmplatte	1,5 x 30 x 21,1	Edelstahl A2	

[a)]Höhe x Länge x Breite
*Lieferung erfolgt inkl. Schraube



Hinweis
Bei Abweichungen der Nutwangenstärke ändert sich ggf. die Schraubenlänge! Setzen Sie sich bitte mit unserer Technik-Abteilung in Verbindung.

Der Systemhalter EVO light gebogen eignet sich bei Dielen mit folgender Nutgeometrie:

Nuttiefe T:	Nutbreite B:	Nutwangenstärke S:
≥ 7,5 mm	≥ 2,0 mm	≥ 2,0 - 9,0 mm

Eine Eignung der Holzsorte muss gegebenenfalls vom Hersteller/ Holzlieferanten festgestellt werden.

VORTEILE

- Zur nicht sichtbaren Befestigung von genuteten Dielen auf: Alu-Systemprofil EVO Light
- Bei Fragen zu Nutgeometrie wenden Sie sich unbedingt an Ihren Holzfachhändler vor Ort
- Einfache und zeitsparende Montage
- Automatisch vorgegebener Fugenabstand von 6 mm
- Ein Nachjustieren und der Austausch einzelner Dielen ist jederzeit möglich
- Unterstützt den konstruktiven Holzschutz
- Witterungsbeständig



Nicht sichtbare Befestigung mit dem Systemhalter EVO Light.

KEHLNUTCLIP, M-CLIP

Nicht sichtbare Befestigung von Terrassendielen

Kehlnutclip



Art.-Nr.	Abmessung [mm][a)]	Material	VPE
954046	19,8 x 45 x 27	Polypropylen-Copolymer (PP-C), schwarz	100

[a)]Höhe x Länge x Breite


Der Eurotec Kehlnutclip dient der nicht sichtbaren Befestigung von seitlich genuteten Terrassendielen aus bewegungsarmen Hölzern auf einer Holzunterkonstruktion. Der Clip ist ausschließlich für kehlförmige Nuten mit einem Radius von 7 mm geeignet.

VORTEILE

- Einfache und schnelle Montage
- Für Dielen mit einer seitlichen Kehlnut geeignet
- Dielen mit einer Kehlnut lassen sich einfach austauschen

MONTAGEHINWEISE

Erkundigen Sie sich vor der Montage zwingend bei Ihrem Dielenhersteller, ob die zu montierende Diele die gewünschte Nutgeometrie hat.



*Der Kehlnutclip (K) auf einer Holzunterkonstruktion.**

*In dieser Ansicht ist die Schraube nicht komplett in die Unterkonstruktion eingeschraubt. Nach dem vollständigen Einschrauben ist die Schraube nicht mehr sichtbar und schließt mit der Oberkante des Kehlnutclips ab.

M-Clip

Für Alu-Systemprofil Eveco




Art.-Nr.	Abmessung [mm][a)]	Material	VPE*
111896*	10,75 x 23,6 x 40	Edelstahl, schwarz	200

[a)]Höhe x Länge x Breite

*Lieferung erfolgt inkl. Schraube



Mithilfe des M-Clips können seitlich genutete Dielen auf unserem Alu-Systemprofil Eveco oder alternativ auf einer Holzunterkonstruktion befestigt werden. Zur nicht sichtbaren Montage mit dem M-Clip sind ausschließlich bewegungsarme Holzsorten oder WPC-Dielen geeignet.



Der M-Clip eignet sich bei Dielen mit folgender Nutgeometrie:

Nuttiefe T:	Nutbreite B:	Nutwangenstärke S:
≥ 8,0 mm	≥ 4,5 mm	≥ 6,0 – 9,0 mm

Eine Eignung der Holzsorte muss gegebenenfalls vom Hersteller/ Holzlieferanten festgestellt werden.

VORTEILE

- Schnelle und einfache Montage
- Kombinierbar mit einer Vielzahl von seitlichen Nutgeometrien
- Generiert einen automatischen Dielenabstand von 6 mm



Anwendungsbeispiel M-Clip

TERRASSENGLEITER

Nicht sichtbare Befestigung von Terrassendielen

Auch der Terrassengleiter verhindert durch den entstehenden Abstand von 10 mm zwischen Unterkonstruktion und Terrassendiele ein Abscheren der Edelstahlschrauben für den Einsatz von quell- und schwindarmen Hölzern. Im Unterschied zur Dista-Leiste 2.0 werden hier jedoch die Dielen indirekt befestigt, d. h., dass auf der Terrassenoberfläche keine Schraubenköpfe sichtbar sind. Der Terrassengleiter erfüllt alle Kriterien für die Befestigung von Holz- aber auch WPC-Dielen.

Terrassengleiter



Art.-Nr.	Abmessung [mm][a)]	Bedarf* [Stück/10 m²]	Material	VPE
944830	10 x 190 x 20	123	Hartkunststoff	200

[a)]Höhe x Länge x Breite

*Abstand der Traghölzer = 600 mm, Dielenbreite = 145 mm, Fugenmaß = 5 mm (abhängig von der Holzsorte). Für das erste bzw. letzte Tragholz sowie für Dielenstöße verwenden Sie bitte den Terrassenwinkel oder den StarterClip.

Pro Terrassengleiter sind 4 Thermofixschrauben in Edelstahl gehärtet enthalten. Bei Bedarf können Sie Gleiterschrauben in Edelstahl A2 oder A4 zukaufen.

Terrassengleiter Mini



Art.-Nr.	Abmessung [mm][a)]	Bedarf* [Stück/10 m²]	Material	VPE
944767	10 x 140 x 14	200	Hartkunststoff	200

[a)]Höhe x Länge x Breite


* Abstand der Traghölzer= 500 mm, Dielenbreite= 90 – 100 mm, Fugenmaß= 5 mm (abhängig von der Holzsorte). Für das erste bzw. letzte Tragholz sowie für Dielenstöße verwenden Sie bitte den Terrassenwinkel oder den StarterClip.

Pro Terrassengleiter Mini sind 3 Thermofixschrauben in Edelstahl gehärtet enthalten. Bei Bedarf können Sie Gleiterschrauben in Edelstahl A2 oder A4 zukaufen.

Hinweis
Der Terrassengleiter Mini wird bei schmalen Terrassendielen von 90 bis 100 mm Breite eingesetzt.

Gleiterschraube

Edelstahl A4



Passend dazu

EDELSTAHL Rostfrei

Art.-Nr.	Abmessung [mm]	Antrieb	VPE
944927	4,2 x 24	TX20	100

VORTEILE

- Bedingt säurebeständig
- Geeignet für gerbstoffhaltige Hölzer wie Cumarú, Eiche, Merbau, Robinie etc.
- Geeignet für salzhaltige Atmosphären
- Nicht geeignet für chlorhaltige Atmosphären

Thermofixschraube


Mit Bohrspitze, Edelstahl gehärtet



Passend dazu

EDELSTAHL Rostfrei

Art.-Nr.	Abmessung [mm]	Antrieb	VPE
945969	4,2 x 22	TX20	100



VERARBEITUNGSHINWEISE

Zum Befestigen der Dielen werden die Gleiter erst auf die Unterseite der Dielen und danach von oben auf die Unterkonstruktion geschraubt. Durch diese Befestigungsart wird eine direkte Verbindung zur Unterkonstruktion vermieden. Die Terrassendielen haben somit (über den Terrassengleiter) eine größere Bewegungsfreiheit.

Empfohlen werden je Terrassengleiter zwei Schrauben für die Befestigung des Terrassengleiters auf der Diele und zwei Schrauben für die Befestigung des Terrassengleiters auf der Unterkonstruktion. Für den Terrassengleiter Mini sollten Sie zwei Schrauben für die Befestigung des Terrassengleiters Mini auf der Diele und eine Schraube für die Befestigung auf der Unterkonstruktion verwenden. Die Terrassengleiter sind geeignet für Dielen von 80 mm bis 155 mm und einer Stärke von 20* bis 30 mm. Die Terrassengleiter Mini sind geeignet für Dielen von 90 mm bis 100 mm und einer Mindestdielenstärke von 20* mm.

*Bei Verwendung der Thermofixschraube 4,2 x 22 mm

ARBEITSWEISE TERRASSENGLEITER



Fixieren Sie die Terrassengleiter auf der Unterseite der Dielen, achten Sie auf die Markierung des Terrassengleiters.



Schieben Sie die Terrassengleiter unter die davorliegenden Dielen. Mit einem Fugenkreuz erhalten Sie die perfekten Fuge.



Fixieren Sie die Terrassengleiter von oben in die Unterkonstruktion.

TERRASSENWINKEL / STARTERCLIP

Nicht sichtbare Verschraubung von Start- / End-Terrassendielen

Terrassenwinkel



Art.-Nr.	Material	VPE*
975584	Hartkunststoff	10

*40 Systemschrauben sind im Lieferumfang enthalten

Der Terrassenwinkel ermöglicht einen sauberen und nicht sichtbaren Abschluss beim Verlegen der Terrassendielen.

VORTEILE

- Indirekte / nicht sichtbare Befestigungslösung für Randabschlüsse
- Unterstützt den konstruktiven Holzschutz durch ca. 10 mm Dielenabstand zur Unterkonstruktion.
- Witterungsbeständig



Möchten Sie die Start-/End-Terrassendiele ohne sichtbare Schraube befestigen, benutzen Sie den Terrassenwinkel.

StarterClip



Bauteil 1 + Bauteil 2

= 

Art.-Nr.	Material	VPE*
975591	Hartkunststoff	10

*40 Systemschrauben sind im Lieferumfang enthalten

Sollte der Terrassenwinkel in der Anwendung nicht einsetzbar sein, z. B. wenn er nicht von der Seite (Hauswand oder Mauer) verschraubt werden kann, können Sie den von Eurotec entwickelten StarterClip verwenden.

VORTEILE

- Indirekte / nicht sichtbare Befestigungslösung für Randabschlüsse
- Unterstützt den konstruktiven Holzschutz durch ca. 10 mm Dielenabstand zur Unterkonstruktion
- Witterungsbeständig


ARBEITSWEISE STARTERCLIP




Fixieren Sie das Bauteil 2 des StarterClips auf der Oberseite der Terrassenunterkonstruktion.



Fixieren Sie das Bauteil 1 des StarterClips auf der Unterseite der Terrassendiele.



Führen Sie Bauteil 1 in Bauteil 2 ein. Die Terrassendiele ist somit auf der Unterkonstruktion fixiert.



Fertig.


RASTVERBINDER

Nicht sichtbare Verschraubung von Start- / End-Terrassendielen

Der Rastverbinder von Eurotec dient zur Montage von Start- oder Enddielen bei einer Terrasse mit nicht sichtbarer Verschraubung. Der Verbinder besteht aus zwei Teilen, dem Stecker und der Aufnahme. Die Aufnahme kann mittels der mitgelieferten Schrauben seitlich an der Unterkonstruktion befestigt werden. Durch die Rastfunktion des Verbinders deckt dieser einen großen Bereich von Aufbauhöhen der Unterkonstruktion ab. Zur Montage der restlichen Dielen können alle nicht sichtbaren Befestigungslösungen von Eurotec verwendet werden.

Rastverbinder





Art.-Nr.	Abmessung [mm][a)]	Material	VPE*
975612	50 x 57,8 x 13	PP-C (Polypropylen-Copolymer)	10


[a)]Länge x Breite x Höhe

*4 Thermofixschrauben 4,2 x 17 mm sind im Lieferumfang enthalten


VORTEILE

- Schnelle und einfache Montage der Start- und Enddielen
- Verstellbereich von 19,5–45,5 mm*
- Kann sowohl in Kombination mit einer Holz- als auch einer Aluminium-unterkonstruktion verwendet werden
- Sowohl seitlich genutete als auch nicht genutete Dielen können problemlos befestigt werden


*Der Verstellbereich ergibt sich aus der Distanz vom oberen Steg des Steckers bis zum Befestigungspunkt des Clips an der Unterkonstruktion.



Befestigung einer Holzdiele auf einer Holzunterkonstruktion mithilfe des Rastverbinders (R).



Befestigung einer Holzdiele auf dem Alu-Systemprofil EVO mithilfe des Rastverbinders (R).



Der Stecker wird unterhalb der Diele befestigt und kann anschließend in die Aufnahme eingerastet werden.

DRILL TOOL 50X

Die optimale Einschraubhilfe

Bei dem Drill Tool 50X handelt es sich um eine Bohrlehre für die nicht sichtbare Befestigung von Terrassendielen. Mit diesem Werkzeug lassen sich Terrassendielen ausschließlich direkt / nicht sichtbar befestigen. Auf der Terrassenoberfläche sind somit keine Schraubenköpfe sichtbar.

Die Schrauben werden mithilfe der vorgegebenen Fixierpunkte gleichmäßig in einem 50°-Winkel eingeschraubt und somit optimal platziert. Durch die Distanzdome an dem Drill Tool 50X wird automatisch ein gleichmäßiger Fugenabstand von 6 mm zwischen den einzelnen Dielen gewährleistet.

Drill Tool 50X



Art.-Nr.	Abmessung [mm][a)]	VPE
499985	87 x 215 x 30	1

[a)] Höhe x Länge x Breite

Wichtig
Ob die Diele für diese Art der Befestigung geeignet ist, ist beim Hersteller bzw. Lieferanten zu erfragen.

VORTEILE

- Schnelle und einfache Montage von Terrassendielen
- Sorgt für ein gleichmäßiges Fugenbild
- Fixierungspunkte sind vordefiniert
- Direkte / nicht sichtbare Befestigung von Terrassendielen



ANWENDUNGSHINWEISE

Für die optimale Befestigung ohne Beschädigung der Terrassendielen empfehlen wir unsere 50X Terrassenschraube in A2 4,2 mm x 60 mm, 50X Lang-Bit 82 mm TX15 sowie den 50X Stufenbohrer 3,3 mm auf 4,5 mm. Für Belagstärken ≥ 21 mm und Belagsbreiten von 110 mm – 150 mm geeignet.



Der Drill Tool 50X auf einer Holzpaneele mit dem 50X Stufenbohrer und der 50X Terrassenschraube.

50X Terrassenschraube



EDELSTAHL Rostfrei®

Art.-Nr.	Abmessung [mm]	Material	VPE
905514	4,2 x 60	Edelstahl A2	250
100250	4,2 x 60	Edelstahl A4	250

50X Lang-Bit

82 mm



Art.-Nr.	Antrieb	VPE
499985-Bit	TX15	1

50X Stufenbohrer



Art.-Nr.	Material	VPE
499985-Bohrer	Hartmetall	1

T-STICK


Nicht sichtbare Befestigung von Terrassendielen

Der T-Stick wird zwischen zwei Holzdielen eingesetzt und mit einer Stahlplatte in den Dielennuten befestigt. Das ergibt eine optisch schöne Holzoberfläche ohne sichtbare Schraubenköpfe. Der Dielenabstand wird automatisch durch den T-Stick eingehalten. Der Abstand von ca. 9 mm zur Unterkonstruktion erlaubt eine gute Unterlüftung, wodurch sich keine Staunässe bilden kann. Die Lebensdauer wird somit positiv beeinflusst. Bei Einhaltung der Verlegevorgaben von Eurotec ermöglicht der T-Stick ein leichtes Justieren der Dielen noch bevor diese fest verschraubt werden. Nach dem Verschrauben sitzen die Dielen absolut fest. Muss eine Diele ausgetauscht werden, ist das mit diesem System auch nach Fertigstellung der Terrasse noch möglich.

Schnelle Verlegung
Das T-Stick-Befestigungssystem ist sofort einsetzbar. Durch den Einsatz des StarterClips werden auch die Anfangs- und die Enddiele nicht sichtbar verschraubt. Ein Vorbohren ist nicht nötig.
Ist die Anfangsdiele verlegt, werden die nächsten Dielen angesetzt, ausgerichtet und fixiert. T-Stick mit Platte in die Holzdielen-Nut einsetzen, Schraube zum Fixieren etwas eindrehen. Ist die Diele fixiert, können Sie die Diele verschrauben.

Wichtig
Achten Sie darauf, dass das Drehmoment Ihres Akkuschraubers richtig eingestellt ist, damit auf keinen Fall die Schrauben überdrehen.

T-Stick



Art.-Nr.	Edelstahl Platte*	Material	VPE**
111857	A2	Kunststoff, schwarz	125

*Edelstahl Platte in A4 auf Anfrage erhältlich

**Lieferung erfolgt inkl. Bohrschraube, welche für Holz- und Aluminium-Unterkonstruktionen bis 3 mm Wandstärke geeignet ist.

VORTEILE

- Verschraubte Dielen sind auch nach Fertigstellung der Terrasse einfach auszutauschen!
- Ein Nachjustieren von einzelnen Dielen ist jederzeit möglich.
- Festgeschraubt hat die Diele einen sicheren und festen Halt.

MATERIALBESCHREIBUNG

Der T-Stick besteht aus einem glasfaserverstärktem, witterungsbeständigem Kunststoffkreuz mit Edelstahlplatte plus Edelstahlschraube.

Der T-Stick eignet sich bei Dielen mit folgender Nutgeometrie:

Nuttiefe T:	Nutbreite B:	Nutwangenstärke S:
≥ 7,5 mm	≥ 2,5 mm	≥ 5,5 – 12,5 mm

Eine Eignung der Holzsorte muss gegebenenfalls vom Hersteller/ Holzlieferanten festgestellt werden.

Hinweis
Nur für bewegungsarme Hölzer und WPC geeignet.

Es gibt zwei Ausführungsvarianten:
1) **Platte in Edelstahl A2** für den normalen Außenbereich.
2) **Platte in Edelstahl A4** für chlor- und salzwasserhaltige Umgebung, (z. B. Meerwasser), sowie für Hölzer mit erhöhtem Gerbsäuregehalt (z. B. Robinie, Eiche).

ARBEITSWEISE T-STICK

EINE HOLZTERRASSE OHNE SICHTBARE SCHRAUBENKÖPFE!



Beginnen Sie mit dem Terrassenwinkel oder StarterClip.



Ausrichten und Fixieren der nächsten Dielen, mit dem T-Stick die Verschraubung vornehmen bis alle Dielen befestigt sind.



Die letzte Diele kann ebenfalls mit dem StarterClip befestigt werden.



Dieses Befestigungs-System ist ausschließlich für Terrassendielen mit seitlicher Nutung geeignet.

TERRASSENCLIP R14

Für die nicht sichtbare Befestigung

Mit dem Terassenclip RI4 können seitlich genutete Dielen auf Holzunterkonstruktionen befestigt werden. Durch den Clip wird ein einheitlicher Dielenabstand von 5 mm erzeugt. Er ist ideal für Bretter mit symmetrischer Nut, wie WPC- oder Hartholzbretter. Durch die Feuerverzinkung kann der Clip in allen drei Nutzungsklassen eingesetzt werden.

Terrassenclip R14

Kohlenstoffstahl feuerverzinkt

NKL 1 – 3



Art.-Nr.	Material	Zubehör	VPE
111800	DX51D + Z275	Paneltwistec 1000 Senkkopf 3,0 x 25 (Art.-Nr.: R903039)	200


[a] Höhe x Länge x Breite

VORTEILE


- Indirekte / nicht sichtbare Befestigungslösung
- Kompatibel zu klassischen Unterkonstruktionen aus Holz
- Einheitlicher Dielenabstand von 5 mm
- Schrauben im Paket enthalten: 400 x Paneltwistec 1000 Senkkopf 3,0 x 25 (Art.-Nr.: R903039)




ARBEITSWEISE TERRASSENCLIP R14 EINE HOLZTERRASSE OHNE SICHTBARE SCHRAUBENKÖPFE!



Befestigung der Schrauben in die verfügbaren Bohrungen.



Befestigung des Holzes im Terrassenclip RI4, sodass beide Zähne an der Aufräsung des Brettes liegen.




Befestigung der Bretter mit einer Spannzwinge, bis die Fuge des Holzes 5 mm beträgt.

V-CLIP

Nicht sichtbare Befestigung von Terrassendielen

V-Clip





Art.-Nr.	Abmessung [mm][a)]	Material	VPE*
111885	32,3 x 22,7 x 9,4	Edelstahl A2	250

[a)]Länge x Breite x Höhe

*Lieferung erfolgt inkl. Schraube Ø 4,2 x 25 mm und 1 Bit/VPE

Der V-Clip aus Edelstahl eignet sich für die Befestigung von Terrassenbelägen mit asymmetrischer Nut aus bewegungsarmen Holzsorten oder WPC auf Unterkonstruktionen aus Holz.

VORTEILE

- Indirekte / nicht sichtbare Befestigunslösung
- Kompatibel zu klassischen Unterkonstruktionen aus Holz und Aluminium
- Einheitlicher Dielenabstand von 7 mm

Der V-Clip eignet sich bei Dielen mit folgender Nutgeometrie:

Nuttiefe:	Nutbreite:	Nutwangenstärke:
≥ 8,2 mm	≥ 2,5 mm	≥ 8,0 – 10,0 mm

Hinweis
Nur für bewegungsarme Hölzer und WPC mit asymmetrischer Nut geeignet.

Wichtig
Achten Sie darauf, dass das Drehmoment Ihres Akkuschraubers richtig eingestellt ist, damit auf keinen Fall die Schrauben überdrehen.




ARBEITSWEISE V-CLIP

EINE HOLZTERRASSE OHNE SICHTBARE SCHRAUBENKÖPFE!



V-Clip in Position bringen und mit der 4,2 x 25 mm Schraube leicht fixieren.



Weitere Diele einführen mit einer ca. 7mm Fuge (gemessen an der Oberkante) vorbereiten.



Weitere V-Clips einlegen und wieder leicht fixieren, dahinterliegende V-Clips können nun angezogen werden. Achten Sie hier auf die richtige Einstellung des Drehmoments!


ZUBEHÖR FÜR DIE **SICHTBARE** BEFESTIGUNG VON TERRASSENDIELEN

BEFESTIGUNG DER TERRASSENDIELEN MIT SICHTBARE SCHRAUBENKÖPFE

Je nach Holzart lassen sich Terrassendielen auf verschiedene Weise befestigen. Wir bieten Ihnen innovative Lösungen, die Ihre individuellen Anforderungen und Wünsche zur Befestigung Ihrer Terrassendielen ermöglichen.

VORTEILE

- Direkte / sichtbare Befestigungslösungen
- Unkompliziertes, schnelles Verlegen der Terrassendielen
- Kompatibel mit verschiedenen Eurotec Alu-Systemprofilen
- Einfaches Austauschen einzelner Terrassendielen
- Unterstützt den konstruktiven Holzschutz
- Witterungsbeständig



DISTA-LEISTE 2.0

Sichtbare Befestigung von Terrassendielen

Unterkonstruktion: Holz
Die Terrassenunterkonstruktion aus Holz ist individuell für sichtbare oder nicht sichtbare Befestigungen der Terrassendiele geeignet. Die Dista-Leiste 2.0 ist für die sichtbare Befestigung von Terrassen bestens geeignet, sie wirkt als Abstandhalter und ermöglicht Bewegungsfreiheit zwischen Paneel und Unterkonstruktion. Gleichzeitig fördert sie die Luftzirkulation. Für die Verschraubung auf einer Holzunterkonstruktion werden normale Holzschrauben, z. B. Terrassotec-Schrauben, verwendet. Die Dista-Leiste 2.0 vermindert die Gefahr von abgescherten Schrauben.

Dista-Leiste 2.0



Art.-Nr.	Abmessung [mm][a)]	Material	VPE*
944803	7 x 30 x 700	Hartkunststoff	50

[a)] Höhe x Breite x Länge

*Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten. Befestigung mit Terrassotec-Schrauben Ø 4 mm.



Die Dista-Leiste 2.0 wird mit Terrassotec-Schrauben Ø 4 mm in den dafür vorgesehenen Bohrungen befestigt und fixiert (für eine Dista-Leiste 2.0 werden 5 Terrassotec-Schrauben benötigt). Die Dista-Leiste 2.0 ist 70 cm lang.

Wichtig
Bei Hart-/Tropenhözern sollte immer vorgebohrt werden.



Distaleiste 2.0 auf einer Holzunterkonstruktion

MONTAGEHINWEIS

Die Dista-Leiste 2.0 vermindert die Gefahr von abgescherten Schrauben
Die Dista-Leiste 2.0 ist aus Hartkunststoff und soll das Abscheren der Edelstahlschrauben verhindern. Das Abscheren wird durch das Quellen und Schwinden des Holzes, das sogenannte Arbeiten, hervorgerufen. In Querrichtung der Dielen ist das Arbeiten besonders stark ausgeprägt. Das Holz „will" die Schraube mit sich nehmen, während der untere Teil der Schraube noch fest in der Unterkonstruktion sitzt. Da Hart- und Tropenholz aufgrund seiner hohen Dichte sehr hart ist, hat die Schraube keine Chance, sich in das Holz einzupressen, wenn dieses arbeitet. Bricht die Schraube nun unter dieser Belastung ab, spricht man vom Abscheren. Um das Abscheren der Edelstahlschrauben zu verhindern, wurde die Dista-Leiste 2.0 entwickelt. Sie schafft einen Bewegungsspielraum von 7 mm zwischen Unterkonstruktion und Terrassendiele, wodurch den Edelstahlschrauben die Möglichkeit gegeben wird, sich mitzubewegen.

Was bedeutet »Abscheren«?
Eine Schraube kann abscheren (abreißen), wenn sie beim Quellen oder Schwinden des Holzes nicht genügend Bewegungsfreiraum hat. Mithilfe der Dista-Leiste 2.0 ergibt sich ein Abstand von 7 mm zwischen Diele und Unterkonstruktion, wodurch sich die Schrauben der Bewegung des Holzes anpassen können. Ein Abscheren wird so verhindert.





PROFILBOHR-, PROFILFLÜGELBOHRSCHRAUBE

Zur sichtbaren Befestigung von Terrassendielen

Geeignet für die Alu-Systemprofile EVO, EVO Light, Tragprofil HKP und Alu-Funktionsleiste.

Profilbohrschraube

Edelstahl gehärtet

C1

NKL 1 – 3



EDELSTAHL® Rost frei

Art.-Nr.	Abmessung [mm]	Antrieb	Dielenstärke [mm]	VPE
905553	5,5 x 41	TX25 ●	16–20	200
905559	5,5 x 46	TX25 ●	21–25	200
905559/RAL9005	5,5 x 46	TX25 ●	21–25	200
905562	5,5 x 51	TX25 ●	26–30	200
975797	5,5 x 56	TX25 ●	30–36	200
905560	5,5 x 61	TX25 ●	36–40	200

VORTEILE

- Bedingt säurebeständig
- 10 Jahre Erfahrung ohne Korrosionsprobleme bei geeigneten Hölzern
- Nicht geeignet für stark gerbstoffhaltige Hölzer wie Cumarú, Eiche, Merbau, Robinie etc.
- Nicht geeignet für chlorhaltige Atmosphären
- Nichtrostender Stahl nach DIN 10088



Passend dazu:
Drill-Stop für Profilbohrschrauben
Art.-Nr.: 945606

Profilbohrschraube

Edelstahl A4

A4

NKL 1 – 3



EDELSTAHL® Rost frei

Art.-Nr.	Abmessung [mm]	Antrieb	Dielenstärke [mm]	VPE
905571	5,5 x 41	TX25 ●	16–20	200
905563	5,5 x 46	TX25 ●	21–25	200
905564	5,5 x 51	TX25 ●	26–30	200
975798	5,5 x 56	TX25 ●	30–36	200
905565	5,5 x 61	TX25 ●	36–40	200

VORTEILE

- Bedingt säurebeständig
- Geeignet für gerbstoffhaltige Hölzer wie Cumarú, Eiche, Merbau, Robinie etc.
- Geeignet für salzhaltige Atmosphären
- Nicht geeignet für chlorhaltige Atmosphären

Hinweis
Die Diele sollte immer auf Ø 5,5 mm vorgebohrt werden.



Passend dazu:
Drill-Stop für Profilbohrschrauben
Art.-Nr.: 945606

Profilflügelbohrschraube

Edelstahl gehärtet

C1

NKL 1 – 3



EDELSTAHL® Rost frei

Art.-Nr.	Abmessung [mm]	Antrieb	Dielenstärke [mm]	VPE
905504	5,5 x 46	TX20 ●	Max. 21	200
905505	5,5 x 51	TX20 ●	Max. 26	200
905506	5,5 x 56	TX20 ●	Max. 31	200

VORTEILE

- Kein vorbohren der Diele erforderlich
- Die Räumflügel bohren das Holz größer als der Gewindeaussendurchmesser der Schraube
- Kernloch und Gegengewinde im Aluminium werden selbst gebohrt bzw. geformt
- Einfache Handhabung beim Einschrauben durch TX-Antrieb und gut kombinierbar mit dem Magnetbithalter TX20

Hinweis
Die Profilflügelbohrschraube ist speziell für die Befestigung von Holzdielen auf dem Alu-Systempofil-EVO und dem Terrassen-Tragprofil-HKP abgestimmt. Bei der Verwendung mit anderen Profilen und Aluminiumlegierungen ist die Funktionsweise vorher zu testen.

TERRASSOTEC TRILOBULAR / TERRASSOTEC / TRI-DECK-TEC



VORTEILE DER TERRASSOTEC TRILOBULAR

Spezielle Schraubengeometrie

- Treibgewinde sorgt für schnelles Einschrauben
- Verstärkter Schaft vermindert die Gefahr des Abreißens oder Abscherens
- Unterkopfgewinde sorgt für zusätzlichen Halt der Terrassendiele

Trilobulare Grundgeometrie

- Verringerung des Einschraubdrehmoments
- Verringerung der Gefahr des Abreißens der Schraube beim Einschrauben



Doppelstufenkopf mit Unterkopfverzahnung

- Verringerung der Spanaufstellung
- Verringerung der Spaltgefahr des Holzes



Verstärkter Draht

- Für viele Tropenhölzer geeignet
- Verringerung der Gefahr des Abscherens der Schraube

VORTEILE DER TERRASSOTEC

- Verringerung von Spanaufstellung durch Sonderkopf
- mit Fräsrippe für leichtes Versenken in allen Holzarten
- Schraubengeometrie verringert Spaltgefahr, ein Vorbohren ist jedoch besonders bei Harthölzern bzw. im Terrassen- und Fassadenbau unbedingt zu empfehlen!

Vorgaben der Dielenhersteller sind zu beachten.

AUF ANFRAGE KÖNNEN DIE SCHRAUBENKÖPFE IN RAL-FARBEN EINGEFÄRBT WERDEN.

TERRASSOTEC ZIERKOPF, ZYLINDERKOPF

Terrassotec Zierkopf A2

Austenitischer Edelstahl A2



Art.-Nr.	Abmessung [mm]	Antrieb	VPE
975556	5,5 x 50	TX25	200
975556-EIMER	5,5 x 50	TX25	500
975557	5,5 x 60	TX25	200
975557-EIMER	5,5 x 60	TX25	500
975558	5,5 x 70	TX25	200
975559	5,5 x 80	TX25	200

VORTEILE

- Bedingt geeignet für gerbstoffhaltige Hölzer
- Rostbeständig und bedingt säurebeständig
- Gute Beständigkeit in gemäßigt aggressiven, nicht chlorhaltigen Umgebungen

Terrassotec Zierkopf A4

Austenitischer Edelstahl A4 1.4401



Art.-Nr.	Abmessung [mm]	Antrieb	VPE
982075-EIMER-200	5,5 x 50	TX25	200
982076-EIMER-200	5,5 x 60	TX25	200
982077-EIMER-200	5,5 x 70	TX25	200
982078-EIMER-200	5,5 x 80	TX25	200
982080-EIMER-200	5,5 x 100	TX25	200

VORTEILE

- Geeignet für gerbstoffhaltige Hölzer und salzhaltige Atmosphären
- Rostbeständig und bedingt säurebeständig
- Gute Beständigkeit in gemäßigt aggressiven, nicht chlorhaltigen Umgebungen

Terrassotec Zierkopf

Edelstahl gehärtet



Art.-Nr.	Abmessung [mm]	Antrieb	VPE
982065-EIMER-200	5,5 x 50*	TX25	200
982066-EIMER-200	5,5 x 60	TX25	200
982067-EIMER-200	5,5 x 70	TX25	200
982068-EIMER-200	5,5 x 80	TX25	200
982070-EIMER-200	5,5 x 100	TX25	200


*Nicht für tragende Zwecke geeignet.

VORTEILE

- Nicht geeignet für stark gerbstoffhaltige Hölzer wie Cumarú, Eiche, Merbau, Robinie etc.
- Nicht geeignet für chlorhaltige Atmosphären
- Nichtrostender Stahl nach DIN 10088

Terrassotec Zylinderkopf A2

Edelstahl A2



Art.-Nr.	Abmessung [mm]	Antrieb	VPE
975555	5,3 x 60	TX25	250
B975555	5,3 x 60	TX25	250
B975554 (antik)	5,3 x 50	TX25	250

VORTEILE

- Bedingt geeignet für salzhaltige Atmosphären
- Bedingt säurebeständig
- Nicht geeignet für chlorhaltige Atmosphären

TERRASSOTEC TRILOBULAR

Terrassotec Trilobular

Edelstahl gehärtet



Art.-Nr.	Abmessung [mm]	Antrieb	VPE
905530	5,5 x 50	TX25	200
905529	5,5 x 60	TX25	200
905531	5,5 x 70	TX25	200
905538	5,5 x 80	TX25	200
905545	5,5 x 90	TX25	200
905546	5,5 x 100	TX25	200
905549*	5,5 x 120	TX25	200
905530-EIMER	5,5 x 50	TX25	500
905529-EIMER	5,5 x 60	TX25	500
905531-EIMER	5,5 x 70	TX25	500
905538-EIMER	5,5 x 80	TX25	500
905545-EIMER	5,5 x 90	TX25	500
905546-EIMER	5,5 x 100	TX25	500

*Dient auch der Befestigung von 3D-Fassaden.

VORTEILE

- Bedingt säurebeständig
- 10 Jahre Erfahrung ohne Korrosionsprobleme bei geeigneten Hölzern
- Nicht geeignet für stark gerbstoffhaltige Hölzer wie Cumarú, Eiche, Merbau, Robinie etc.
- Nicht geeignet für chlorhaltige Atmosphären
- Nichtrostender Stahl nach DIN 10088

Terrassotec Trilobular

Edelstahl A2



Art.-Nr.	Abmessung [mm]	Antrieb	VPE
905539	5,5 x 50	TX25	200
905540	5,5 x 60	TX25	200
905541	5,5 x 70	TX25	200
905542	5,5 x 80	TX25	200
905539-EIMER	5,5 x 50	TX25	500
905540-EIMER	5,5 x 60	TX25	500
905541-EIMER	5,5 x 70	TX25	500
905542-EIMER	5,5 x 80	TX25	500

VORTEILE

- Bedingt säurebeständig, relativ weich
- Nicht geeignet für chlorhaltige Atmosphären

Terrassotec Trilobular

Edelstahl A4



Art.-Nr.	Abmessung [mm]	Antrieb	VPE
905555	5,5 x 50	TX25	100
905556	5,5 x 60	TX25	100
905557	5,5 x 70	TX25	100
905558	5,5 x 80	TX25	100
905547*	5,5 x 90	TX25	100
905548	5,5 x 100	TX25	100
905555-EIMER	5,5 x 50	TX25	500
905556-EIMER	5,5 x 60	TX25	500
905557-EIMER	5,5 x 70	TX25	500
905558-EIMER	5,5 x 80	TX25	500

*Bis zur vollständigen Umstellung wird noch die Vorgänger-Version ausgeliefert.

VORTEILE

- Bedingt säurebeständig
- Geeignet für gerbstoffhaltige Hölzer wie Cumarú, Eiche, Merbau, Robinie etc.
- Geeignet für salzhaltige Atmosphären
- Nicht geeignet für chlorhaltige Atmosphären

AUF ANFRAGE KÖNNEN DIE SCHRAUBENKÖPFE IN RAL-FARBEN EINGEFÄRBT WERDEN.

Terrassotec Trilobular

Edelstahl gehärtet, antik



Art.-Nr.	Abmessung [mm]	Antrieb	VPE
B905530	5,5 x 50	TX25	200
B905529	5,5 x 60	TX25	200
B905531	5,5 x 70	TX25	200

VORTEILE

- Bedingt säurebeständig
- 10 Jahre Erfahrung ohne Korrosionsprobleme bei geeigneten Hölzern
- Nicht geeignet für stark gerbstoffhaltige Hölzer wie Cumarú, Eiche, Merbau, Robinie etc.
- Nicht geeignet für chlorhaltige Atmosphären
- Nichtrostender Stahl nach DIN 10088

TERRASSOTEC

Terrassotec
Edelstahl gehärtet

Kombinierbar mit unserem EPDM Fassadenband

ETA-11/0024



Art.-Nr.	Abmessung [mm]	Antrieb	VPE
905535	4,0 x 40	TX15	500
905536	4,0 x 50	TX15	500
905537	4,0 x 60	TX15	500
945811	4,5 x 40	TX20	200
905528	4,5 x 45	TX20	200
905520	4,5 x 50	TX20	200
905521	4,5 x 60	TX20	200
905522	4,5 x 70	TX20	200
905519	4,5 x 80	TX20	200
905527	5,0 x 45	TX25	200
905523	5,0 x 50	TX25	200
905524	5,0 x 60	TX25	200
905525	5,0 x 70	TX25	200
905526	5,0 x 80	TX25	200
905544	5,0 x 90	TX25	200
905543	5,0 x 100	TX25	200
905520-EIMER	4,5 x 50	TX20	500
905523-EIMER	5,0 x 50	TX25	500
905524-EIMER	5,0 x 60	TX25	500
905525-EIMER	5,0 x 70	TX25	500


VORTEILE

- Bedingt säurebeständig
- 10 Jahre Erfahrung ohne Korrosionsprobleme bei geeigneten Hölzern
- Nicht geeignet für stark gerbstoffhaltige Hölzer wie Cumarú, Eiche, Merbau, Robinie etc.
- Nicht geeignet für chlorhaltige Atmosphären
- Nichtrostender Stahl nach DIN 10088
- 50 % höheres Bruchdrehmoment als Edelstahl A2 und A4
- Magnetisierbar

AUF ANFRAGE KÖNNEN DIE SCHRAUBENKÖPFE IN RAL-FARBEN EINGEFÄRBT WERDEN.

PRAKTISCH: Hier ist alles zusammen, was Sie brauchen!

Terrassotec-Schrauben
Verkaufseinheit im Eimer à 500 Stück





500 STK.

TRI-DECK-TEC

Tri-Deck-Tec

Edelstahl gehärtet

C1

NKL 1 – 3



EDELSTAHL Rostfrei®

Art.-Nr.	Abmessung [mm]	Farbe	Antrieb	VPE
905809	5,0 x 65	Blank	TX20	200
BR905809-EIMER	5,0 x 65	Braun / NCS S 7010-Y50R	TX20	250*
C905809-EIMER	5,0 x 65	Holzkohle / NCS 8000-N matt	TX20	250*
CR905809-EIMER	5,0 x 65	Cream / NCS 3010-Y30R matt	TX20	250*
GR905809-EIMER	5,0 x 65	Grau / NCS S5500-N matt	TX20	250*
OAK905809-EIMER	5,0 x 65	Oak / NCS S2050-Y30R matt	TX20	250*
RW905809-EIMER	5,0 x 65	Redwood / NCS 5030-Y50R matt	TX20	250*

*Lieferung erfolgt im Eimer inkl. ECO-Drill-Stop und Bit TX20.

VORTEILE

- Verringerung der Spaltgefahr des Holzes
- Treibgewinde sorgt für schnelles Einschrauben
- Unterkopfgewinde sorgt für zusätzlichen Halt der Terrassendiele
- Verringerung von Spanaufstellung durch Sonderkopf
- Verringerung des Einschraubdrehmoments durch trilobulare Grundgeometrie
- Verringerung der Gefahr des Abreißens der Schraube beim Einschrauben durch trilobulare Grundgeometrie

AUF ANFRAGE KÖNNEN DIE SCHRAUBENKÖPFE IN RAL-FARBEN EINGEFÄRBT WERDEN.

MONTAGEHINWEIS

EXPERTEN-TIPPS ZUM BAU VON HOLZTERRASSEN

HOLZTERRASSE = VORBOHREN

Beim Bau einer Terrasse aus hochwertigen Hölzern ist ein Vorbohren und Vorsenken unbedingt zu empfehlen.
Dies gilt sowohl für weiches Nadelholz als auch für Hartholz.



UNSER TIPP:
DRILL-STOP
VORBOHREN + SENKEN

Drill-Stop für:

Terrassotec	Ø 5 und 5,5 mm
Tri-Deck-Tec	Ø 5 mm
Hapatec	Ø 5 mm
Hapatec Heli	Ø 5 mm

KEIN SPLITTERN, KEIN ABSCHEREN!

Durch das Vorbohren mit dem Drill-Stop und die speziell dafür entwickelte Kopf-Geometrie der Terrassotec und der Tri-Deck-Tec wird das Aufstellen der Späne weitestgehend verhindert.



Durch den Einsatz der Dista-Leiste 2.0 kann das Abscheren der Schrauben vermieden werden.



Spanaufstellung



Vorbohren + Terrassotec-Schraube

HAPATEC
PANEELBEFESTIGER, SPEZIELL FÜR HARTHOLZ



Bei der Hapatec-Schraube aus gehärtetem Edelstahl handelt es sich um einen Paneelbefestiger, speziell für Hartholz. Die Schraube verfügt über eine Schabenut an der Schraubenspitze, Fräsrippen über dem Gewinde und einen Zierkopf. Die Hapatec ist auch in antik und schwarz verfügbar.

VORTEILE

- Bedingt säurebeständig
- 10 Jahre Erfahrung ohne Korrosionsprobleme bei geeigneten Hölzern
- Nicht geeignet für stark gerbstoffhaltige Hölzer wie Cumarú, Eiche, Merbau, Robinie etc.
- Nicht geeignet für chlorhaltige Atmosphären
- Nicht rostender Stahl nach DIN 10088
- 50 % höheres Bruchdrehmoment als Edelstahl A2 und A4
- Magnetisierbar

JETZT IN PRAKTISCHEN EIMERN AB 200 SCHRAUBEN ERHÄLTLICH!



HAPATEC

Hapatec

Paneelbefestiger Hartholz, Edelstahl gehärtet

ETA-11/0024





NKL 1 – 3





Art.-Nr.	Abmessung [mm]	Antrieb	VPE
111803	4,0 x 30	TX15	500
111810	4,0 x 40	TX15	500
111821	4,0 x 45	TX15	500
111811	4,0 x 50	TX15	500
111812	4,0 x 60	TX15	500
904569	4,5 x 45	TX20	200
111813	4,5 x 50	TX20	200
111813/RAL7030*	4,5 x 50	TX20	200
111814	4,5 x 60	TX20	200
111815	4,5 x 70	TX20	200
111816	4,5 x 80	TX20	200
111816/RAL7030*	4,5 x 80	TX20	200
100048	5,0 x 40	TX25	200
100049	5,0 x 45	TX25	200
111817	5,0 x 50	TX25	200
111818	5,0 x 60	TX25	200
111819	5,0 x 70	TX25	200
111820	5,0 x 80	TX25	200
111888	5,0 x 90	TX25	200
111889	5,0 x 100	TX25	200
904569-EIMER	4,5 x 45	TX20	500
111813-EIMER	4,5 x 50	TX20	500
111814-EIMER	4,5 x 60	TX20	500
111815-EIMER	4,5 x 70	TX20	500
111816-EIMER	4,5 x 80	TX20	500
100048-EIMER	5,0 x 40	TX25	500
111817-EIMER	5,0 x 50	TX25	500
111817-200	5,0 x 50	TX25	200
111818-EIMER	5,0 x 60	TX25	500
111818-200	5,0 x 60	TX25	200
111819-EIMER	5,0 x 70	TX25	500
111819-200	5,0 x 70	TX25	200
111820-EIMER	5,0 x 80	TX25	500
111820-200	5,0 x 80	TX25	200

* Kopflackiert RAL7030

AUF ANFRAGE KÖNNEN DIE SCHRAUBENKÖPFE IN RAL-FARBEN EINGEFÄRBT WERDEN.

Hapatec schwarz

Paneelbefestiger Hartholz, Edelstahl gehärtet



Art.-Nr.	Abmessung [mm]	Antrieb	VPE
111802/BLACK	4,0 x 35	TX15	500
111810/BLACK	4,0 x 40	TX15	500
111811/BLACK	4,0 x 50	TX15	500
111812/BLACK	4,0 x 60	TX15	500
111822/BLACK	4,5 x 40	TX20	200
904569/BLACK	4,5 x 45	TX20	200
111813/BLACK	4,5 x 50	TX20	200
111814/BLACK	4,5 x 60	TX20	200
111815/BLACK	4,5 x 70	TX20	200
111817/BLACK	5,0 x 50	TX25	200
111818/BLACK	5,0 x 60	TX25	200
111819/BLACK	5,0 x 70	TX25	200
111820/BLACK	5,0 x 80	TX25	200
111889/BLACK	5,0 x 100	TX25	200

VORTEILE

- Fräsrippen erleichtern das Versenken in allen Holzarten
- Die spezielle Schraubengeometrie verringert die Spaltgefahr des Holzes
- Ein Vorbohren ist jedoch besonders bei Harthölzern im Terrassen- bzw. Fassadenbau unbedingt zu empfehlen!
- Korrosionsbeständig bis einschließlich Nutzungsklasse 3 – „frei bewitterte Konstruktionen" nach DIN EN 1995 (Eurocode 5)
- Nationale und internationale Zulassung
- Kein Schlagen der Schrauben beim Einschrauben durch TX-Antrieb

JETZT IN PRAKTISCHEN BOXEN AB 200 SCHRAUBEN ERHÄLTLICH!



Art.-Nr.	Abmessung [mm]	Antrieb	VPE
111810-200-BLACK	4,0 x 40	TX15	200
111811-200-BLACK	4,0 x 50	TX15	200
111812-200-BLACK	4,0 x 60	TX15	200
111813-200-BLACK	4,5 x 50	TX20	200
111814-200-BLACK	4,5 x 60	TX20	200
111815-200-BLACK	4,5 x 70	TX20	200
111816-200-BLACK	4,5 x 80	TX20	200
111817-200-BLACK	5,0 x 50	TX25	200
111818-200-BLACK	5,0 x 60	TX25	200
111819-200-BLACK	5,0 x 70	TX25	200
111820-200-BLACK	5,0 x 80	TX25	200

Hapatec »antik«

Paneelbefestiger Hartholz, Edelstahl gehärtet




Art.-Nr.	Abmessung [mm]	Antrieb	VPE
B111817	5,0 x 50	TX25	200
B111818	5,0 x 60	TX25	200

VORTEILE

- Bedingt säurebeständig
- 10 Jahre Erfahrung ohne Korrosionsprobleme bei geeigneten Hölzern
- Nicht geeignet für stark gerbstoffhaltige Hölzer wie Cumarú, Eiche, Merbau, Robinie etc.
- Nicht geeignet für chlorhaltige Atmosphären
- Nichtrostender Stahl nach DIN 10088
- 50 % höheres Bruchdrehmoment als Edelstahl A2 und A4
- Magnetisierbar

Hapatec Heli

Edelstahl A4



Kombinierbar mit unserem EPDM Fassadenband

Art.-Nr.	Abmessung [mm]	Antrieb	VPE
100059	4,5 x 50	TX20	200
100059/BLACK	4,5 x 50	TX20	200
100055	4,5 x 60	TX20	200
100056	4,5 x 70	TX20	200
100057	4,5 x 80	TX20	200
100051	5,0 x 50	TX25	200
100052	5,0 x 60	TX25	200
100053	5,0 x 70	TX25	200
100054	5,0 x 80	TX25	200
100058	5,0 x 100	TX25	200
100051-EIMER-500	5,0 x 50	TX25	500
100052-EIMER-500	5,0 x 60	TX25	500
100053-EIMER-500	5,0 x 70	TX25	500
100054-EIMER-500	5,0 x 80	TX25	500


Die spezielle Schraubengeometrie verringert das Einschraubdrehmoment. Die Gefahr des Abreißens der Schraube aus dem relativ weichen Edelstahl A4 wird so verringert.

VORTEILE

- Bedingt säurebeständig
- Geeignet für gerbstoffhaltige Hölzer wie Cumarú, Eiche, Merbau, Robinie etc.
- Geeignet für salzhaltige Atmosphären
- Nicht geeignet für chlorhaltige Atmosphären

Hapatec Heli

Edelstahl A2



Kombinierbar mit unserem EPDM Fassadenband

Art.-Nr.	Abmessung [mm]	Antrieb	VPE
100060	5,0 x 50	TX25	200
100062	5,0 x 60	TX25	200
100060-EIMER -500	5,0 x 50	TX25	500
100062-EIMER-500	5,0 x 60	TX25	500

VORTEILE

- Bedingt säurebeständig
- Nicht geeignet für chlorhaltige Atmosphären

HOBOTEC
FÜR SAUBERE VERBINDUNGEN VON HOLZ-HOLZ-ANSCHLÜSSEN



Hobotec-Schrauben ermöglichen ein einfaches, schnelles sowie sauberes Verbinden von Holz-Holz-Verbindungen. Besonders geeignet sind diese Schrauben bei Anwendungen mit erhöhter Riss- und Spaltgefahr.

Das Gewinde und die innovative Bohrspitze gewährleisten einen sauberen Sitz sowie hohe Auszugswerte.

BESONDERS GEEIGNET FÜR

Anwendungen im Bereich Modellbau, Treppenbau, Fassadenbau für Zimmereien, Schreinereien und Dachdeckereien. Besonderen Einsatz finden diese Schrauben bei Anwendungen mit erhöhter Spaltgefahr. Zum Beispiel beim Verlegen von Holzfußböden, Holzzierleisten usw.

ANWENDUNGSBEREICH VON SCHRAUBEN IN EDELSTAHL GEHÄRTET

- Dieser Stahl verbindet die besten Eigenschaften von Kohlenstoff- und nicht rostenden Stählen. Bedingt rostbeständig wie ein A2 mit den hohen mechanischen Werten eines verzinkten Stahls. Edelstahl gehärtet ist nicht säurebeständig. Daher ist er auch nicht für die Befestigung von gerbstoffhaltigen Hölzern (z. B. Eiche) geeignet
- Edelstahl gehärtet ist magnetisierbar
- Nicht rostender Stahl nach DIN 10088

© fotolia.de

Hobotec Senkkopf

Edelstahl gehärtet

Kombinierbar mit unserem EPDM Fassadenband

Für Ø 4,0 mm, Ø 4,5 mm, Ø 6,0 mm

C1

NKL 1 – 3



EDELSTAHL Rostfrei

Art.-Nr.	Abmessung [mm]	Antrieb	VPE
903323	4,0 x 30	TX15 ●	500
110299	4,0 x 40	TX15 ●	500
110300	4,0 x 45	TX15 ●	500
110301	4,0 x 50	TX15 ●	500
110302	4,0 x 60	TX15 ●	500
110319	4,5 x 40	TX20 ●	200
944839	4,5 x 45	TX20 ●	200
110303	4,5 x 50	TX20 ●	200
110304	4,5 x 60	TX20 ●	200
110305	4,5 x 70	TX20 ●	200
110306	4,5 x 80	TX20 ●	200
110307	5,0 x 50	TX25 ●	200
110308	5,0 x 60	TX25 ●	200
110309	5,0 x 70	TX25 ●	200
110310	5,0 x 80	TX25 ●	200
110311	5,0 x 90	TX25 ●	200
110312	5,0 x 100	TX25 ●	200
110313	6,0 x 80	TX25 ●	100
110314	6,0 x 90	TX25 ●	100
110315	6,0 x 100	TX25 ●	100
110316	6,0 x 120	TX25 ●	100
110317	6,0 x 140	TX25 ●	100
110318	6,0 x 160	TX25 ●	100

VORTEILE

- Kein Vorbohren erforderlich
- Keine Riss- bzw. Spaltbildung in engen Randbereichen
- Kein Schlagen der Schrauben durch TX-Antrieb

Hobotec Zierkopf

Edelstahl gehärtet

Kombinierbar mit unserem EPDM Fassadenband

Für Ø 4,0 mm, Ø 4,5 mm

Für Ø 3,2 mm

C1

NKL 1 – 3



EDELSTAHL Rostfrei

Art.-Nr.	Abmessung [mm]	Antrieb	VPE
900782	3,2 x 25*	TX10 ○	500
110294	3,2 x 30	TX10 ○	500
110295	3,2 x 35	TX10 ○	500
110296	3,2 x 40	TX10 ○	500
110297	3,2 x 50	TX10 ○	500
110298	3,2 x 60	TX10 ○	500
945040	4,0 x 40	TX15 ●	500
945653	4,0 x 45	TX15 ●	500
945041	4,0 x 50	TX15 ●	500
945042	4,0 x 60	TX15 ●	500
945043	4,0 x 70	TX15 ●	500
945044	4,0 x 80	TX15 ●	500
945045	4,5 x 40	TX20 ●	200
945046	4,5 x 45	TX20 ●	200
945047	4,5 x 50	TX20 ●	200
945048	4,5 x 60	TX20 ●	200
945049	4,5 x 70	TX20 ●	200
945050	4,5 x 80	TX20 ●	200
945051	5,0 x 50/30	TX25 ●	200
945052	5,0 x 60/36	TX25 ●	200
945053	5,0 x 70/42	TX25 ●	200
945054	5,0 x 80/48	TX25 ●	200
945055	5,0 x 90/54	TX25 ●	200
945056	5,0 x 100/60	TX25 ●	200

*ohne Fräsrippen

ANWENDUNG

- Fassaden
- Zäune
- Terrassen

Das Gewinde sowie die innovative Bohrspitze ermöglichen neben einem sauberen Sitz zusätzlich hohe Auszugswerte. Besonders geeignet bei spröden Hölzern. Nicht geeignet für stark gerbstoffhaltige Hölzer wie Cumarú, Eiche, Merbau, Robinie etc.

HOBOTEC

Hobotec Zierkopf

Edelstahl gehärtet



Für Ø 3,2 mm

Art.-Nr.	Abmessung Ød x L [mm]	Gewindelänge lg [mm]	Kopfdurchmesser Ødh [mm]	Antrieb	VPE
110295/black	3,2 x 35	19	7,5	TX10 ○	500
110296/black	3,2 x 40	24	7,5	TX10 ○	500
110297/black	3,2 x 50	34	7,5	TX10 ○	500
110298/black	3,2 x 60	44	7,5	TX10 ○	500

Hobotec Zierkopf

Stahl gelb verzinkt



Für Ø 3,2 mm,
Ø 4,2 mm

Art.-Nr.	Abmessung [mm]	Antrieb	VPE
110280	3,2 x 20*	TX10 ○	500
110281	3,2 x 25*	TX10 ○	500
110282	3,2 x 30	TX10 ○	500
110283	3,2 x 35	TX10 ○	500
110284	3,2 x 40	TX10 ○	500
110285	3,2 x 50	TX10 ○	500
110286	3,2 x 60	TX10 ○	500
944778	4,2 x 70	TX15 ●	200
944779	4,2 x 80	TX15 ●	200

*ohne Fräsrippen

Hobotec Senkkopf

Stahl blau verzinkt



NKL 1 – 2

Europ. Techn. Bewertung
European Technical Assessment
ETA-11/0024

Für Ø 4,0 mm,
Ø 4,5 mm,
Ø 6,0 mm

Art.-Nr.	Abmessung Ød x L [mm]	Gewindelänge lg [mm]	Kopfdurchmesser Ødh [mm]	Antrieb	VPE
111494	4,0 x 30	21	7,7	TX15	1000
111495	4,0 x 35	24	7,7	TX15	1000
111496	4,0 x 40	26	7,7	TX15	1000
111497	4,0 x 45	28	7,7	TX15	500
111498	4,0 x 50	30	7,7	TX15	500
111499	4,0 x 60	36	7,7	TX15	200
111501	4,5 x 35	24	8,7	TX20	500
111502	4,5 x 40	26	8,7	TX20	500
111503	4,5 x 45	28	8,7	TX20	500
111504	4,5 x 50	30	8,7	TX20	500
111505	4,5 x 60	36	8,7	TX20	200
111506	4,5 x 70	42	8,7	TX20	200
111507	5,0 x 40	26	9,7	TX25	200
111508	5,0 x 50	30	9,7	TX25	200
111509	5,0 x 60	36	9,7	TX25	200
111510	5,0 x 70	42	9,7	TX25	200
111511	5,0 x 80	48	9,7	TX25	200
111512	5,0 x 90	54	9,7	TX25	200
903623	5,0 x 100	60	9,7	TX25	200
903117	6,0 x 80	48	11,7	TX25	200
903118	6,0 x 90	54	11,7	TX25	100
903119	6,0 x 100	60	11,7	TX25	100
903120	6,0 x 120	60	11,7	TX25	100
903121	6,0 x 140	70	11,7	TX25	100
903122	6,0 x 160	70	11,7	TX25	100

Hobotec Zierkopf

Stahl blau verzinkt



NKL 1 – 2

Europäische Norm
EN 14592

Für Ø 3,2 mm

Art.-Nr.	Abmessung Ød x L [mm]	Gewindelänge lg [mm]	Kopfdurchmesser Ødh [mm]	Antrieb	VPE
110287	3,2 x 20*	Vollgewinde	5,2	TX10	500
110288	3,2 x 25*	Vollgewinde	5,2	TX10	500
110289	3,2 x 30	17,5	5,2	TX10	500
110290	3,2 x 35	19	5,2	TX10	500
110291	3,2 x 40	24	5,2	TX10	500
110292	3,2 x 50	34	5,2	TX10	500
110293	3,2 x 60	44	5,2	TX10	500

*ohne Fräsrippen



MAMMUTEC
GEEIGNET FÜR STÄRKERE HOLZBELÄGE

Die Mammutec ist speziell für die Befestigung von stärkeren Holzbelägen mit einer Dicke bis max. 60 mm geeignet. Durch die hohe Korrosionsbeständigkeit ist die Mammutec Schraube auch in Bootsstegen und Seebrücken einsetzbar.

VORTEILE

- Korrosionsbeständigkeit
- Befestigung von Holzbelägen bis 60 mm Dicke

ANWENDUNGSHINWEISE

Vorbohren und Senken von 6 mm ist unbedingt erforderlich! Hierdurch erreichen Sie Freiraum für den Schaft. Durch die Materialstärke besteht bei Hölzern mit geringem Stehvermögen aufgrund von Schwind- und Quellverhaltens immer die Gefahr des Schraubenabscherens. Dies ist bei der Montage unbedingt zu beachten.

Art.-Nr.	Abmessung [mm]	Antrieb	VPE
905575	8,0 x 100	TX40 ●	50
905576	8,0 x 120	TX40 ●	50





EN 14592:2008+A1:2012

EDELSTAHL® Rost frei

A4

NKL 1 – 3


by Eurotec
Tool Works
DAS BESTE WERKZEUG FÜR IHR PROJEKT

DAS BESTE WERKZEUG FÜR IHR PROJEKT

ToolWorks hält eine Vielzahl von Werkzeugen und Produkten für den Holzbau, Innenausbau und das allgemeine Handwerk bereit.

Egal ob hochwertige Bits, Kombilaser oder Wasserwaagen – die Marke ToolWorks bietet Ihnen für jedes Anwendungsgebiet hochwertige Produkte – und das alles aus einer Hand!

Unsere Produkte sind für alle Anwendungsgebiete und Anwender geeignet – ganz gleich, ob Heimwerker, Zimmermann oder Architekt.

BLÄTTERN SIE JETZT DURCH DIE GESAMTE BROSCHÜRE:



BITS

Die Eurotec Bits bestehen aus hochfestem S2-Stahl, welcher die Härte von üblichem Chrom-Vanadium Stahl erheblich übertrifft. Somit sind unsere Bits, im Gegensatz zu herkömmlichen Bits, für einen direkten Einsatz im Schlagschrauber nutzbar. Durch den CNC-gefrästen Kopf bieten die Bits einen besonders festen Halt im Antrieb der Schraube und vermindern ein Abrutschen, Schlagen oder Ausreißen während der Montage. Die schwarze Phosphatierung der Bits gewährleistet darüber hinaus eine höhere Korrosionsbeständigkeit. Die integrierte Torsionszone absorbiert die tangentialen Schlagkräfte und verhindert ein Brechen des Bits. Die zusätzliche Lasergravur seitlich des Bits ist beständiger als ein simpler Druck und ermöglicht eine schnelle Zuordnung und Identifizierung von Antriebsgröße und -art. Eine Kombination mit dem Eurotec Schnellwechsel-Bithalter ist problemlos möglich.



VORTEILE

- Vermindert das Schlagen oder Ausreißen der Schraube während der Montage
- Verwendbar mit Schlagschrauber

Art.-Nr.	Antrieb	Material	VPE
101035	TX10	Stahl verzinkt nach DIN 3126	2
101036	TX15	Stahl verzinkt nach DIN 3126	2
101038	TX25	Stahl verzinkt nach DIN 3126	2
101039	TX30	Stahl verzinkt nach DIN 3126	2
101040	TX40	Stahl verzinkt nach DIN 3126	2
101001	TX10	Stahl verzinkt nach DIN 3126	5
101002	TX15	Stahl verzinkt nach DIN 3126	5
101003	TX20	Stahl verzinkt nach DIN 3126	5
101004	TX25	Stahl verzinkt nach DIN 3126	5
101005	TX30	Stahl verzinkt nach DIN 3126	5
101006	TX40	Stahl verzinkt nach DIN 3126	5
101029	PH1	Stahl verzinkt nach DIN 3126	2
101030	PH2	Stahl verzinkt nach DIN 3126	2
101031	PH3	Stahl verzinkt nach DIN 3126	2
101032	PZ1	Stahl verzinkt nach DIN 3126	2
101033	PZ2	Stahl verzinkt nach DIN 3126	2
101034	PZ3	Stahl verzinkt nach DIN 3126	2
100307	PH1	Stahl verzinkt nach DIN 3126	5
100308	PH2	Stahl verzinkt nach DIN 3126	5
100309	PH3	Stahl verzinkt nach DIN 3126	5
100310	PZ1	Stahl verzinkt nach DIN 3126	5
100312	PZ3	Stahl verzinkt nach DIN 3126	5



LANG-BITS

Die Eurotec Lang-Bits eignen sich für die Anwendung an schwer zugänglichen Stellen wie z. B. zwischen Terrassendielen oder bei Hausverkleidungen. Eine Beschädigung des Materials durch das Bohrfutter wird somit vermieden. Durch die Verwendung von hochfestem S2-Stahl sind die Lang-Bits auch mit einem Schlagschrauber verwendbar. Die markante Torsionszone absorbiert während der Anwendung auftretende tangentiale Schlagkräfte und verhindert somit ein Brechen des Bits. Ein Abrutschen oder Schlagen der Schraube während der Montage wird durch den per CNC-Verfahren präzise gefrästen Kopf vermieden. Dank der schwarzen Phosphatierung der Bits zeichnen sich diese durch erhöhte Korrosionsbeständigkeit aus. Die Antriebsart sowie -größe lassen sich durch eine klar erkennbare Lasergravur an der Seite der Bits schnell identifizieren und zuordnen. Eine Kombination mit dem Eurotec Schnellwechsel-Bithalter und dem magnetischen Schraubenhalter ist jederzeit möglich.



VORTEILE

- Vermindert das Schlagen oder Ausreißen der Schraube während der Montage
- Verwendbar mit Schlagschrauber

Art.-Nr.	Antrieb	Material	VPE
101007	TX10	Stahl verzinkt nach DIN 3126	2
101008	TX15	Stahl verzinkt nach DIN 3126	2
101010	TX25	Stahl verzinkt nach DIN 3126	2
101011	TX30	Stahl verzinkt nach DIN 3126	2
101013	TX10	Stahl verzinkt nach DIN 3126	5
101014	TX15	Stahl verzinkt nach DIN 3126	5
101015	TX20	Stahl verzinkt nach DIN 3126	5
101016	TX25	Stahl verzinkt nach DIN 3126	5
101017	TX30	Stahl verzinkt nach DIN 3126	5
101018	TX40	Stahl verzinkt nach DIN 3126	5
100313	PH1	Stahl verzinkt nach DIN 3126	2
100314	PH2	Stahl verzinkt nach DIN 3126	2
100315	PH3	Stahl verzinkt nach DIN 3126	2
100316	PZ1	Stahl verzinkt nach DIN 3126	2
100317	PZ2	Stahl verzinkt nach DIN 3126	2
100318	PZ3	Stahl verzinkt nach DIN 3126	2
100319	PH1	Stahl verzinkt nach DIN 3126	5
100320	PH2	Stahl verzinkt nach DIN 3126	5
100321	PH3	Stahl verzinkt nach DIN 3126	5
100322	PZ1	Stahl verzinkt nach DIN 3126	5
100323	PZ2	Stahl verzinkt nach DIN 3126	5
100324	PZ3	Stahl verzinkt nach DIN 3126	5



LANG-BITS SET

Das Lang-Bits Set besteht aus 10 Lang-Bits 50 mm sowie einem magnetischen Schraubenhalter in einer praktischen Aufbewahrungsbox. Der Lang-Bit im Zusammenspiel mit dem magnetischen Schraubenhalter ermöglicht einen starken Halt am Schraubenkopf und verhindert ein Schlagen der Schraube während des Einschraubens. Mithilfe des praktischen Plastikclips kann die Aufbewahrungsbox an einem Kleidungsstück befestigt werden und stört somit nicht bei den Montagearbeiten.




Art.-Nr.	Im Lieferumfang enthalten	Antrieb	Material	VPE
100325	10 Bits, 1 Magnetischer Schraubenhalter	PH1	Stahl verzinkt nach DIN 3126	11
100326	10 Bits, 1 Magnetischer Schraubenhalter	PH2	Stahl verzinkt nach DIN 3126	11
100327	10 Bits, 1 Magnetischer Schraubenhalter	PH3	Stahl verzinkt nach DIN 3126	11
100328	10 Bits, 1 Magnetischer Schraubenhalter	PZ1	Stahl verzinkt nach DIN 3126	11
100329	10 Bits, 1 Magnetischer Schraubenhalter	PZ2	Stahl verzinkt nach DIN 3126	11
100330	10 Bits, 1 Magnetischer Schraubenhalter	PZ3	Stahl verzinkt nach DIN 3126	11
101020	10 Bits, 1 Magnetischer Schraubenhalter	TX10	Stahl verzinkt nach DIN 3126	11
101022	10 Bits, 1 Magnetischer Schraubenhalter	TX20	Stahl verzinkt nach DIN 3126	11
101023	10 Bits, 1 Magnetischer Schraubenhalter	TX25	Stahl verzinkt nach DIN 3126	11
101024	10 Bits, 1 Magnetischer Schraubenhalter	TX30	Stahl verzinkt nach DIN 3126	11
101025	10 Bits, 1 Magnetischer Schraubenhalter	TX40	Stahl verzinkt nach DIN 3126	11

VORTEILE

- Ermöglicht starken Halt am Schraubenkopf
- Verhindert Schlagen der Schraube während des Einschraubens
- Praktische Aufbewahrungsbox





Der magnetische Schraubenhalter ermöglicht starken Halt am Schraubenkopf.

MAGNETISCHER SCHRAUBENHALTER

Der magnetische Schraubenhalter unterstützt die Montage von Schrauben. Er wird über den bereits eingespannten Lang-Bit gesteckt und kreiert so eine größere, magnetische Auflagefläche für den Schraubenkopf. In Kombination mit unseren Lang-Bits ermöglicht der Magnetische Schraubenhalter eine einfache und kompromisslose Montage von Schrauben aller Art.



Art.-Nr.	Material	VPE
101019	Stahl verzinkt nach DIN 3126	1

VORTEILE

- Für alle ToolWorks Lang-Bits geeignet
- Einfache Handhabung durch leichtes Aufsetzen auf den Lang-Bit

MAGNETISCHER STECKSCHLÜSSELEINSATZ

Der magnetische Steckschlüsseleinsatz eignet sich hervorragend zur Montage von Sechskantschrauben. Er lässt sich einfach in das Futter von handelsüblichen Akkuschraubern oder alternativ in einen Schnellwechsel-Bithalter einspannen und bietet anschließend einen festen Halt.
Der Magnet am Kopf des Steckschlüsseleinsatzes unterstützt den Halt am Schraubenkopf und erleichtert die Montage.



Art.-Nr.	Kopfdurchmesser [mm]	Material	VPE
101026	6	Stahl verzinkt nach DIN 3126	1
101028	10	Stahl verzinkt nach DIN 3126	1

VORTEILE

- Einfaches und schnelles Einspannen in Schnellwechsel-Bithalter möglich
- Perfekter Halt an Sechskant Köpfen

HILFSMITTEL ZUR VERLEGUNG VON TERRASSENDIELEN

Bit Spender Box mit TX-Lang-Bits

Schwarz



Art.-Nr.	Antrieb	Inhalt	VPE
954102	TX20 ●	100	1
954103	TX25 ●	100	1
954104	TX30 ●	100	1
954105	TX40 ●	100	1

Bit Spender Box
Eine praktische Spender Box bestückt mit jeweils **100 x TX-Lang-Bits** oder **50 x Magnet TX-Lang-Bits** in den Größen: TX20, TX25, TX30 oder TX40.

Die **Magnet-Bits** haben einen extrem starken Halt und verhindern somit ein Herunterfallen von Schrauben. Selbst lange Schrauben bleiben auch in waagerechter Haltung sicher in Position.

Der **TX-Lang-Bit** eignet sich optimal für die Anwendung an schwer zugängigen Stellen wie z. B. Terrassendielen, Hausverkleidungen usw.

Bit Spender Box mit Magnet TX-Lang-Bits

Schwarz



Art.-Nr.	Antrieb	Inhalt	VPE
954106	TX20 ●	50	1
954107	TX25 ●	50	1
954108	TX30 ●	50	1
954109	TX40 ●	50	1

Bithalter



Art.-Nr.	Länge [mm]	VPE
500011	66	1
500012	150	1
500013	500	1

Bit-Box

Speziell auf den Holzbau abgestimmt





Auch als 10er Packung inkl. Verkaufsdisplay lieferbar.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
945857	5 x TX10 ○	1
	5 x TX15 ●	
	5 x TX20 ●	
	5 x TX25 ●	
	5 x TX30 ●	
	6 x TX40 ●	
	1 x Schnellwechsel-Bithalter	

31 TX-Bits und 1 Schnellwechsel-Bithalter in praktischer Steckbox mit Gürtelclip

Universal Bit-Box

Universell einsetzbar




Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
945858	PH 1-1-2-2-3-3	1
	PZ 1-1-2-2-3-3	
	Hex 4-4-5-5-6-6	
	Square 1-1-2-2-3-3	
	TX 10-10-15-15-20-20-25-25-27-27-30-30	
	SI-TX 10-10-15-15-20-20-25-25-27-27-30-30	
	1 x Schnellwechsel-Bithalter	

48 Bits und 1 Schnellwechsel-Bithalter in praktischer Steckbox

Winkelschraubvorsatz

Für schwer zugängliche Stellen



Art.-Nr.	Beschreibung	VPE*
499999	Winkelschraubvorsatz	1

*Lieferung erfolgt inkl. je 1 Bit TX20, TX25 und TX30

VORTEILE

- 90° abgewinkelter Kopf
- Kompatibel zu allen Standardbits und -maschinen
  - Magnetische 1/4" Sechskant-Bit-Aufnahme
  - 1/4" Sechskant-Maschinen-Aufnahmen
- Handgriff in 30°-Schritten dreh- und arretierbar
- Für Rechts- und Linkslauf geeignet
- Maximales Drehmoment: 62 Nm
- Maximale Drehzahl: 2000 U/min

Edelstahl TX-Lang-Bit

1/4" x 50 mm



Art.-Nr.	Antrieb	Bit	VPE
500055	TX10 ○		20
500056	TX15 ●		20
500057	TX20 ●		20
500058	TX25 ●		20
500059	TX30 ●		20

VORTEILE

- Verhinderung von Fremdrostgefahr
- Vermeidung von Folgekosten durch Fremdrost

Magnet TX-Lang-Bit

1/4" x 50 mm



Art.-Nr.	Antrieb	Bit	VPE
499993	TX10 ○		5
499994	TX15 ●		5
499995	TX20 ●		5
499996	TX25 ●		5
499997	TX30 ●		5
499998	TX40 ●		5

Die Magnet-Bits von Eurotec haben einen extrem starken Halt und verhindern somit ein Herunterfallen von Schrauben. Selbst lange Schrauben bleiben auch in waagerechter Haltung sicher in Position.

VORTEILE

- Extrem starker Halt in jeder Lage
- Kein Herunterfallen der Schrauben

Magnet Bit Set



6 Größen in einem Blister

Art.-Nr.	Antrieb	VPE
499992	TX10 ○ / TX15 ● / TX20 ● / TX25 ● / TX30 ● / TX40 ●	6

12in1 Ratschenschraubendreher



Art.-Nr.	Abmessung [mm][a)]	Gewicht [g]	VPE
800490	250 x 35	265	1

[a)] Länge x Breite

VORTEILE

- Ratschenfunktion - erspart das Nachgreifen
- 12 Bits im ausfahrbarem Magazin
- Ergonomischer und rutschfester Handgriff

TX-Bit

1/4" x 25 mm



Art.-Nr.	Antrieb	Bit	VPE
	Länge: 25 mm		
945851	TX10 ○		10
945852	TX15 ●		10
945853	TX20 ●		10
945854	TX25 ●		10
945855	TX30 ●		10
945856	TX40 ●		10

TX-Lang-Bit

1/4" x 50 mm





Tipp: 6 Lang-Bit Verpackungen (à 20 Stück einer Größe) einfach zusammenstecken und Sie erhalten eine praktische Aufbewahrungsbox.

Art.-Nr.	Antrieb	Bit	VPE
	Länge: 50 mm		
954666	TX10 ○		20
945975	TX15 ●		20
945976	TX20 ●		20
945977	TX25 ●		20
945978	TX30 ●		20
945979	TX40 ●		20
954658	TX50 ●		10

Das Lang-Bit eignet sich für die Anwendung an schwer zugängigen Stellen wie z. B. Terrassendielen, Hausverkleidungen usw. Es ist für die gängigen Elektro- / Akkuschrauber geeignet und kann somit direkt oder über einen Adapter eingesetzt werden.

Bei relativ unzugänglichen Verschraubungen wie z. B. zweier Holzdielen, ist das Lang-Bit gut einsetzbar.
Ohne Beschädigung der Dielen durch ein Bohrfutter ist die Befestigung problemlos möglich.

VORTEILE

- Sicherer Halt in jeder Lage

Schnellwechsel-Bithalter

Für alle 1/4" Bits einer beliebigen Länge einsetzbar




Art.-Nr.	Beschreibung	VPE*
945850	Schnellwechsel-Bithalter	1

*Lieferung ohne Bit

Der Bithalter von Eurotec ist ein ideales Hilfswerkzeug für jeden Handwerker.
Wird das Bit einmal in den Bithalter gesteckt, fällt dieses nicht mehr von alleine heraus.

Distanzklötzchen



Art.-Nr.	Abmessung [mm]	Material	VPE
945381	42 x 22	Kunststoff, schwarz	25

Mit diesem Distanzklötzchen sind 4 verschiedene Fugenmaße beim Verlegen der Dielen einstellbar (4, 5, 6 und 8 mm).



Anwendungsbeispiel Distanzklötzchen

Tenax-Distanzhalter



Art.-Nr.	Abmessung [mm]	Material	VPE
945968	11 x 30 x 86	Kunststoff, schwarz	300

Sollen Terrassendielen direkt, also sichtbar, verschraubt werden, dient der Tenax zur Unterlage als Abstandhalter zur Vermeidung von Staunässe in der Fuge. Durch das Auflegen der Dielen wird gleichzeitig der Fugenabstand von 6 mm und der Abstand zur Unterkonstruktion eingestellt.

VORTEILE

- Optimale Hinterlüftung
- Optimaler Abstand



Anwendungsbeispiel Tenax-Distanzhalter

Spannzwinge

Inkl. aufsteckbarer Kunststoff-Backen



Art.-Nr.	Abmessung [mm]	Material	VPE
945380	270 x 830 x 55	Hartkunststoff/Stahl	1

Die Spannzwinge ist ein unerlässliches Hilfsmittel zur Verlegung der Terrassendielen.
Verwenden Sie mindestens 4 Spannzwingen, um die Dielen auf ihrer ganzen Länge in Form zu bringen. Zusammen mit z. B. den Abstandhaltern wird so ein gleichmäßiges Fugenbild mit gerade verlaufenden Terrassendielen erreicht.



Anwendungsbeispiel Spannzwinge

Drill-Stop

Bohrsenker für Terrassenschrauben



Für Terrassotec Ø 5 und 5,5 mm,
Hapatec Ø 5 mm und
Hapatec Heli Ø 5 mm.

Art.-Nr.	Abmessung [mm][a)]	Material	Anschlagkappe	VPE
945986	Ø 4,7 x 25	Hartkunststoff/Stahl	Orange	1

[a)]Bohrdurchmesser x Bohrtiefe

Für das Befestigen von Tropenhölzern/Harthölzern ist ein Vorbohren unbedingt empfohlen. Auch beim relativ leicht spaltbaren Douglasienholz sowie beim Verschrauben nahe des Hirnholzes ist dies ratsam.

VORTEILE

- Bohren und Senken in einem Arbeitsgang
- Einschraubdrehmoment für das Setzen von Terrassotec- und Hapatec-Schrauben wird stark verringert, d. h. kein Abreißen der Schrauben mehr v. a. bei Kombination Hartholz / Edelstahl A2 oder A4
- Perfekter Sitz des Schraubenkopfes



Anwendungsbeispiel Drill-Stop

Drill-Stop für Profilbohrschrauben

Bohrsenker für Profilbohrschrauben




Art.-Nr.	Abmessung [mm] [a)]	Material	Anschlagkappe	VPE
945606	Ø 5,6 x 26	Hartkunststoff/Stahl	Blau	1

[a)]Bohrdurchmesser x Bohrtiefe

Für das Befestigen von Tropenhölzern/Harthölzern ist ein Vorbohren unbedingt zu empfehlen. Sowohl beim relativ leicht spaltbaren Douglasienholz als auch beim Verschrauben nahe dem Hirnholz ist dies ratsam.

VORTEILE

- Bohren und Senken in einem Arbeitsgang
- Einschraubdrehmoment für das Setzen von Profilbohrschrauben wird stark verringert, d. h. kein Abreißen der Schrauben mehr v. a. bei der Kombination Hartholz/Edelstahl A2 oder A4
- Perfekter Sitz des Schraubenkopfes
- Optimiert für die Eurotec Profilbohrschraube 5,5 mm



Anwendungsbeispiel Drill-Stop für Profilbohrschrauben

Screw Stop

Schraubkupplung mit Tiefenanschlag




Art.-Nr.	Abmessung [mm]	Material	VPE*
500000	61,5 - 70 ; Ø 24	Hartkunststoff/Stahl	1

*Inkl. TX25 Bit. Das Bit wird über einen Federring gehalten und lässt sich mit einer Zange schnell wechseln.

Der Screw Stop ist die ideale Lösung, um Schrauben gleichmäßig tief ins Holz zu versenken. Ihre Terrasse erhält somit ein ansprechendes, gleichmäßiges Oberflächenbild. Mit dem stufenlos verstellbaren Tiefenanschlag stellen Sie einfach die gewünschte Senktiefe ein. Wenn diese beim Einschrauben erreicht ist, kuppelt sich der Antrieb aus und die Schraube stoppt. Sie brauchen nicht noch einmal ansetzen, um den Sitz des Schraubenkopfes zu korrigieren.

ZUBEHÖR FÜR FASSADEN AUS HOLZ 6





FASSADENCLIP

Zur nicht sichtbaren Befestigung von Fassadenhölzern

Fassadenclip

Schwarz, galvanisch verzinkt



Art.-Nr.	Abmessung [mm][a)]	Type	VPE*
946010	5,5 x 115 x 15	F115 x 17	300
946012	5,5 x 115 x 15	F115 x 22	300
946013	5,5 x 115 x 15	F115 x 28	300
946014	5,5 x 130 x 15	F130 x 17	300
946015	5,5 x 130 x 15	F130 x 22	300
946016	5,5 x 130 x 15	F130 x 28	300
946017	5,5 x 145 x 15	F145 x 17	300
946018	5,5 x 145 x 15	F145 x 22	300
946019	5,5 x 145 x 15	F145 x 28	300

[a)]Höhe x Länge x Breite
*Schrauben sind im Lieferumfang enthalten

VORTEILE

- Für Fassadenhölzer von 57 – 95 mm Profilhöhe
- Nicht sichtbar geschraubte Befestigung
- Perfekter konstruktiver Holzschutz
- Durchlüftetes Fassadensystem mit Abstandsmontage
- Die bewitterte Oberfläche des Fassadenholzes bleibt unbeschädigt
- Rationelle und einfache Montage



Anwendungsbeispiel Fassadenclip

TECHNISCHE DATEN

Eurotec Fassadenclip					Abmessung Fassadenprofil			Fugenabstand zwischen Fassadenprofilen		Mengenbedarf Fassadenclip pro m² Beispiel	
		Abmessungen [mm]			min.-max. Höhe	min. Stärke	Montageschraube Länge L	Fixierschraube in Loch A montiert	Fixierschraube in Loch B montiert	min. Profilhöhe	max. Profilhöhe
Art.-Nr	Type	H	L	B	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	Stück	Stück
946010	F115 x 17	5,5	115	15	57–68	19	17	10	variabel	28	24
946012	F115 x 22	5,5	115	15	57–68	24	22	10	variabel	28	24
946013	F115 x 28	5,5	115	15	57–68	30	28	10	variabel	28	24
946014	F130 x 17	5,5	130	15	68–80	19	17	10	variabel	24	20
946015	F130 x 22	5,5	130	15	68–80	24	22	10	variabel	24	20
946016	F130 x 28	5,5	130	15	68–80	30	28	10	variabel	24	20
946017	F145 x 17	5,5	145	15	80–95	19	17	10	variabel	20	18
946018	F145 x 22	5,5	145	15	80–95	24	22	10	variabel	20	18
946019	F145 x 28	5,5	145	15	80–95	30	28	10	variabel	20	18
Befestigung auf Unterkonstruktion mit Fixierschraube mit Bohrspitze 4,5 x 29 mm					Mengenermittlungsformel: (1000 mm/Überdeckungshöhe) · (1000 mm/UK Abstand) = Stück/m²					Unterkonstruktionsabstand 600 mm Fugenabstand 10 mm	

Achtung: Vor der Ausführung sind sämtliche Berechnungen vom verantwortlichen Planer zu überprüfen und freizugeben! Mehr Infos hierzu auf unserer Homepage: www.eurotec.team


ARBEITSWEISE FASSADENCLIP



Einfache Montage

1. Fassadenclip auf Rückseite mit Anschlag auflegen und Montageschrauben setzen.
2. Vorgang auf jedem weiteren Fassadenholz versetzt wiederholen.
3. Fassadenholz an Konterlatte mit Fixierschraube festschrauben.
4. Nächstes Fassadenholz einfach einstecken und nur an Oberseite mit Fixierschraube festschrauben.
5. Fugenabstand wird durch Schraubenkopf der Fixierschraube automatisch eingestellt, fertig!

Pro Fassadenclip sind eine Fixierschraube mit Bohrspitze 4,5 x 29 mm und zwei Montageschrauben 4,2 x L im Lieferumfang enthalten.





FASSADENCLIP FÜR RHOMBUS-PROFILE


Für die Anwendung mit den gängigsten Fassadenprofilen

Fassadenclip für Rhombus-Profile

System bestehend aus Fassadenclip-Rhombus Starter und einem Fassadenclip-Rhombus



Fassadenclip-Rhombus



Fassadenclip-Rhombus Starter

Art.-Nr.	Beschreibung	Abmessung [mm][a)]	Material	VPE*
944917-50	Fassadenclip-Rhombus	15,20 x 54,5 x 29,5	Stahl, verzinkt	50
944917-200	Fassadenclip-Rhombus	15,20 x 54,5 x 29,5	Stahl, verzinkt	200
944918	Fassadenclip-Rhombus Starter	15,25 x 29,5 x 36,0	Stahl, verzinkt	25

[a)]Höhe x Länge x Breite
*Inkl. Schrauben

Durch den Einsatz des Clips wird ein Fugenmaß von 6 mm generiert. Der Clip wurde so gestaltet, dass er nicht flach auf der Unterkonstruktion (= UK) aufliegt, sondern einen Abstand von 4 mm zur UK aufweist. Durch den konstruktiven Holzschutz ist eine Hinterlüftung der Fassade gegeben, was bei keinem der üblichen Produkte der Fall ist. Die Hinterlüftung bewirkt eine bessere Trocknung bei Regen, sodass Wasser zwischen Clip und Unterkonstruktion ablaufen kann. Durch die konstruktiven Maßnahmen wird die Hinterlüftung der Fassade unterstützt.

VORTEILE


- **Optimierte Hinterlüftung durch konstruktiven Holzschutz – NUR BEI UNS!**
- Schafft einen Abstand zwischen Rhombus-Profil und Unterkonstruktion
  → Trägt effektiv zum konstruktiven Holzschutz bei.
- Nicht sichtbare Befestigung
- Ausbilden von Fixpunkten und Gleitpunkten
- Einfache Montage
- Wetterbeständig




Wandanschluss mit Fassadenclip-Rhombus

TECHNISCHE DATEN:


Fassadenclip-Rhombus




Fassadenclip-Rhombus Starter



Profil





EIGENSCHAFTEN RHOMBUS PROFILE

- Dimensionsstabilität bei Hölzern muss gegeben sein
- Niedrige bis mäßige Rohdichte
- Geringes Quell- und Schwindmaß
- Für gerbstoffarme Hölzer geeignet

DETAIL A





Bei einer senkrechten Verlegung muss bei der Anwendung des Fassadenclips-Rhombus Starter folgendes vorbereitet werden. Wir empfehlen für die Ausbildung einer Tropfkante des Rhombus Profils, eine 15°-Unterschneidung auszuführen. Mit einer 4 mm breiten fachgerechten Einschlitzung des Holzprofils fügt sich der Fassadenclip-Rhombus Starter passgenau an (s. Detail A).

Maße		
Variante	Höhe H [mm]	Breite B [mm]
Variante 1	70	21
Variante 2	75	24

EMPFOHLENE HOLZSORTEN: NADELHÖLZER*



Lärche



Douglasie

THERMOHÖLZER*



Thermo-Kiefer



Thermo-Buche



Thermo-Esche

*Es sind auch andere Hölzer möglich, aber bitte fragen Sie ihren Holzlieferanten.

© Natur in Form


FASSADENSCHRAUBE ZK

FÜR DIE NICHT SICHTBARE BEFESTIGUNG VON RHOMBUS-PROFILEN

VORTEILE

- Nicht sichtbare Befestigung
- Fräsrippen erleichtern das Versenken in allen Holzarten
- Kurzes Gewinde für kompaktes Verschrauben von Unterkonstruktion und Rhombus-Profil
- Korrosionsbeständig bis einschließlich Nutzungsklasse 3 – „frei bewitterte Konstruktionen" nach DIN EN 1995 (Eurocode 5)
- Die spezielle Schraubengeometrie verringert die Spaltgefahr des Holzes. Ein Vorbohren ist jedoch besonders bei Harthölzern im Fassadenbau unbedingt zu empfehlen!

Art.-Nr.	Abmessung [mm]	Antrieb	VPE
905577	5,5 x 40	TX25 ●	200
905578	5,5 x 45	TX25 ●	200
905579	5,5 x 50	TX25 ●	200
905580	5,5 x 55	TX25 ●	200
905581	5,5 x 60	TX25 ●	200
905582	5,5 x 70	TX25 ●	200
905583	5,5 x 80	TX25 ●	200
905585	5,5 x 90	TX25 ●	200
905584	5,5 x 100	TX25 ●	200



Wandanschluss mit Fassadenschraube ZK





C1

NKL 1 – 3

EDELSTAHL Rostfrei®

BESONDERS KURZE GEWINDE-LÄNGEN*

*für kompaktes Verschrauben von Unterkonstruktion und Rhombus-Profil.

HOLZVERBINDER UND BESCHLÄGE


7





PEDIX-STÜTZENFÜßE

SCHNELL MONTIERT UND BESONDERS TRAGFÄHIG



WOFÜR EINSETZBAR?


- Für die Verankerung von Holzpfosten von Holzkonstruktionen auf Betonfundamenten
- Carports, Vordächer, Terrassenüberdachungen

VORTEILE

- Einfache Montage ohne Fräsarbeiten
- Nachträglich höhenverstellbar bis zu 50, 100 bzw. 150 mm
- Der PediX 300+150 und der PediX 300+150 HV ermöglichen die erhöhten Anforderungen an den konstruktiven Holzschutz nach DIN 68800-2
- Hohe Tragfähigkeit gemäß ETA-13/0550
- Zusätzlicher konstruktiver Holzschutz durch Dichtung am Hirnholz
- Mind. Holzquerschnitt von 100 x 100 mm
- Baustahl S235JR (ST37-2) feuerverzinkt
- Erfüllt die Anforderungen des konstruktiven Holzschutzes und erhöht damit die Langlebigkeit der Holzkonstruktion (Schutz vor Spritzwasser)

MONTAGE

- Einfache Montage mit Vollgewindeschrauben ohne Abbundarbeiten, Vorbohren und Fräsen
- Lieferung inkl. 12 St. A2 Vollgewindeschrauben 5,0 x 80 mm



Passend dazu:
Rock 6kt Bi-Metall A2 10,5 x 95 mm
Art.-Nr.: 110355


TECHNISCHE DATEN

Bezeichnung	Art.-Nr.	Höhenverstellung im montierten Zustand	Min. Querschnitt Stütze	Abmessungen Grundplatte	Tragfähigkeit (Druck)	Zugtrag-fähigkeit	Querkrafttrag-fähigkeit[1)]	VPE
Stützenfüße auf Beton		[mm]	[mm]	H x L x B [mm]	$N_{c,d}$ [kN]	$N_{t,d}$ [kN]	$V_{R,d}$ [kN]	Stück
PediX 140+50	904681	140 – 190	100 x 100	8 x 160 x 100	48,0	9,2	–	4
PediX 190+100	904682	190 – 290	100 x 100	8 x 160 x 100	30,9	9,2	–	4
PediX 300+150	904689	300 – 450	100 x 100	8 x 160 x 100	16,2	9,2	–	4
PediX 140+50 HV	904681-HV	140 – 190	100 x 100	8 x 160 x 100	48,0	9,2	3,5	4
PediX 190+100 HV	904682-HV	190 – 290	100 x 100	8 x 160 x 100	35,4	9,2	2,9	4
PediX 300+150 HV	904689-HV	300 – 450	100 x 100	8 x 160 x 100	34,5	8,6	2,3	4
Stützenfüße in Beton		Höhenverstellbarkeit [mm]	[mm]	H x L x B [mm]	$N_{c,d}$ [kN]	$N_{t,d}$ [kN]	$V_{R,d}$ [kN]	Stück
PediX B500	904683	–	100 x 100	–	49,0	24	4,6	4
PediX B500+50	904686	50	100 x 100	–	44,9	23	–	4


[1)]Die Querkrafttragfähigkeit muss gem. der ETA-13-/0550 mit der Druck- und Zugkraft überlagert werden und kann so zu geringeren Tragfähigkeiten führen.

Achtung: Die angegebenen Werte stellen Planungshilfen dar. Sie gelten vorbehaltlich Satz- und Druckfehlern. Projekte sind ausschließlich durch autorisierte Personen zu berechnen.


MONTAGEHINWEIS



Der Stützenfuß PediX kann einfach am Hirnholzschnitt angebracht werden: Die Dichtung auf den Stützenfuß legen und beide Teile zentrisch auf der Hirnholzfläche platzieren. Hinweis: Zur leichteren Montage können Fußplatte und Abdeckhülse abgeschraubt werden.



Nach der Zentrierung der Kopfplatte können die mitgelieferten 12 A2 Vollgewindeschrauben 5,0 x 80 mm in einem Winkel von 25° ohne Vorbohren montiert werden.



Die Schutzhülse und die Fußplatte können nach der Montage aller Schrauben wieder montiert werden. Nach dem Aufrichten der Stütze mit dem montierten Stützenfuß kann dieser auf einem Betonfundament mit 2 oder 4 Dübelankern oder Betonschrauben verankert werden. Mit einem Maulschlüssel SW30 kann der Fuß im eingebauten Zustand an der Muffe in der Höhe verstellt werden.

Achtung: Den Stützenfuß nicht höher als 190, 290 bzw. 450 mm schrauben!

PEDIX EASY 135+65 / 200+100

Horizontallasten können zusätzlich aufgenommen werden

Europ. Techn. Bewertung
European Technical Assessment
ETA-13/0550

Der PediX Easy 135+65 und PediX Easy 200+100 sind Pfostenträger für leichte Holzkonstruktionen, die die Anforderungen an den konstruktiven Holzschutz erfüllen. Sie können ohne weitere Abbundarbeiten und Vorbohren mit Vollgewindeschrauben auf das Hirnholz montiert werden. Nach der Montage sind die Stützenfüße weiterhin 65 mm bzw. 100 mm höhenverstellbar. Konstruktionsbedingte Fertigungstoleranzen und eine nachträgliche Setzung der Einzelfundamente können durch die Höhenverstellbarkeit ausgeglichen werden. Der PediX Easy 135+65 und PediX Easy 200+100 können zusätzlich Horizontallasten aufnehmen. Die Dauerhaftigkeit des Fußes wird durch eine Zink-Nickel-Beschichtung gewährleistet.

PediX Easy 135+65 / 200+100



Art.-Nr.	Produktbezeichnung	Abmessung Grundplatte [mm][a)]	Höhenverstellung im montierten Zustand	VPE*
904678	PediX Easy 135+65	160 x 100 x 6	135 – 200	4
904684	PediX Easy 200+100	160 x 100 x 6	200 – 300	4

[a)]Länge x Breite x Höhe
*Lieferung inkl. 12 Stk. A2-Vollgewindeschrauben Ø 5,0 x 80 mm je Pfostenträger.

VORTEILE

- Einfache Montage mit Vollgewindeschrauben ohne Abbundarbeiten, Vorbohren und Fräsen
- Mind. Holzquerschnitt von 100 x 100 mm
- In den Nutzungsklassen 1, 2 und 3 nach DIN EN 1995-1-1 einsetzbar
- Es können zusätzlich Horizontallasten aufgenommen werden

Bezeichnung	Art.-Nr.	Höhenverstellung im montierten Zustand	Abmessungen Grundplatte	Tragfähigkeit (Druck)	Zugtragfähigkeit	Querkrafttragfähigkeit[1)]	VPE
Stützenfüße auf Beton		[mm]	H x L x B [mm]	$N_{c,d}$ [kN]	$N_{t,d}$ [kN]	$V_{R,d}$ [kN]	Stück
PediX Easy 135+65	904678	135 – 200	6 x 160 x 80	15,1	5,0	1,1	4
PediX Easy 200+100	904684	200 – 300	6 x 160 x 80	12,7	5,0	0,75	4

Die angegebenen Werte stellen Vorbemessung dar. Sie gelten vorbehaltlich Satz- und Druckfehlern.
Projekte sind ausschließlich durch autorisierte Personen zu berechnen.

[1)]Die Angaben zur Querkrafttragfähigkeit sind nicht in der ETA-13/0550 enthalten und geben lediglich die Resultate einer Vorbemessung wieder. Die Querkrafttragfähigkeit muss mit der Druck- und Zugkraft überlagert werden und kann in Abhängigkeit von der Nutzungsklasse und Lasteinwirkungsdauer zu niedrigeren Tragfähigkeiten führen.



25°-Verschraubung für bessere Auszugstragfähigkeit.



Konstruktiver Holzschutz an einem Carport durch den PediX Easy.

PEDIX DUO 150+45 / 190+80

Einfache Montage dank Bajonettverschluss

Europ. Techn. Bewertung
European Technical Assessment
ETA-13/0550

Der PediX Duo 150+45 und PediX Duo 190+80 sind Pfostenträger für leichte Holzkonstruktionen, die die Anforderungen an den konstruktiven Holzschutz erfüllen. Die Dauerhaftigkeit der Füße wird durch eine Zink-Nickel-Beschichtung gewährleistet. Die Stützenfüße können ohne weitere Abbundarbeiten und Vorbohren mit Vollgewindeschrauben auf das Hirnholz der Stütze montiert werden. Der große Vorteil der verstellbaren Stützenfüße ist der 2-geteilte Aufbau. Mithilfe des Bajonettverschlusses ist eine sehr einfache Montage des oberen Teiles mit der montierten Stütze und dem verankerten Unterteil möglich. Durch Einstecken und Hochziehen des Verschlusses wird die Verbindung verriegelt. Die so hergestellte Verbindung kann sogar Zugkräfte von der Stütze in das Fundament übergeben. Nach der Montage ist der Stützenfuß weiterhin 45 mm bzw. 80 mm höhenverstellbar.

PediX Duo 150+45 / 190+80



Art.-Nr.	Produktbezeichnung	Abmessung Grundplatte [mm][a)]	Höhenverstellung im montierten Zustand	VPE*
904679	PediX Duo 150+45	160 x 100 x 8	150 – 195	4
904680	PediX Duo 190+80	160 x 100 x 8	190 – 270	4

[a)]Länge x Breite x Höhe
*Lieferung inkl. 12 Stk. A2-Vollgewindeschrauben Ø 5,0 x 80 mm je Pfostenträger.

VORTEILE

- Einfache Montage mit Vollgewinde-schrauben ohne Abbundarbeiten, Vorbohren und Fräsen
- Sehr einfache Montage der Stützenfüße und der Konstruktion durch Bajonettver-schluss
- 2-geteilter Aufbau
- Mind. Holzquerschnitt von 100 x 100 mm
- In den Nutzungsklassen 1, 2 und 3 nach DIN EN 1995-1-1 einsetzbar



Bezeichnung	Art.-Nr.	Höhenverstellung im montierten Zustand	Abmessungen Grundplatte	Tragfähigkeit (Druck)	Zugtrag-fähigkeit	Querkrafttrag-fähigkeit[1)]	VPE
Stützenfüße auf Beton		[mm]	H x L x B [mm]	$N_{c,d}$ [kN]	$N_{t,d}$ [kN]	$V_{R,d}$ [kN]	Stück
PediX Duo 150+45	904679	150 – 195	8 x 160 x 100	16,2	9,2	1,1	4
PediX Duo 190+80	904680	190 – 270	8 x 160 x 100	16,2	9,2	0,75	4

Die angegebenen Werte stellen Vorbemessung dar. Sie gelten vorbehaltlich Satz- und Druckfehlern. Projekte sind ausschließlich durch autorisierte Personen zu berechnen

[1)]Die Angaben zur Querkrafttragfähigkeit sind nicht in der ETA-13/0550 enthalten und geben lediglich die Resultate einer Vorbemessung wieder. Die Querkrafttragfähigkeit muss mit der Druck- und Zugkraft überlagert werden und kann in Abhängigkeit von der Nutzungsklasse und Lasteinwirkungsdauer zu niedrigeren Tragfähigkeiten führen.



Selbst im montierten Zustand ist die Höhenverstellung noch möglich.



Der Bajonettverschluss vereinfacht die Gesamtmontage des Carports.

H-PFOSTENANKER, PFOSTENVERBINDERSCHRAUBE, PFOSTENKAPPE, EINSCHLAGBODENHÜLSEN

H-Pfostenanker

Stahl feuerverzinkt



Art.-Nr.	Gabelweite [mm]	Abmessung[a] Gesamt/Pfostenaufnahme [mm]	Bohrungen[b] Pfostenaufnahme [mm]	VPE
Materialstärke: 6 mm				
904737	91	600 x 60 / 300	4 x 11	1
904738	101	600 x 60 / 300	4 x 11	1
904739	121	600 x 60 / 300	4 x 11	1
904740	141	600 x 60 / 300	4 x 11	1
Materialstärke: 8 mm				
904741	161	800 x 60 / 400	4 x 11	1

[a] Länge x Breite / Länge
[b] Anzahl x Ø

VORTEILE

- Zur Fixierung von Vierkantholzpfosten
- Wird mittels H-Anker im Beton fixiert
- Hoher Korrosionsschutz dank Feuerverzinkung




Anwendung H-Pfostenanker

Pfostenverbinderschraube

Sonderbeschichtet

Passend dazu



Art.-Nr.	Abmessung [mm]	Antrieb	VPE
r903056	8 x 40	TX40 ●	100
r903057	8 x 50	TX40 ●	100
975594	10 x 40	TX40 ●	50
975595	10 x 50	TX40 ●	50

VORTEILE


- Tellerkopfschraube Ø 8 mm
- Kopfdurchmesser Ø 22 mm
- Durch spezielle Spitzengeometrie verringerte Spaltwirkung
- Kein Vorbohren erforderlich
- Besonders korrosionsgeschützt
- Einsatz z. B. im Zaun- und Pergolabau

Wichtig
Nicht geeignet für gerbstoffhaltige Hölzer!

Pfostenverbinderschraube

A2

Passend dazu



Art.-Nr.	Abmessung [mm]	Antrieb	VPE
975570	8 x 40	TX40 ●	100
975571	8 x 50	TX40 ●	100

VORTEILE

- Tellerkopfschraube Ø 8 mm
- Kopfdurchmesser Ø 22 mm
- Durch spezielle Spitzengeometrie verringerte Spaltwirkung
- Kein Vorbohren erforderlich
- Bedingt säurebeständig

Wichtig
Nicht geeignet für chlorhaltige Atmosphären

Pfostenkappe Pyramide

Stahl feuerverzinkt



Art.-Nr.	Abmessung [mm]	VPE
904733	71 x 71	1
904734	91 x 91	1
904735	101 x 101	1

VORTEILE

- Zum Schutz der Pfosten vor Witterungseinflüssen
- Optische Aufwertung durch Pyramidenform
- Hoher Korrosionsschutz dank Feuerverzinkung



Anwendung Pfostenkappe Pyramide

Einschlagbodenhülsen

Für Vierkantpfosten



Art.-Nr.	Abmessung Pfosteneinlaß [mm][a)]	Länge Bodeneinlaß [mm]	Bohrungen Pfosteneinlaß [mm][b)]	VPE
904703	150 x 71 x 71	750	4 x 11	1
904704	150 x 91 x 91	750	4 x 11	1
904785	150 x 71 x 71	900	4 x 11	1
904764	150 x 91 x 91	900	4 x 11	1
904730	150 x 101 x 101	900	4 x 11	1

[a)] Höhe x Länge x Breite
[b)] Anzahl x Ø

VORTEILE

- Zur Fixierung von Vierkantholzpfosten
- Hülse wird mittels Erdanker im Boden fixiert
- Hoher Korrosionsschutz dank Feuerverzinkung



Anwendung Einschlagbodenhülse für Vierkantpfosten

Einschlagbodenhülsen

Für Rundpfosten



Art.-Nr.	Abmessung Pfosteneinlaß [mm][a)]	Länge Bodeneinlaß [mm]	Bohrungen Pfosteneinlaß [mm][b)]	VPE
904705	81 x 150	450	4 x 11	1
904706	101 x 150	450	4 x 11	1
904707	121 x 145	605	4 x 11	1

[a)] Ø x Höhe,
[b)] Anzahl x Ø

VORTEILE

- Zur Fixierung von Rundholzpfosten
- Hülse wird mittels Erdanker im Boden fixiert
- Hoher Korrosionsschutz dank Feuerverzinkung



Anwendung Einschlagbodenhülse für Rundpfosten

AUFSCHRAUBHÜLSEN, PFOSTENHALTER BEWEGLICH

Stahl, feuerverzinkt

Aufschraubhülse

Für Vierkantpfosten



VORTEILE

- Zur Fixierung von Vierkantholzpfosten
- Hülse wird durch vier Schrauben am Untergrund befestigt
- Hoher Korrosionsschutz dank Feuerverzinkung

Art.-Nr.	Abmessung Pfosteneinlaß [mm][a)]	Abmessung Bodenplatte [mm][b)]	Bohrungen Bodenplatte/Pfosteneinlaß[c)]	VPE
904695	150 x 71 x 71	150 x 150	4 x 11 / 4 x 11	1
904696	150 x 91 x 91	150 x 150	4 x 11 / 4 x 11	1
904697	150 x 101 x 101	150 x 150	4 x 11 / 4 x 11	1
904698	150 x 121 x 121	180 x 180	4 x 11 / 4 x 11	1
904736	150 x 141 x 141	200 x 200	4 x 11 / 4 x 11	1
904743	150 x 161 x 161	240 x 240	4 x 11 / 4 x 11	1
904747	150 x 181 x 181	280 x 280	4 x 11 / 4 x 11	1
904748	150 x 201 x 201	300 x 300	4 x 11 / 4 x 11	1

[a)]Höhe x Länge x Breite
[b)]Länge x Breite
[c)]Anzahl x Ø



Anwendung Aufschraubhülse für Vierkantpfosten

Aufschraubhülse

Für Rundpfosten



VORTEILE

- Zur Fixierung von Rundholzpfosten
- Hülse wird durch vier Schrauben am Untergrund befestigt
- Hoher Korrosionsschutz dank Feuerverzinkung

Art.-Nr.	Abmessung Pfosteneinlaß [mm][a)]	Abmessung Bodenplatte [mm][b)]	Bohrungen Bodenplatte/Pfosteneinlaß[c)]	VPE
904701	101 x 150	150 x 150	4 x 11 / 4 x 11	1
904702	121 x 147	180 x 180	4 x 11 / 4 x 11	1

[a)]Ø x Höhe
[b)]Länge x Breite
[c)]Anzahl x Ø



Anwendung Aufschraubhülse für Rundpfosten

Pfostenhalter

Beweglich für Rundpfosten



VORTEILE

- Zur Fixierung von Rundholzpfosten
- Hülse wird durch vier Schrauben am Untergrund befestigt
- Bewegliches Oberteil ermöglicht Befestigung auf geneigten Untergründen
- Hoher Korrosionsschutz dank Feuerverzinkung

Art.-Nr.	Abmessung Pfosteneinlaß [mm][a)]	Abmessung Bodenplatte [mm][b)]	Bohrungen Bodenplatte/Pfosteneinlaß[c)]	VPE
904713	101 x 150	140 x 130	4 x 11 / 3 x 5	1
904714	121 x 150	160 x 150	4 x 11 / 3 x 5	1

[a)]Ø x Höhe
[b)]Länge x Breite
[c)]Anzahl x Ø



Anwendung Pfostenhalter für Rundpfosten

U-PFOSTENHALTER

Stahl, feuerverzinkt

U-Pfostenhalter

Beweglich für Vierkantpfosten



Art.-Nr.	Gabelweite [mm]	Länge Pfosten-aufnahme [mm]	Abmessung Bodenplatte [mm][a]	Bohrungen Bodenplatte/ Pfostenaufnahme [mm][b]	VPE
904708	71	100	100 x 100	4 x 11 / 6 x 11	1
904709	91	100	100 x 100	4 x 11 / 6 x 11	1

[a] Länge x Breite
[b] Anzahl x Ø



Anwendung U-Pfostenhalter für Vierkantpfosten

VORTEILE

- Zur Fixierung von Vierkantholzpfosten
- Hülse wird durch vier Schrauben am Untergrund befestigt
- Bewegliches Oberteil ermöglicht Befestigung auf geneigten Untergründen
- Hoher Korrosionsschutz dank Feuerverzinkung

U-Pfostenhalter



Art.-Nr.	Gabelweite [mm]	Abmessung Pfostenaufnahme [mm][a]	Bohrungen Bodenplatte/ Pfostenaufnahme [mm][b]	VPE
904717	71	150 x 60	2 x 11 ; 1 x 14 / 6 x 11	1
904719	91	150 x 60	2 x 11 ; 1 x 14 / 6 x 11	1
904721	101	150 x 60	2 x 11 ; 1 x 14 / 6 x 11	1

[a] Länge x Breite
[b] Anzahl x Ø



Anwendung U-Pfostenhalter

VORTEILE

- Zur Fixierung von Vierkantholzpfosten
- Hülse wird durch vier Schrauben am Untergrund befestigt
- Seitliche Pfostenauflage ermöglicht Abstand zwischen Boden und Holzprofil und fördert somit den konstruktiven Holzschutz
- Hoher Korrosionsschutz dank Feuerverzinkung

U-Pfostenhalter

Mit Steindolle



Art.-Nr.	Gabelweite [mm]	Abmessung Pfostenaufnahme [mm][a]	Abmessung Steindolle [mm][b]	Bohrungen Pfostenaufnahme [mm][c]	VPE
904716	71	150 x 60	16 x 200	6 x 11	1
904718	91	150 x 60	16 x 200	6 x 11	1
904720	101	150 x 60	16 x 200	6 x 11	1
904715	121	150 x 60	16 x 200	6 x 11	1

[a] Länge x Breite
[b] Ø x Höhe
[c] Anzahl x Ø



Anwendung U-Pfostenhalter mit Steindolle

VORTEILE

- Zur Fixierung von Vierkantholzpfosten
- Der Träger wird mittels 200 mm langer Steindolle im Beton fixiert
- Seitliche Pfostenauflage ermöglicht Abstand zwischen Boden und Holzprofil und fördert somit den konstruktiven Holzschutz
- Hoher Korrosionsschutz dank Feuerverzinkung

ECKVERBINDER, U-BÜGEL, PFOSTENTRÄGER 135 + 65

Eckverbinder

Für Vierkantpfosten,
Stahl feuerverzinkt



Art.-Nr.	Abmessung Pfosteneinlaß [mm][a]	Abmessung Bodenplatte [mm][b]	Bohrungen Bodenplatte/Pfosteneinlaß [mm][c]	VPE
904710	200 x 105 x 105	82 x 155	2 x 11 / 6 x 11	1

[a] Höhe x Länge x Breite
[b] Länge x Breite
[c] Anzahl x Ø

VORTEILE

- Zur Fixierung von Vierkantholzpfosten
- Die Eckverbinder werden durch insg. vier Schrauben am Untergrund befestigt
- Ermöglichen eine variable Breiteneinstellung
- Hoher Korrosionsschutz dank Feuerverzinkung



Anwendung Eckverbinder für Vierkantpfosten

U-Bügel

Für Zäune, Stahl feuerverzinkt



Art.-Nr.	Gabelweite [mm]	Abmessung [mm][a]	Bohrungen Pfostenaufnahme [mm][c]	VPE
904711	101	233 x 40	4 x 6	1
904712	121	270 x 40	4 x 6	1

[a] Länge x Breite
[b] Anzahl x Ø

VORTEILE

- Zur Fixierung von Rundholzpfosten
- Korrosionsgeschützt



Anwendung U-Bügel

Pfostenträger 135 + 65

Stahl, blau verzinkt



Art.-Nr.	Abmessung Grundplatte [mm][a]	VPE
904749	6 x 160 x 80	1

[a] Höhe x Breite x Länge

VORTEILE

- Einfache Montage mit Vollgewinde-schrauben ohne Abbundarbeiten, Vorbohren und Fräsen
- Mind. Holzquerschnitt von 100 x 100 mm
- Nach der Montage weiterhin bis zu 65 mm höhenverstellbar
- Baustahl S235JR (ST37-2) blau verzinkt
- In den Nutzungsklassen 1und 2 nach DIN EN 1995-1 -1 einsetzbar



Anwendung Pfostenträger

Bezeichnung	Art.-Nr.	Höhenverstellung im montierten Zustand	Min. Querschnitt Stütze	Abmessungen Grundplatte	Tragfähigkeit (Druck)	Zugtrag-fähigkeit	Querkrafttrag-fähigkeit	VPE
Stützenfüße auf Beton		[mm]	[mm]	H x L x B [mm]	$N_{c,d}$ [kN]	$N_{t,d}$ [kN]	$V_{R,d}$ [kN]	Stück
Pfostenträger 135 + 65	904749	135 – 200	100 x 100	6 x 160 x 80	40,0	6,1	0,8	1



© schulzfoto – Adobe Stock

VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

Alle Verkäufe an den Käufer, Besteller und Vertragspartner, nachfolgend Kunde genannt, erfolgen, soweit nicht im Einzelnen andere schriftliche Vereinbarungen getroffen worden sind, nur unter folgenden Bedingungen:

1. GELTUNGSBEREICH, ALLGEMEINES
Unsere Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich! Entgegenstehende, von unseren Bedingungen abweichende Geschäftsbedingungen unserer Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir würden ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zustimmen. Unsere Geschäftsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Geschäftsbedingungen abweichender Bedingungen Bestellungen vorbehaltlos ausführen. Unsere Geschäftsbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit unseren Kunden. Die jeweils aktuelle Fassung dieser AGB steht dem Kunden jederzeit unter www.eurotec.team zum Abruf zur Verfügung.

2. ANGEBOT SCHRIFTFORM
Unsere Angebote sind unverbindlich und freibleibend bis zu unserer endgültigen Auftragsbestätigung. Abschlüsse und Vereinbarungen sowie durch unsere Vertreter vermittelte Geschäfte werden erst durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung verbindlich. Mündliche Vereinbarungen, auch im Rahmen der Vertragsabwicklung, haben keine Gültigkeit, wenn sie nicht schriftlich von uns bestätigt sind.

3. PREISE, VERPACKUNG, AUFRECHNUNG
Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise ab Werk, ausschließlich Verpackung. Diese wird gesondert in Rechnung gestellt. Der Mindestauftragswert beträgt 50.- Euro. Für Mindermengen erheben wir eine Bearbeitungspauschale von 30.- Euro.
a) Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist in unseren Preisen nicht enthalten. Sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen und erhoben.
b) Die Aufrechnungsrechte kann unser Kunde nur insoweit geltend machen, als Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder unbestritten bzw. anerkannt sind. Die Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes setzt voraus, dass der Gegenanspruch aus dem gleichen Vertragsverhältnis resultiert.

4. LIEFERUNG, LIEFERZEIT UND HÖHERE GEWALT
Soweit schriftlich nichts anderes vereinbart wurde, ist der Leistungsort unsere Betriebsstätte. Die Versendung der Ware erfolgt durch von uns beauftragte Dritte auf Risiko und Kosten des Kunden. Ab dem Zeitpunkt, zu welchem wir die Ware zur Lieferung bereitgestellt und die Versandbereitschaft dem Kunden mitgeteilt haben, trägt der Kunde die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Sache. Das gilt auch dann, wenn sich der Versand infolge von Umständen, die wir nicht zu vertreten haben, verzögert. Der rechtzeitige Zeitpunkt der Übergabe der Ware an eine Spedition setzt eine rechtzeitige Bestellung durch unseren Kunden voraus. Bei rechtzeitiger Übergabe der Ware an die beauftragte Speditionsfirma haften wir nicht für deren verspätete Zustellung beim Kunden. Dies gilt auch dann, wenn mit dem Kunden eine Lieferfrist, insbesondere auf eine Baustelle, vereinbart wurde. In diesem Zusammenhang erhobene Eilzuschläge können dem Kunden dann erlassen werden, wenn die rechtliche Grundlage dafür gegeben ist, diesen Zuschlag auch dem Spediteur in Abzug zu bringen. Angaben über Lieferzeiten sind grundsätzlich nur als annähernd und unverbindlich anzusehen. Sie beginnen mit dem Datum unserer Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor der völligen Klarstellung aller Einzelheiten des Auftrages. Sie ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf die Ware das Werk verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt ist. Sie verlängern sich, unbeschadet unserer Rechte aus Verzug des Kunden, um den Zeitraum, um den der Kunde mit seinen Verpflichtungen aus diesem oder anderen Aufträgen uns gegenüber in Verzug ist. U.a. entbinden uns folgende Gründe auch bei unseren Lieferanten von der Verpflichtung zur Einhaltung der Lieferzeit und berechtigen uns zur Verlängerung der Lieferfristen, zur Ausführung von Teillieferungen oder zum ganzen oder teilweisen Rücktritt vom noch nicht erfüllten Teil des Vertrages, ohne dass wir hierdurch schadenersatzpflichtig werden vorausgesetzt, uns fällt nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last. Betriebsstörungen und Lieferungserschwernisse jeder Art, z.B. Maschinen-, Waren-, Material- oder Brennstoffmangel oder Ereignisse höherer Gewalt,z.B. Aus- und Einfuhrverbote, Brände, Streik, Aussperrung sowie neue behördliche Maßnahmen, die auf Erzeugungskosten und Versand nachteilig einwirken.

5. VERSAND
Der Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Kunden auch dann, wenn Franko-Lieferung vereinbart wurde. Mehrkosten für Expressversand gehen in jedem Fall zu Lasten des Kunden. Von uns entrichtete Frachten sind nur als eine für den Kunden gemachte Frachtvorlage zu betrachten. Mehrfrachten für Eil- und Expressgut gehen zu Lasten des Kunden, auch wenn wir im Einzelfalle die Transportkosten übernommen haben. Versandbereit gemeldete Ware muss sofort übernommen werden und wird als ab Werk geliefert berechnet. Geht die Ware in das Ausland oder unmittelbar an Dritte, so hat die Untersuchung und Abnahme in unserem Werk zu erfolgen, andernfalls gilt die Ware unter Ausschluss jeder Rüge als vertragsgemäß geliefert. Die Gefahr einschließlich einer Beschlagnahmung geht mit der Übergabe der Ware an den Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit dem Verlassen unseres Betriebes auf den Kunden über. Rücksendungen bedürfen grundsätzlich der vorherigen Abstimmung mit unserem Verkaufs-Innendienst. Mangelfreie Waren werden nur mit unserem ausdrücklichen Einverständnis zurückgenommen. Die Gutschrift der Waren erfolgt dann unter Abzug von 25 % Rücknahmegebühr pro Position bzw. gegen mind. 50 € Wiedereinlagerungskosten. Belastungsanzeigen werden grundsätzlich nicht anerkannt.

6. MUSTER- UND SCHUTZRECHTE
Der Kunde trägt allein die Verantwortung und haftet dafür, dass die von ihm bestellte Ware Schutzrechte Dritter nicht verletzt. Von unserer Seite erfolgt keine Nachprüfung in dieser Hinsicht. Von Unterlassungs- bzw. Schadenersatzansprüchen Dritter stellt uns der Kunde frei. Werden wir auf Unterlassung in Anspruch genommen, so trägt der Kunde die Prozesskosten und leistet uns Ersatz für den bei uns entstandenen Schaden.

7. ABNAHME, MENGENTOLERANZEN UND ABRUFE
Bei Abschlüssen mit fortlaufender Auslieferung ist die Ware während der Vertragszeit in möglichst gleichmäßigen Monatsmengen abzunehmen. Bei nicht rechtzeitigem Abruf sind wir nach fruchtloser Nachfrist-Setzung berechtigt, die Einteilung nach eigenem Ermessen selbst vorzunehmen, oder von dem noch unerledigten Teil des Vertrages zurückzutreten, oder Anspruch auf Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu erheben. Bei Abrufaufträgen sind die Abrufe grundsätzlich innerhalb von 12 Kalendermonaten vorzunehmen. Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 10% der Bestellung sind zulässig.

8.1 ZAHLUNGSBEDINGUNGEN RECHNUNG, ZURÜCKBEHALTUNG
Rechnungen sind zahlbar unabhängig vom Eingang der Ware und unbeschadet des Rechtes der Mängelrüge innerhalb 10 Tagen ab Rechnungsdatum mit 2% Skonto oder innerhalb 30 Tagen netto. Zahlung mittels Akzept oder Kundenwechsel bedarf einer besonderen vorherigen schriftlichen Vereinbarung. Bei Zahlung durch Akzept Laufzeit nicht über 3 Monate ausgestellt innerhalb 1 Woche nach Rechnungsdatum werden Diskontspesen berechnet. Gutschriften über Wechsel oder Schecks gelten vorbehaltlich des Einganges und unbeschadet früherer Fälligkeit des Kaufpreises bei Verzug des Kunden. Sie erfolgen mit der Wertstellung des Tages, an dem wir über den Gegenwert verfügen können; die Diskontspesen werden zum jeweiligen Banksatz berechnet. Bei Zielüberschreitungen können vorbehaltlich sonstiger Rechte Zinsen und Provisionen gemäß den jeweiligen Banksätzen für Überziehungskredite berechnet werden, mindestens aber Zinsen in Höhe von 5% über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank. Alle unsere Forderungen werden unabhängig von der Laufzeit etwa hereingenommener und gutgeschriebener Wechsel sofort fällig, wenn die Zahlungsbedingungen nicht eingehalten oder uns Zustände bekannt werden, die nach unserer Ansicht geeignet sind, die Kreditwürdigkeit des Kunden zu indern. Wir sind dann auch berechtigt, noch ausstehende Lieferungen nur gegen Vorauszahlung auszuführen und nach angemessener Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten und wegen Nichterfüllung Schadenersatz zu verlangen. Wir können außerdem die Weiterveräußerung und die Verarbeitung der gelieferten Ware untersagen und deren Rückgabe oder die Übertragung des mittelbaren Besitzes an der gelieferten Ware auf Kosten des Kunden verlangen. Der Kunde ermächtigt uns schon jetzt, in den genannten Fällen den Betrieb des Kunden zu betreten und die gelieferte Ware wegzunehmen. Wir haben Anspruch auf nach Art und Umfang übliche Sicherheiten für unsere Forderungen, auch soweit sie bedingt
oder befristet sind. Eine Aufrechnung oder Zurückhaltung von Zahlungen wegen irgendwelcher Gegenansprüche oder Mängelrügen ist ausgeschlossen, ausgenommen unstreitige Forderungen oder rechtskräftige festgestellte.

8.2 ZAHLUNGSBEDINGUNGEN FÜR WEBSHOP-KUNDEN
Zahlung ausschließlich per Vorauskasse. Nach dem Bestellvorgang in unserem Online-Shop, erhalten Sie eine Email mit den Kontodaten unseres Geschäftskontos. Der Rechnungsbetrag ist binnen 7 Tagen auf unser Konto zu überweisen. Erst nach Eingang Ihrer Zahlung können wir Ihren Auftrag ausführen.

9. EIGENTUMSVORBEHALT
Bis zur vollständigen Tilgung sämtlicher Verbindlichkeiten aus der Geschäftsverbindung und insbesondere bis zur Einlösung aller in Zahlung gegebenen Wechsel und Schecks auch der Finanzwechsel bleibt die von uns gelieferte Ware unser Eigentum und kann im Falle des Zahlungsverzuges von uns auf Kosten des Kunden wieder zurückgenommen werden. Der Kunde ist bis zu diesem Zeitpunkt nicht berechtigt, die Ware an Dritte zu verpfänden oder zur Sicherung zu übereignen; er darf sie nur im Rahmen seines laufenden Geschäftsverkehrs weiter verkaufen oder verarbeiten. Der Kunde hat uns von einer Pfändung oder jeder anderen Beeinträchtigung unserer Rechte durch Dritte unverzüglich zu benachrichtigen. Der Kunde erwirbt an der von uns gelieferten Ware im Falle der Weiterverarbeitung kein Eigentum gemäß § 950 BGB, da eine etwaige Verarbeitung durch den Kunden in unserem Auftrag erfolgt. Die neu hergestellte Sache dient unbeschadet der Rechte Dritter Lieferanten zu unserer Sicherung bis zur Höhe unserer Gesamtforderung aus der Geschäftsverbindung. Sie wird vom Kunden für uns verwahrt und gilt als Ware im Sinne dieser Bedingungen. Wird die Sache mit anderen uns nicht gehörenden Gegenständen vermischt oder sonst wie verbunden, so erwerben wir zumindest Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vertragssache zu anderen mit verarbeiteten Gegenständen. Veräußert der Kunde die von uns gelieferte Ware gleich in welchem Zustand so tritt er hiermit schon jetzt bis zur völligen Tilgung aller unserer Forderungen aus Warenlieferungen die ihm aus Veräußerungen entstehenden Forderungen gegen seine Abnehmer mit allen Nebenrechten an uns ab. Auf unser Verlangen ist der Kunde verpflichtet, die Abtretung den Unterbestellern bekannt zu geben und uns die zur Geltendmachung unserer Rechte gegen die Unterbesteller erforderlichen Auskünfte zu geben sowie die Unterlagen auszuhändigen. Übersteigt der Wert der uns gegebenen Sicherungen unsere Lieferforderungen insgesamt um mehr als 20%, so sind wir auf Verlangen des Kunden insoweit zur Rückübertragung verpflichtet. Ist der Eigentumsvorbehalt oder die Abtretung nach dem Recht, in dessen Bereich sich die Ware befindet, nicht wirksam, so gilt die dem Eigentumsvorbehalt oder der Abtretung in diesem Bereich entsprechende Sicherheit als vereinbart. Ist hierbei die Mitwirkung des Kunden erforderlich, so hat er alle Maßnahmen zu treffen, die zur Begründung solcher Rechte erforderlich sind.

10. MÄNGELRÜGEN UND HAFTUNG
Gewährleistungsrechte unseres Kunden setzen voraus, dass dieser seinen gesetzlichen Pflichten nach §§ 377, 378 HGB im Hinblick auf Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. Beim Vorliegen von Mängeln sind wir nach unserer Wahl zur Mangelbeseitigung oder Ersatzlieferung berechtigt; sind wir dazu nicht bereit oder nicht in der Lage, insbesondere verzögert sich die Mängelbeseitigung / Ersatzlieferung über angemessene Fristen hinaus aus Gründen, die wir zu vertreten haben oder schlägt in sonstiger Weise die Mängelbeseitigung / Ersatzlieferung fehl, so ist unser Kunde nach seiner Wahl berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder eine entsprechende Minderung des Preises zu verlangen. Soweit nicht nachstehend anderes geregelt, sind weitergehende Ansprüche des Kunden, gleich aus welchen Rechtsgründen, ausgeschlossen. Wir haften nicht für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind. Insbesondere haften wir nicht für entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des Kunden. Die vorstehende Haftungsfreistellung gilt nicht, soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht; sie gilt ferner nicht, wenn der Kunde wegen des Fehlens einer zugesicherten Eigenschaft Schadenersatzansprüche wegen Nichterfüllung geltend macht. Sofern wir fahrlässig eine vertragswesentliche Pflicht verletzen, ist unsere Ersatzpflicht für Personen- oder Sachschäden auf die Deckungssumme unserer Produkthaftpflichtversicherung beschränkt. Wir sind bereit, dem Kunden auf Verlangen Einblick in unsere Police zu gewähren. Die Gewährleistungsfrist beträgt 6 Monate, gerechnet ab Gefahrenübergang. Diese Frist ist eine Verjährungsfrist. Die Frist gilt auch für Ansprüche gemäß §§ 1,4 Produkthaftungsgesetz. Sofern unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. Die Rücksendung beanstandeter Ware darf nicht ohne vorherige Einholung unseres schriftlichen Einverständnisses erfolgen, da wir sonst die Annahme zu Lasten des Absenders verweigern können. Waren, die teilweise oder ganz verarbeitet wurden, werden auf keinen Fall zurückgenommen. Soweit verfügbar, ist der Kunde dazu verpflichtet, sich mittels technischer Beschreibungen und auf der Basis seines Fachwissens über die Anwendungstauglichkeit des erworbenen Produktes für seinen beabsichtigten Anwendungsfall zu vergewissern und sich mit der Anwendung dieses Produktes vertraut zu machen. Ist er mit der Anwendung nicht vertraut, so stehen ihm Mitarbeiter unseres Unternehmens beratend zur Verfügung. Für alle Auskünfte und Beratungen unserer Mitarbeiter gilt, dass diese sorgfältig und gewissenhaft erfolgen. Keinesfalls ersetzen diese Auskünftige und Beratungen die unabdingbaren Beratungsleistungen und baubegleitenden Dienstleistungen von Architekten und Fachplanungsunternehmen. Hierzu sind ausschließlich die hierzu autorisierten Berufsgruppen berechtigt.

11. ERFÜLLUNGSORT, GERICHTSSTAND, SONSTIGES
Verbraucherinformation: Nichtteilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren. Wir sind weder bereit noch verpflichtet, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. Erfüllungsort für sämtliche Verpflichtungen aus diesem Vertrag auch für Scheck- und Wechselverbindlichkeiten ist der Sitz unserer Firma. Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus der Vertragsbeziehung ist, sofern unser Kunde Kaufmann ist, nach unserer Wahl das Amtsgericht Hagen. Verträge mit unserem Kunden unterliegen ausschließlich deutschem Recht unter Ausschluss des UN Kaufrechtes vom 11.04.1980. Vertragssprache ist deutsch.

Hagen, den 16. Februar 2018
E.u.r.o.Tec GmbH
Unter dem Hofe 5 - 58099 Hagen
Geschäftsführung: Markus Rensburg, Gregor Mamys
Registergericht: Amtsgericht Hagen Registernummer: HRB 3817 USt-IdNr: DE 812674291
Steuernummer: 321/5770/0639
Tel. +49 2331 62 45-0 · Fax +49 2331 62 45-200 · E-Mail info@eurotec.team · www.eurotec.team



STICHWORTVERZEICHNIS

A

Abschlussprofile Alu-Unterkonstruktion ... 125
Adapter für Quattro-Lager ... 58
Alu-Betonwinkel zur Befestigung auf Beton ... 111
Alu-Drainagerost Draintec ... 128
Alu-Systemprofil EVO Light ... 104
Alu-Systemprofil EVO Slim ... 102
Alu-Systemprofil EVO ... 66
Alu-Systemprofil EVECO ... 108
Alu-Systemprofilverbinder EVO Slim ... 103
Alu-Systemprofilverbinder EVO ... 68
Alu-Tragprofilverbinder für Tragprofil HKP ... 114
Aluminium Profilbohrschraube ... 82
Aluminium-Funktionsleiste DiLo ... 116
Aluminium-Funktionsleiste ... 116
Auflastwinkel ... 69
Aufschraubhülse für Rundpfosten ... 194
Aufschraubhülse für Vierkantpfosten ... 194
Ausgleichsscheibe ... 56

B

BASE-Adapter ... 35
Blendprofil HKP ... 113
BiGHTY PH ... 114
Bohrschraube DiLo ... 116
Blendprofil ... 124
Balkon Abschlussblende ... 126
Balkon Abschlussprofil ... 127
Blendhalter Terrasse ... 132
Bits ... 168
Bit Spender Box mit TX-Lang-Bits ... 172
Bit Spender Box mit Magnet TX-Lang-Bits ... 172
Bit-Box ... 172
Butterfly 90° Profilverbinder mittig ... 106
Butterfly Aluminium -Systemprofil ... 102
Butterfly Auflastwinkel ... 105
Butterfly Gelenk 90° und 180° ... 104
Butterfly Lagesicherung ... 104
Buttefly Montagewinkel ... 104
Butterfly Profilverbinder Terrassenrand Set ... 105
Butterfly Querverbinder ... 105
Butterfly-Schraube PH ... 106
Buttefly Wandanschlusswinkel ... 106

C

Click-Adapter Profi-Line ... 40

D

Dachschutzkork ... 27
Dista-Leiste 2.0 ... 147
Distanzklötzchen ... 176
Draintec Adapter ... 131
Draintec Base ... 130
Draintec Clip ... 128
Drill Tool 50X ... 142
Drill-Stop für Profilbohrschrauben ... 177
Drill-Stop ... 177

E

Eckverbinder Eveco ... 109
Eckverbinder EVO ... 68
Eckverbinder für Vierkantpfosten ... 196
Eckverbinder für Alu-Systemprofile EVO Light geeignet ... 105
Edelstahl TX-Lang-Bit ... 173
Einschlagbodenhülsen für Rundpfosten ... 193
Einschlagbodenhülsen für Vierkantpfosten ... 193
Einstellschlüssel GIANT ... 54
Erweiterungsplatte XXS (PRO) ... 39
Erweiterungsring GIANT ... 54
Erweiterungsringe Profi-Line ... 40
Erweiterungsringe SL PRO ... 43
Erdanker FLEXI ... 46
Eurotec Stone-System ... 80
EVOdry Abschluss ... 72
EVOdry Clip gebogen ... 73
EVOdry Clip gerade ... 73
EVOdry Halter ... 72
EVOdry Schiene ... 72

F

Fassadenclip ... 180
Fassadenclip für Rhombus-Profile ... 182
Fassadenschraube ZK ... 184
Flex-Stone-Clip ... 82

G

180° Gelenk EVO ... 88
90° Gelenk EVO ... 88
Gleiterschraube ... 138

H

Hapatec ... 157
Hobotec ... 160
H-Pfostenanker ... 192

K

Kehlnutclip ... 137
Kork-Pad Abstandhalter ... 26
Kork-Pad mit Klebeband ... 116

L

L-Adapter Profi-Line ... 40
L-Adapter SL PRO ... 43
Lagesicherung EVO ... 88
Lang-Bits Set ... 170
Lang-Bits ... 169
Lastverteilplatte ... 44

M

M-Clip ... 137
MaTre-Band Zur Materialtrennung ... 111
Mammutec ... 164
Magnet Bit Set ... 174
Magnet TX-Lang-Bit ... 174
Magnetischer Schraubenhalter ... 171
Magnetischer Steckschlüsseleinsatz ... 171

N

Nivello 2.0 Profi-Line ... 41

P

Pedix-Stützenfüße ... 188
PediX Duo 150+45 / 190+80 ... 191
PediX Easy 135+65 / 200+100 ... 190
Pfostenhalter beweglich für Rundpfosten ... 194
Pfostenkappe Pyramide ... 193
Pfostenverbinderschraube ... 192
Pfostenträger 135 + 65 ... 196
Plattenlager EPDM ... 56
Plattenlager PP ... 56
Profilbohrschraube ... 148
Profilflügelbohrschraube ... 148
Profilverbinder Terrassenrand Set ... 109
90° Profilverbinder ... 89
Protectus, Holzschutzband ... 28

Q

Quattro-Lager ... 58
Querausteifung EVO ... 84
Querausteifung Eveco ... 111

R

Randabschluss Einzelauflagerung ... 120
Rastverbinder ... 141
Robusto Terrassenfuß ... 60
Rolfi-Abstandhalter ... 27
Rolfi Rolle ... 28

S

Schnellwechsel-Bithalter ... 175
Screw Stop ... 177
SL BASE-L-Adapter ... 37
StarterClip ... 140
Stein-Adapter Profi-Line ... 40
Steinplatten-Fugenkreuz mit Bodenplatte ... 59
Steinplatten-Fugenkreuz ... 59
Steinplattenheber ... 59
Stone-Edge-Clip ... 82
Support-Clip Set ... 85
Scharnierverbinder EVO ... 90

Spannzwinge ... 176
Systemhalter EVO Light ... 136
Systemhalter Twin ... 135
Systemverbinder EVO Light ... 105

T

T-Stick ... 143
T-Träger Anker ... 117
TERRA Aluminium-Systemprofile ... 92–93
TERRA Betonverbinder H15 ... 100
TERRA Blendprofil H85 ... 100
TERRA Gelenk 90° ... 99
TERRA Gelenk 180° ... 99
TERRA Mittelauflage ... 101
TERRA Multifunktionswinkelverbinder ... 98
TERRA Profilverbinder H15 ... 98
TERRA Randauflage ... 101
TERRA Winkelverbinder low ... 98
Terrassengleiter mini ... 138
Terrassengleiter ... 138
Terrassotec ... 150
Terrassotec Trilobular ... 152
Terrassen-Tragsystem HKP ... 112
Terrassenwinkel ... 140
Terrassenclip R14 ... 144
Thermofixschraube ... 138
Tri-Deck-Tec ... 155
Trittschallscheibe Ø 90 ... 58
TX-Bit ... 175
TX-Lang-Bit ... 175

U

U-Bügel für Zäune ... 196
U-Pfostenhalter ... 195
U-Pfostenhalter beweglich für Vierkantpfosten ... 195
U-Pfostenhalter mit Steindolle ... 195
Universal Bit-Box ... 173

V

V-Clip ... 145
Verstellfuß BASE ... 35
Verstellfuß PROFI-LINE ... 39
Verstellfuß SL BASE ... 37
Verstellfuß SL PRO ... 43
Verstellfüße GIANT ... 52
Verstellfüße PRO CERA ... 48

W

Wandanschlusswinkel EVO ... 68
Wasserleitsystem EVOdry ... 72
Winkelschraubvorsatz ... 173
Wurzelvlies-Unterlage ... 27

ERLEICHTERT DIE SUCHE!



KEINE NEUIGKEITEN MEHR VERPASSEN!

Sie möchten regelmäßig Informationen zu aktuellen Unternehmensaktivitäten, Karrieremöglichkeiten, innovativen Produktneuheiten sowie Produktentwicklungen erhalten? Schauen Sie noch heute auf **Instagram, Facebook, YouTube und Co.** vorbei und seien Sie jederzeit und überall auf dem neuesten Stand.

Sie sind nicht in den sozialen Netzwerken aktiv?
Abonnieren Sie den Eurotec **Newsletter** und bleiben Sie immer bestens informiert. Dieser wird individuell nach Themenschwerpunkten für Sie zusammengestellt. Unter **www.eurotec.team** können Sie sich ganz einfach für den Newsletter anmelden.

FOLGEN SIE UNS – WIR FREUEN UNS AUF IHREN BESUCH!


WUSSTEN SIE SCHON ...?

DAS EUROTEC BIM-PORTAL
IST JETZT VERFÜGBAR!

Bei dem Bau eines Gebäudes oder einer Terrasse sind viele Personen wie z. B. Architekten, Planer, Handwerker und andere Dienstleister beteiligt.
In unserem neuen Eurotec BIM-Portal stellen wir Ihnen aktuelle BIM-relevante Daten zu unserem Produktsortiment zur Verfügung.

Sie haben vollen Zugriff auf 3D- / CAD-Daten, DWG-Dateien, wichtige Produktinformationen, ETA-Zertifizierungen und vieles mehr. Alle Funktionen des Portals stehen Ihnen kostenlos zur Verfügung! Der Download der Dateien ist nach einer schnellen Registrierung möglich.

Hier geht´s zum BIM-Portal **bim.eurotec.team**





Eurotec®

Der Spezialist für Befestigungstechnik

Herausgeber: E.u.r.o.Tec GmbH · Stand 10/2026
Für den Inhalt sind Irrtümer einschließlich technischer Änderungen und Ergänzungen vorbehalten.
Alle Maße sind Circa-Angaben. Modell- und Farbabweichungen sowie Irrtümer vorbehalten.
Für Druckfehler keine Haftung. Nachdruck, (auch auszugsweise) ist nur mit Genehmigung der E.u.r.o.Tec GmbH gestattet.

E.u.r.o.Tec GmbH
Unter dem Hofe 5 · D-58099 Hagen
Tel. +49 2331 62 45-0
Fax +49 2331 62 45-200
E-Mail info@eurotec.team

Folgen Sie uns

www.eurotec.team